

Zámek Choceň - oprava krovu**III. ETAPA****Pozednice**

Označení	Profil	Délka (mm)	Poškození (nutná výměna)	Vzorový detail náhrady	Poznámka
PO/1	240/240	15500	nutná výměna 8,0m	D/4	Pozednici ve styku se zdivem podložit asfalt. pásem - nové prvky; pozednici d. 1500 mm ukotvit do zdiva proti klopení. Spoje přeplátovat.
PO/2	240/240	5700	nutná výměna		
PO/3	240/240	4850	nutná výměna		
PO/4	240/240	4800	nutná výměna		
PO/5	240/240	4800	nutná výměna		
PO/6	240/240	4850	nutná výměna 1,1m		U pozednic je nutné počítat navíc s výměnou cca 50% celkové délky bez označení výměny. Konkrétní místa budou zpřesněna při rozkrytí.
PO/7	240/240	4880	nutná kontrola 3m, alt. nýměna		
PO/8	240/240	4860	nutná výměna		
PO/9	240/240	4820	nutná výměna		
PO/10	240/240	8000	nutná výměna 2,3m		
PO 31	240/240	4600	nutná výměna		
PO /32	240/240	4600	nutná výměna		
PO/33	240/240	3450	nutná výměna 1m		
PO/34	240/240	3000	nutná výměna 1m		
PO/35	240/240	4850+2100	nutná výměna 3,85m+2,1m		
PO/36	240/240	2x 4800	nutná výměna		
PO/37	240/240	4850+1600	nutná výměna 4,85m+1,6m		

Zámek Choceň - oprava krovu**III. ETAPA****Pozednice**

Označení	Profil	Délka (mm)	Poškození (nutná výměna)	Vzor. detail	Poznámka
PO/38	240/240	4880	ošetření		
PO/39	240/240	6100	nutná výměna		
PO/50	240/240	3300	výměna		