Roškotova 1225/1
140 00 Praha 4
www.ozp.cz

ZADAVATEL:
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4
IČO: 47114321
DIČ: CZ47114321

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Diskové pole pro spisovou službu
ev. č. zadavatele: 26_VERZAK_0040

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (odpověď na dotazy uchazečů) a rozhodnutí o prodloužení lhůty k podání nabídek

I. Vysvětlení zadávací dokumentace

Na základě dotazu uchazečů k uvedené veřejné zakázce ze dne 24. 6. 2026 a ze dne 25. 6. 2026, doručené téhož dne zadavateli, sděluje zadavatel následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1 ze dne 24. 6. 2026:

Dobrý den,
na základě zadávací dokumentace k výběrovému řízení „Diskové pole pro spisovou službu“ se Vás dovoluji dotázat na níže uvedený dotaz.

V příloze č. 1 (Technická specifikace dodávaného zařízení) v tabulce specifikace diskového úložiště Zadavatel v parametru „Minimální požadavky na paměť“ požaduje: „Minimálně 192 GB na řadič, tj. celkem minimálně 384 GB.“

Dovolujeme si Zadavatele upozornit na specifika technologického vývoje v oblasti moderních All-Flash NVMe diskových polí. U starších typů hybridních nebo rotačních polí byla masivní velikost vyrovnávací paměti (cache) na řadičích kritická pro kompenzaci vysoké latence pevných disků. U současné generace All-Flash úložišť s NVMe disky je však latence samotných paměťových médií natolik nízká, že enormní velikost cache řadiče již nepředstavuje určující faktor pro celkovou propustnost a výkonnost systému.

Zadavatel navíc v sekci „Požadovaný výkon“ zcela jednoznačně definuje své výkonnostní potřeby, a to dosažení minimálně 150 000 IOPS (při zátěži 65 % čtení / 35 % zápis a velikosti bloku 8 KB). Tento reálný výkonnostní cíl dokážou moderní All-Flash pole od předních světových výrobců bezpečně a s rezervou splnit i při osazení řadičů s cache pamětí o velikosti 64 GB nebo 128 GB.

Striktní požadavek na minimálně 192 GB paměti na řadič bez ohledu na reálný výkon pole se jeví jako nedůvodně omezující (diskriminační), neboť bez objektivního technického důvodu vyřazuje z hospodářské soutěže technologie, které požadovaných 150 000 IOPS bez problému dosahují.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a za účelem rozšíření hospodářské soutěže a dosažení maximálně ekonomicky výhodné nabídky, žádáme Zadavatele o úpravu tohoto parametru. Připustí Zadavatel nabídku uložiště All-Flash NVMe osazeného cache pamětí například 64 GB nebo 128 GB na řadič za předpokladu, že takové řešení prokazatelně splní (nebo překročí) Zadavatelem definovaný výkonnostní požadavek 150 000 IOPS?

Odpověď na dotaz č. 1 ze dne 24. 6. 2026:

Zadavatel posoudil vznesený dotaz uchazeče a i nadále trvá na požadavku uvedeném v technické specifikaci, tj. na minimální velikosti operační paměti řadičů 192 GB na každý řadič.
Zadavatel stanovoval technické požadavky s ohledem na dlouhodobý provoz diskového pole v prostředí spisové služby, na požadovanou dostupnost, předpokládaný růst objemu ukládaných dat a na zajištění dostatečné výkonnostní rezervy po celou dobu životního cyklu zařízení.
Požadovaná hodnota operační paměti řadičů nepředstavuje samostatný ukazatel výkonnosti zařízení, ale jeden z technických parametrů, které společně ovlivňují celkovou stabilitu, odezvu a provozní rezervu úložiště při různorodých typech zátěže. Zadavatel proto nepovažuje splnění požadavku na minimální počet IOPS za jediné kritérium určující vhodnost nabízeného řešení.
Zadavatel současně konstatuje, že požadovaný parametr není v segmentu enterprise all-flash úložišť neobvyklý a dle jeho znalostí jej splňuje více výrobců a více technických řešení dostupných na trhu. Zadavatel proto neshledává, že by předmětný požadavek bezdůvodně omezoval hospodářskou soutěž.
S ohledem na výše uvedené Zadavatel technickou specifikaci v tomto bodě nemění a i nadále požaduje minimálně 192 GB operační paměti na každý řadič.

Dotaz č. 2 ze dne 25. 6. 2026:

Dobrý den, prosíme o upřesnění ZD: ZD uvádí v odstavci Front-end konektivita: „Minimální konfigurace každého řadiče: ... 4 x front-end port SFP+, s podporou protokolů CIFS, NFS, iSCSI, NVMe-TCP, 25GbE a 10GbE ...“ Chápeme správně, že každý řadič musí tedy obsahovat 4x 25GbE porty osazené příslušnými optickými moduly a zároveň 4x 10GbE porty osazené příslušnými optickými moduly?

Odpověď na dotaz č. 2 ze dne 25. 6. 2026:

Ano, každý řadič musí tedy obsahovat 4x 25GbE porty osazené příslušnými optickými moduly a zároveň 4x 10GbE porty osazené příslušnými optickými moduly.

II. Rozhodnutí o prodloužení lhůty k podání nabídek

Zadavatel zároveň z důvodu prodlení s vysvětlením zadávací dokumentace na jeho straně rozhodl také o prodloužení lhůty k podání nabídek ze 7. 7. 2026 do 23:59 hodin následovně:

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 8. 7. 2026 ve 23:59 hodin.

Mgr. Pavla Trachtová
Digitálně podepsal Mgr. Pavla Trachtová
Datum: 2026.06.30 13:02:33 +02'00'

Mgr. Pavla Trachtová
právní odbor
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví