

OBNOVA VODOROVNÉHO ZNAČENÍ

VZOROVÝ PRICHTÝ REZ ÚPRAVY

KRAJSKÁ KOMUNIKACE II. a III. tř.

ACO16+ GEOMŘÍŽ V ŠÍŘI min 0,50 m ZA HRANU RÝHY

500

NIVELETA VOZOVKY

500

OBNOVA VODOROVNÉHO ZNAČENÍ

ACL 16 V ŠÍŘI VÝKOPU +
min. 500 mm NA OBĚ STRANY
ŠCM (PODKLAD ZE ŠTĚRKU ZPEVNĚNÉHO CEMENTEM)

ZHUTNITELNÝ MATERIÁL
NA MIN. 95%P.S. = 45MPa

TLouŠTKA LOŽE

(odpovídající úhlu uložení $\alpha=120^\circ$)

300

DLE ČŠN/EN

A diagram showing a circular cross-section of a pipe. The pipe has a thick wall, represented by a dark grey ring. A white sector of the inner circle is highlighted, with a central angle of 120° indicated by a blue arc. The background is divided into three regions: orange diagonal stripes at the top, a white region in the middle, and a brown dotted region at the bottom.

250

min. 45 MPa

ZÁSYF

300

POTRUBÍ

200

VÝŠKA KRYTÍ min. 500mm

HLOUBKA ULOŽENÍ

500

500

min. 100 MPa

SPOJOVACÍ EMULZE

NIVELETA TROUBY

DNO VÝKOPU

NÁZEV VÝKRESU VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ				STUPĚN	DSP
				ZDROJ 2020-55 Ohřívky - splaškové kanalizace (2.ph)	
ČÍSLO ZMĚNY	DATUM	ZPRACOVAL	SCHVÁLIL	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
					D.I.3.1
				ZAK.ČÍSLO	2020-55

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VČETNĚ PŘÍLOH (S VÝJÍMKOU DAT POSKYTNUTÝCH OBJEDNATELEM) JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY ING. MILOŠ CHARVÁT - IMC, POD HRADBAMI 3, 594 01 VELKÉ MEZÍŘÍČI, IC 68063822. OBJEDNATEL TĚTO DOKUMENTACE JE OPRAVNĚN JÍ VYUŽÍT K ÚČELŮM, VYPLYVAJÍCÍM Z UZAVŘENÉ SMLOUVY BEZ JAKÉHOKOLIV OMEZENÍ. JINÉ OSOBY (FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ) NEJSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSLOVNÉHO SOUHLASU OBJEDNATELE OPRAVNĚNÝ TUTO DOKUMENTACI ANI JEJÍ ČÁSTI JAKKOLIV VYUŽÍVAT, KOPIROVAT A ZPŘÍSTUPNIT DALŠÍM OSOBÁM.