


Popis elektrocentrály :

- velmi dobře odhlučněný (Super-quiet, 56dB/7m - nesrovnatelně tišší chod oproti řadě ST)
- výkonný pomaloběžný třífázový agregát, vodou chlazený čtyřválcový diesel, řízený procesorem, digitální ovládací panel,
- možnost dodání ještě přídatného výfukového tlumiče - snížení hlučnosti na úplné minimum.

Ochrana :

- proti přetížení, proti nedostatku oleje, jistič, tepelné pojistky, měření napětí, proudů, motohodin, dobíjení, teploty.

Použití:

- náhradní zdroj pro nejnáročnější aplikace.

KDE 20SS3

Počet fází	3
Jmenovité napětí	400/230 V
Jmenovitý proud	24,5 A na fázi
Jmenovitá frekvence	50 Hz
Cos fi	0,8
Jmenovitý výstupní výkon	17,0 kVA (13,6 kW)
Maximální výstupní výkon	18,0 kVA (14,8 kW)
Suchá hmotnost	720 kg
Vnější rozměry	1570x780x1050 mm
Startování	elektrické
Hlučnost	56 dB (A)/7m
Min.spotřeba paliva	320 g/kW.hod
Max.výkon motoru	16,4 kW/1500 ot/min

Typ motoru :

Typ motoru	KD488G
Popis motoru	obsah 2190 ccm, diesel.čtyřválec, 88x90 mm,čtyřt., přímý vstřík, mazání tlakové
Jmenovité otáčky	1500/min.
Obsah nádrže paliva - typ	65 l - NM
Obsah oleje v motoru - typ	8,5 l - 10W40
Obsah chlad.kapaliny - typ	9,7 l - ANTIFREEZ
Zapalovací svíčka	ne
Spotřeba paliva za 1 hod	cca 3,8 l
Doba provozu na 1 nádrž	cca 17 hod/ při 75% zatížení
Startování - akumulátor	elektr. - 12V65Ah
Možnost připojení ATS	ano

Přílušenství :

Ochrana	ano
Buzení, regulace	ano - AVR
Stejnosc.výstup (V/A)	ne
Ukazatel paliva	ano
Počítadlo hodin	ano
Podvozek	ne
Paralelní výstup	ne
Další	

Záruka :

2 roky nebo 1.000 hod. podle toho co nastane dříve.