

OZN.	POPIS	KS	HMOTNOST kg		POZNÁMKA
			PRO	1ks	CELKEM
Z 1	POTRUBÍ 5.1–ÚPRAVA POTRUBÍ VÝTLAKU OV 1 OCELOVÁ TRUBKA 108/3 DL.1390mm 7,917kg/bm HMOTNOST 11,00kg – NEREZ 2 OCELOVÁ TRUBKA 108/3 DL.1450mm 7,917kg/bm HMOTNOST 11,48kg – NEREZ 3 KOLENO 90° DN100 1ks HMOTNOST 1,85kg – NEREZ 4 PŘÍRUBA PRO DN100 2ks HMOTNOST 8,20kg – NEREZ CELKEM 32,53kg PŘÍRÁŽKA (SVARY) 5% 34,16kg	1	34,16	34,16	OCEL NEREZ 17240
Z 2	POTRUBÍ 5.3–POTRUBÍ ODTOKU OV Z HP 1 OCELOVÁ TRUBKA 256/3 DL.1475mm 19,076kg/bm HMOTNOST 28,14kg – NEREZ 2 KOLENO 15° DN250 1ks HMOTNOST 1,75kg – NEREZ 3 OCELOVÁ TRUBKA 256/3 DL.1580mm 19,076kg/bm HMOTNOST 30,14kg – NEREZ 4 KOLENO 90° DN250 1ks HMOTNOST 10,50kg – NEREZ 5 OCELOVÁ TRUBKA 256/3 DL.2003mm 19,076kg/bm HMOTNOST 38,21kg – NEREZ 6 PŘÍRUBA PRO DN250 1ks HMOTNOST 12,90kg – NEREZ CELKEM 121,64kg PŘÍRÁŽKA (SVARY) 5% 127,72kg	1	127,72	127,72	OCEL NEREZ 17240
Z 3	POTRUBÍ 5.5–POTRUBÍ NÁTOKU OV Z ROAN DO AN1 1 OCELOVÁ TRUBKA 206/3 DL.520mm 15,306kg/bm HMOTNOST 7,96kg – NEREZ 2 KOLENO 45° DN200 3ks HMOTNOST 10,82kg – NEREZ 3 OCELOVÁ TRUBKA 206/3 DL.845mm 15,306kg/bm HMOTNOST 12,93kg – NEREZ 4 OCELOVÁ TRUBKA 206/3 DL.415mm 15,306kg/bm HMOTNOST 6,35kg – NEREZ CELKEM 38,06kg PŘÍRÁŽKA (SVARY) 5% 39,96kg	1	39,96	39,96	OCEL NEREZ 17240
Z 4	POTRUBÍ 5.6–POTRUBÍ NÁTOKU OV Z ROAN DO AN2 1 OCELOVÁ TRUBKA 206/3 DL.1400mm 15,306kg/bm HMOTNOST 21,43kg – NEREZ 2 KOLENO 90° DN200 1ks HMOTNOST 7,21kg – NEREZ 3 OCELOVÁ TRUBKA 206/3 DL.550mm 15,306kg/bm HMOTNOST 8,42kg – NEREZ 4 OCELOVÁ TRUBKA 206/3 DL.8480mm 15,306kg/bm HMOTNOST 129,79kg – NEREZ 5 KOLENO 45° DN200 1ks HMOTNOST 3,61kg – NEREZ 6 OCELOVÁ TRUBKA 206/3 DL.496mm 15,306kg/bm HMOTNOST 7,60kg – NEREZ CELKEM 178,06kg PŘÍRÁŽKA (SVARY) 5% 186,96kg	1	186,96	186,96	OCEL NEREZ 17240
Z 5	POTRUBÍ 5.9–POTRUBÍ VÝTLAKU VRATNÉHO A PŘEBYTEČNÉHO KALU Z DN1 1 OCELOVÁ TRUBKA 70/2,9 DL.1592mm 4,891kg/bm HMOTNOST 7,79kg – NEREZ 2 KOLENO 79° DN65 1ks HMOTNOST 0,63kg – NEREZ 3 OCELOVÁ TRUBKA 70/2,9 DL.290mm 4,891kg/bm HMOTNOST 1,42kg – NEREZ 4 KOLENO 45° DN65 1ks HMOTNOST 0,36kg – NEREZ 5 PŘÍRUBA PRO DN65 1ks HMOTNOST 3,15kg – NEREZ CELKEM 13,35kg PŘÍRÁŽKA (SVARY) 5% 14,02kg	1	14,02	14,02	OCEL NEREZ 17240
Z 6	POTRUBÍ 5.10–POTRUBÍ VÝTLAKU VRATNÉHO A PŘEBYTEČNÉHO KALU Z DN2 1 OCELOVÁ TRUBKA 70/2,9 DL.1620mm 4,891kg/bm HMOTNOST 7,92kg – NEREZ 2 KOLENO 90° DN65 1ks HMOTNOST 0,72kg – NEREZ 3 OCELOVÁ TRUBKA 70/2,9 DL.80mm 4,891kg/bm HMOTNOST 0,39kg – NEREZ 4 KOLENO 45° DN65 1ks HMOTNOST 0,36kg – NEREZ 5 PŘÍRUBA PRO DN65 1ks HMOTNOST 3,15kg – NEREZ CELKEM 12,54kg PŘÍRÁŽKA (SVARY) 5% 13,17kg	1	13,17	13,17	OCEL NEREZ 17240

	Kontakt: 190606	Projektant: Ing. Klimová	Hlavní projektant: Ing. Klimová	Jméno, kontrola: <i>MŠ</i>	DUIS s.r.o. Provozovna a realizace staveb Štrbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz Web: www.duis.cz
	VAK Žatečsko	Investor: VAK Žatečsko			
ČOV Těšetice - intenzifikace					
Datum: 06/22	Stručný popis: DP	Měřítko: –	Číslo zakázky: 1276	Číslo díla: D-1	