

# REVIZNÍ PLASTOVÁ ŠACHTA DN 600

## LEGENDA

- ① LITINOVÝ POKLOP 40t DO TELESKOPICKÉHO ADAPTÉRU
- ② PLASTOVÝ TELESKOPICKÝ ADAPTÉR 630 mm S PLOCHOU PRO ULOŽENÍ POKLOPU S MANŽETOU. MINIMÁLNÍ HLOUBKA ZASUNUTÍ 150 mm
- ③ ŠACHTOVÁ KORUGOVANÁ(HLADKÁ) ROURA PP DN/OD 630 mm
- ④.1 PLASTOVÉ ŠACHTOVÉ DNO DN630 – PRŮTOČNÉ,
- ④.2 PLASTOVÉ ŠACHTOVÉ DNO DN630 – SOUTOKOVÉ
- ⑤ DŘÍK NA ODTOKU
- ⑥ PŘÍTOKOVÉ HRDLO
- ⑦ NEOBSAZENO
- ⑧ TĚSNĚNÍ KE KORUGOVANÉ ROUŘE DN630
- ⑨ PÍSKOVÝ PODSYP 100 mm

## POZNÁMKA

- VŠECHNY SPOJE BUDOU PROVEDENY VODOTĚSNÉ
- INTEGROVANÁ HRDLA VE DNĚ ŠACHET BUDOU PROVEDENA PRO NAPOJENÍ PP POTRUBÍ
- OBSYP ŠACHTY BUDE PROVEDEN HUTNĚNÝM NESOUDRŽNÝM MATERIÁLEM S NEOSTROHRANNÝMI ZRNY MAX. 40 mm

| PRŮMĚR ŠACHTY  | DN 600 |        |        |
|----------------|--------|--------|--------|
| PRŮMĚR POTRUBÍ | DN 200 | DN 250 | DN 315 |
| h1 (mm)        | 646    | 705    | 705    |
| h2 (mm)        | 207    | 207    | 207    |
| h3 (mm)        | 271    | 271    | 271    |
| h4 (mm)        | 168    | 227    | 227    |

VZOROVÁ REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ DO DN600  
– VSTUPNÍ KOMÍN DN630  
PŘÍLOHA Č. D.1.2–5.3.5

