

SKLADBY VNITŘNÍCH POVRCHŮ

Ozn.	Název	Popis (popřípadě technologický postup)	Tloušťka (mm)	POZN
A.01	Obklad stěn keramickými cihelnými pásky	Nástřik keramického zdiva cementovým mlékem	5	
		Jádrová cementová omítka	15	
		Flexibilní lepicí malta	5	
		Obkladové keramické pásky, řezaný formát	25	
		Celkem	50	
A.02	Obklad stěn keramickou dlažbou	Penetrační nátěr pro zlepšení přilnavosti podkladu	-	
		Jádrová cementová omítka	10	
		Cementové lepidlo určené pro lepení obkladu	2	
		Keramický obklad	8	
		Celkem	20	
A.03	Sádrová omítka	Penetrační nátěr pro zlepšení přilnavosti podkladu	-	
		Sádrová omítka, jednovrstvá	10	
		Dvojitý vnitřní nátěr, typu např. Primalex Fortissimo	-	
		Celkem	10	
A.04	Vnitřní prizdívka z řezaného lícového zdiva	Lícové cihly, řezaný formát tl. 75mm s nepravidelným rozmístěním překonzolovaných cihel běžného formátu napříč.	75	
		Vyrovnávací spára	25	
		Celkem	100	
A.05	SKLADBA ZRUŠENA			
A.06	Dřevěný obklad stěn	Obkladové desky na bázi dřevotřískové desky s laminovaným povrchem. Odstín a typ lamina bude vyvzorkován při realizaci. Neviditelné kotvení lepením nebo na zámek	20	
		Primární dřevěný rošt z dřevěných prken tl. 20mm pro osazení obkladových desek	20	
		Celkem	40	
A.07	Pohledový konstrukční železobeton	Bezbarvý uzavírací nátěr na ŽB konstrukci. Na venkovní konstrukce bude nátěr hydrofobizační pro vnější použití	-	
		Celkem	0	