

LEGENDA MATERIÁLŮ	
ŠRAFA	POPIS MATERIÁLU
	MONOLITICKÉ / PŘEFA ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE PODROBNÝ POPIS VE STATICKÉ ČÁSTI REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
	KONSTRUKCE Z PROSTÉHO KONSTRUKČNĚ VYZTUŽENÉHO BETONU
	KERAMICKÉ ZDÍČÍ BLOKY TYPU POROTHERM 30-AKU SYM-P15 NA MALTU M10
	BROUŠENÉ KERAMICKÉ ZDÍČÍ BLOKY TYPU POROTHERM 44-PROFI-P10 NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY M10
	PŘÍČKOVÉ ZDIVO TYPU POROTHERM AKU PROFÍ 8/11, 5/17,5 NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
	INSTALAČNÍ PŘÍZDÍVKY, TVÁRNICE Z AUTOKLÁVOVÉHO POROBETONU, TL. 50 / 100 / 150mm, HLADKÉ
	ŠÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
	TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA PODROBNÝ POPIS VE SKLADBÁCH JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ
	TEPELNÁ IZOLACE - EXPANDOVANÝ POLYSTYREN PODROBNÝ POPIS VE SKLADBÁCH JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ
	TEPELNÁ IZOLACE - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN PODROBNÝ POPIS VE SKLADBÁCH JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ
	HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ PODROBNÝ POPIS VE SKLADBÁCH JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ
	ROSTLÝ TERÉN
	HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU
	ŠTERKOPÍSKOVÝ PODSYP
	HUMUSOVÁ VRSTVA ZEMINY

POZNÁMKY:

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, NORMÁM EU, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- NÁBYTEK BUDE ŘEŠEN V SAMOSTATNÉM PROJEKTU INTERIÉRU, ZDE VE VÝKRES. DOKUMENTACI POUZE INFORMATIVNĚ
- ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ, PŘÍPADNĚ ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM
- VZORKY A VÝROBKY BUDOU PŘEDLOŽENY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTORŮVI
- PŘED PROVEDENÍM KAŽDÉ KONSTRUKCE HSV BUDE PŘEMĚŘEN PROSTOR PRO TUTO KONSTRUKCI A V PŘÍPADĚ NESOUHLADU S KÓTAMI VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI; VEŠKERÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A PROJEKTANTEM
- PŘED VÝROBOU PRVKŮ PSV JE NUTNÉ OVĚRIT VEŠKERÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
- PODLAHA PO OBVODE ODDILATOVÁNA OD STĚN PRUŽNĚ DILATAČNÍMÍ PÁSY TL. 10 mm
- BETONOVÉ MAZANINY A POTĚRY BUDOU DILATOVÁNY V PLOŠE PO MAX. 4,0 m, POKUD NENÍ V TECHNICKÉM LISTU VÝROBCE STANOVENO JINAK; V PŘÍPADĚ, ŽE JE NÁŠLAPNÁ VRSTVA TVOŘENÁ DLAŽBOU BUDOU DILATAČNÍ SPÁRY V MÍSTĚ SPAR V DLAŽBĚ
- DETAILNÍ ŘEŠENÍ SPÁROREZŮ KOUPELEN A OBKLADŮ STĚN JE ŘEŠEN V PROJEKTU INTERIÉRU, TAKTĚZ PODROBNĚ ŘEŠENÍ VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU
- DO BEDNĚNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PŘED BETONÁŽÍ VLOŽENO TRUBKOVÁNÍ A KRABICE ELEKTRO, NUTNO ZKOORDINOVAT S PROJEKTEM ELEKTRO A INTERIÉREM. KLADEČSKÝ VÝKRES BEDNĚNÍ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ SPOLU S DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ, KTERÁ PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM
- PROSTUPY ŽELEZOBETONOVOU KONSTRUKCÍ DO Ø150mm BUDOU PROVÁDĚNY NA STAVBĚ, NEJSOU VŽDY UVEDENY V TĚTO DOKUMENTACI, ALE BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. TOTO NELZE POVAŽOVAT ZA VÍCE PRÁCE.