

PRO VÝROBU VEŠKERÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ JE POTŘEBA PŘEDEM ZAMĚŘIT VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ

OSAZENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE PROVEDENO PODLE KNIHY DETAILŮ V SOULADU S POŽADAVKY ČSN 74 60 77 OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ SOUVISEJÍCÍ KOTEVNÍ MATERIÁL, POMOCNÉ KONSTRUKCE, NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI, DOTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍCH SPÁR, PAROZÁBRANY, HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, TĚSNÍCÍ PROVAZCE, KRYCÍ PLECHY V BARVĚ SESTAVY, PŘÍPADNÉ DOTMELENÍ SPÁR
TOTO JE VE VÝKRESECH SOUHRNĚ POPISOVÁNO JAKO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY

PODKLADNÍ PLOCHY PRO MONTÁŽ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ MUSÍ BÝT SUCHÉ, ODMAŠTĚNÉ, BEZ PRACHU A VOLNÝCH ČÁSTIC, KTERÉ BY NEGATIVNĚ OVLIVŇOVALY PŘILNAVOST.

VELMI PORÉZNÍ POVRCHY BUDOU NEJPRVE IMPREGNOVÁNY PRO SJEDNOCENÍ NASÁKAVOSTI

VÝROBKY BUDOU DODÁNY S ATESTY NA POŽADOVANÉ VLASTNOSTI