

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY PROVÁDĚT V SOULADU S ČSN 73 3610 (A PŘEDPISY A NORMY Z NÍ DÁLE VYPLÝVAJÍCÍ) ,
ČSN EN 612 A PLATNÝMI TECHNICKÝMI PŘÍRUČKAMI VÝROBCŮ MATERIÁLŮ.

KOTVENÍ OPLECHOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍ SE STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM JE NUTNÉ NADIMENZOVAT NA ÚČINKY
VĚTRU DLE ČSN 730035.

JE NUTNÉ DODRŽOVAT DILATAČNÍ ÚSEKY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNICKÝCH
LISTŮ VÝROBCE MATERIÁLU.

OPLECHOVÁNÍ JE NUTNO DODAT S KOTVÍCÍMI PRVKY VHODNÝMI DO PODKLADNÍCH KONSTRUKCÍ,
KOTVENÍ BUDE PROVEDENO DLE PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A TECHNICKÝCH LISTŮ VÝROBCE KRYTINY.
SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE NÁVRH DIMENZE KOTVÍCÍCH PRVKŮ

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z MATERIÁLU TiZn JE NUTNÉ CHRÁNIT NA SPODNÍ STRANĚ SEPARAČNÍMI VRSTVAMI.

TOTO ŘEŠÍ DODAVATEL KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ: - PROTI ALKALICKÝM VLIVŮM (BETON, MALTA)
- PROTI ŠKODLIVÝM VLIVŮM OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DŘEVA