

## Specifikace zařízení

| <i>pozice</i>        | <i>popis</i>                                                           | <i>referenční výrobek</i> |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>zařízení č. 1</b> |                                                                        |                           |
| 1.1                  | VZT rekuperační jednotka vč. příslušenství<br>viz příloha tech. zprávy |                           |
| 1.2                  | kulisový tlumič hluku s náběhy 630x355 mm délka 1500 mm                |                           |
| 1.3                  | kulisový tlumič hluku s náběhy 630x355 mm délka 1100 mm                |                           |
| 1.4                  | protidešťová žaluzie 630x355 vč. montážního rámu                       |                           |
| 1.5                  | protidešťová žaluzie 1000x355 vč. montážního rámu                      |                           |
| 1.6                  | škrtkící klapka se servopohonem 630x250                                |                           |
| 1.7                  | škrtkící klapka se servopohonem 400x250                                |                           |
| 1.8                  | škrtkící klapka se servopohonem 500x355                                |                           |
| 1.9                  | podlahová mřížka s regulací 325x125                                    |                           |
| 1.10                 | podlahová mřížka s regulací 825x225                                    |                           |
| 1.11                 | stěnová mřížka jednořadá 600x150                                       |                           |
| 1.12                 | stěnová mřížka jednořadá 600x100                                       |                           |
| 1.13                 | stěnová mřížka jednořadá 400x100                                       |                           |
| 1.14                 | talířový ventil odvodní Ø100                                           |                           |
| 1.15                 | podlahová mřížka s regulací 1025x225                                   |                           |
| <b>zařízení č. 2</b> |                                                                        |                           |
| 2.1                  | potrubí diagonální ventilátor Ø160 (610 m3/h) vč. příslušenství        |                           |
| 2.2                  | zpětná klapka Ø160                                                     |                           |
| 2.3                  | kruhový tlumič hluku Ø160 l=600 mm                                     |                           |
| 2.4                  | protidešťová žaluzie vč. pozedního rámu 400x200                        |                           |
| 2.5                  | talířový ventil odvodní Ø100                                           |                           |
| 2.6                  | talířový ventil odvodní Ø125                                           |                           |
| 2.7                  | talířový ventil odvodní Ø160                                           |                           |
| 2.8                  | nástěnný ventilátor s integrovanou zpětnou klapkou 150 m3/h            |                           |
|                      |                                                                        |                           |