

HYDRANT

VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO SJEZDU NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ CHODNÍK

BETONOVÝ OBRUBNÍK š. 100mm K OCHRANĚ BUDOVOVÝ CELKEM dl. 22,6m

79/2

OBJEKT Č.P.2 STÁVAJÍCÍ

285,37 65

285,62 52

285,74 18

285,82 17

285,74 47

285,86 16

285,87 45

286,03 01

286,14 27

286,23 26

286,22 25

286,21 24

286,32 23

286,27 23

286,63 39

286,34 86

285,36 86

285,31 88

285,19 91

284,77 92

285,23 102

284,97 101

284,83 103

283,93 119

283,70 118

283,53 116

283,45 115

283,47 114

283,18 113

282,88 112

283,12 111

283,51 96

283,90 70

283,90 71

283,40 74

283,91 75

284,15 77

284,18 80

284,04 79

284,08 94

284,32 93

284,37 99

284,71 100

284,37 104

284,10 107

283,87 108

283,72 117

283,76 109

283,46 110

283,75 97

283,88 73

283,90 95

283,37 73

283,37 93

282,79 80

282,75 80

285,97 42

285,82 42

285,76 44

285,91 42

285,84 44

285,57 53

285,54 53

285,62 52

285,74 18

285,82 17

285,74 47

285,86 16

285,87 45

286,03 01

286,14 27

286,23 26

286,22 25

286,21 24

286,32 23

286,27 23

286,63 39

286,34 86

285,36 86

285,31 88

285,19 91

284,77 92

285,23 102

284,97 101

284,83 103

283,93 119

283,70 118

283,53 116

283,45 115

283,47 114

283,18 113

282,88 112

283,12 111

283,51 96

283,90 70

283,90 71

283,40 74

283,91 75

284,15 77

284,18 80

284,04 79

284,08 94

284,32 93

284,37 99

284,71 100

284,37 104

284,10 107

283,87 108

283,72 117

283,76 109

283,46 110

283,75 97

283,88 73

283,90 95

283,37 73

283,37 93

282,79 80

282,75 80

285,97 42

285,82 42

285,76 44

285,91 42

285,84 44

285,57 53

285,54 53

285,62 52

285,74 18

285,82 17

285,74 47

285,86 16

285,87 45

286,03 01

286,14 27

286,23 26

286,22 25

286,21 24

286,32 23

286,27 23

286,63 39

286,34 86

285,36 86

285,31 88

285,19 91

284,77 92

285,23 102

284,97 101

284,83 103

283,93 119

283,70 118

283,53 116

283,45 115

283,47 114

283,18 113

282,88 112

283,12 111

283,51 96

283,90 70

283,90 71

283,40 74

283,91 75

284,15 77

284,18 80

284,04 79

284,08 94

284,32 93

284,37 99

284,71 100

284,37 104

284,10 107

283,87 108

283,72 117

283,76 109

283,46 110

283,75 97

283,88 73

283,90 95

283,37 73

283,37 93

282,79 80

282,75 80

285,97 42

285,82 42

285,76 44

285,91 42

285,84 44

285,57 53

285,54 53

285,62 52

285,74 18

285,82 17

285,74 47

285,86 16

285,87 45

286,03 01

286,14 27

286,23 26

286,22 25

286,21 24

286,32 23

286,27 23

286,63 39

286,34 86

285,36 86

285,31 88

285,19 91

284,77 92

285,23 102

284,97 101

284,83 103

283,93 119

283,70 118

283,53 116

283,45 115

283,47 114

283,18 113

282,88 112

283,12 111

283,51 96

283,90 70

283,90 71

283,40 74

283,91 75

284,15 77

284,18 80

284,04 79

284,08 94

284,32 93

284,37 99

284,71 100

284,37 104

284,10 107

283,87 108

283,72 117

283,76 109

283,46 110

283,75 97

283,88 73

283,90 95

283,37 73

283,37 93

282,79 80

282,75 80

285,97 42

285,82 42

285,76 44

285,91 42

285,84 44

285,57 53

285,54 53

285,62 52

285,74 18

285,82 17

	Nový vjezd na pozemek
	Stávající vjezd na pozemek
	Hlavní vstup do objektu
	Vedlejší vstup do objektu
	Novostavba hasičské zbrojnice
	Stávající zpevněné plochy-zámková dlažba
	Stávající zpevněná plocha-beton
	Stávající komunikace-asfaltový povrch
	Stávající zelený pás
	Stávající nezpevněná plocha
	Nové zpevněné plochy-zámková dlažba
	Stávající demontovaný chodník-zámková dlažba, plocha celkem cca 7m ²
	Nový okapový chodník- kačírek
	Stávající zeleň
283.53	Niveleta původního terénu
283,37	Niveleta nového terénu
	Výšková kóta vztažená k 0,000

80mm BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
30mm KLADEČÍ VRSTVA - LOŽE fr. 4-8mm
100mm DRCENÉ KAMENIVO fr. 8-16mm
100mm DRCENÉ KAMENIVO fr. 16-32mm
200mm DRCENÉ KAMENIVO fr 32-63mm
100mm ŠTĚRKOPÍSEK fr. 0-8mm
.....ZHUTNĚNÁ PLAŇ
610mm CELKEM

ZÁMKOVÁ DLAŽBA:
-BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA VE TVARU I
VELIKOST 196/161/80mm
-BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ

- **KOLEM ZPEVNĚNÝCH PLOCH:**
 - SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK DL.1000mm,
Š.150mm, V.250mm
 - BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ

- BETONOVÁ KRUHOVÁ PALISÁDA PRŮMĚRU
200mm
DÉLKA 2000mm
-BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ

- BETONOVÝ OBRUBNÍK DL.1000mm, Š. 100mm,
V. 250mm
-BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ

DEMONTOVANÝ CHODNÍK
DEMONTÁŽ BUDE PROVEDENA V NEZBYTNĚ NUTNÉM ROZSAHU.
V MÍSTĚ NAPOJENÍ HLAVNÍHO VSTUPU DO OBJEKTU BUDE
PROVEDEN NOVÝ CHODNÍK ZE ZÁMKOVÉ DLÁŽBY. PŘED
VSTUPEM BUDE V RÁMCI CHODNÍKU UDĚLÁN 1 SCHOD +15CM.
DOJDE K NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ CHODNÍK ZE ZÁMKOVÉ
DLÁŽBY. PŘECHOD NOVÝHO CHODNÍKU NA STÁVAJÍCÍ CHODNÍK
BUDE REGULOVÁN A MAXIMÁLNÍ PŘÍČNÝ SKLON CELÉ PLOCHY
BUDE UPRÁVEN NA 2%.


KOLEM VYTVOŘENÍ NOVÉHO SJEZDU BUDOU SKLONY STÁVÁJÍCÍHO CHODNIKU REGULOVÁNY. BUDE ROZEBRÁNA STÁVÁJÍCÍ SKLADBA A SKLONY V MÍSTĚ NAPOJENÍ BUDOU REGULOVÁNY TAK, ABY NEPŘESÁHLY MAXIMÁLNÍ PODÉLNÝ SKLON 8,33% A PŘÍČNÝ SKLON 2%. TYTO HODNOTY VYCHÁZÍ Z ČSN 73 6110 PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ.

PO VYROVNÁNÍ TERÉNU NA POTŘEBNÉ MAXIMÁLNÍ DOVOLENÉ SKLONY BUDE STÁVAJÍCÍ DLAŽBA (EV. PODKLAD) OPĚTOVNĚ POLOŽENA. V MÍSTĚ, KDE STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ OBRUBNIK LEMUJÍCÍ STÁVAJÍCÍ CHODNÍK (SMĚREM BLÍŽE KE KOMUNIKACI) BUDE PO ÚPRAVĚ TERÉNU NEDOSTAČUJÍCÍ VÝŠKY DOJDE K JEHO VÝMĚNĚ ZA VYŠŠÍ OBRUBNÍK STEJNÉHO TYPU, TAK ABY ZAPADAL DO PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ.

0.000 = 286.000 m.n.m. - čistá podlaha 1.NP

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: BpV



Dokumentace pro provedení stavby

INVESTOR:	Obec Stračov, Stračov č.p.2, 503 14 Stračov	
VYPRACOVAL	Bc. Tomáš Nosek	
KONTROLOVAL	Bc. Tomáš Nosek	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Libor Žilka	

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO :

Formát	2 x A4
Datum	červen 2024
Stupeň projektu	DPS
Měřítko	1:250
Číslo výkresu	C.4

Situace zpevněných ploch