

VÝPIS SKLADEB

objekt: Novostavba hasičské zbrojnice Stračov na p.p.č.79/2 v k.ú. Stračov

SKLADBA P1

- KORUNDOVÝ VSYP PRO ZATÍŽENÍ VELKÉ ZATÍŽENÍ CCA - 5 KG/M ²	
- BETONOVÁ MAZANINA c20/25	tl. 100mm
- PE FOLIE	
- PĚNOVÝ POLYSTYREN- TYP EPS 100Z,	tl. 60mm
- 2 x IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI-MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S ROHOŽEMI Z PES, HORNÍ ÚPRAVA HRUBOZRNÝ POSYP, SPODNÍ BEZ ÚPRAV, CELOPLOŠNĚ NATAVENO	
- 2x ASFALTOVÝ LAK PENETRAČNÍ	
- PODKLADNÍ ZÁKLADOVÁ DESKA c20/25, VYZTUŽENA SVAŘOVANOU SÍTÍ S VELIKOSTÍ OK 100/100/6mm	tl. 200mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP - VYROVNÁVACÍ VRSTVA POD DESKU	
- KAMENIVO, MAKADAM FRAKCE 16-32 HUTNIT PO 15cm	tl. 150mm

SKLADBA P2- PODLAHA KERAM.DLAŽBA

- KERAMICKÁ DLAŽBA+SPÁROVACÍ MALTA	tl. 8mm
- LEPÍČÍ MALTA-HYDRAULICKY TUHNOUCÍ PRO LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB	tl. 7mm
- PŘEBROUSIT POVRCH	
- BETONOVÁ MAZANINA	tl. 60mm
- PE FOLIE	
- IZOLACE PROTIHLUKOVÁ KROČEJOVÁ	tl. 30mm
- VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR	
- STROPNÍ KONSTRUKCE-BETONOVÉ PANELY	tl. 250mm

SKLADBA P3- PODLAHA KERAM.DLAŽBA

- KORUNDOVÝ VSYP PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ CCA 5kg/m ²	
- BETONOVÁ MAZANINA	tl. 100mm
- PE FOLIE	
- IZOLACE PROTIHLUKOVÁ KROČEJOVÁ	tl. 60mm
- VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR	
- STROPNÍ KONSTRUKCE-BETONOVÉ PANELY	tl. 250mm

SKLADBA P4- PODLAHA KERAM.DLAŽBA

- KERAMICKÁ DLAŽBA+SPÁROVACÍ MALTA	tl. 8mm
- LEPÍČÍ MALTA-HYDRAULICKY TUHNOUCÍ PRO LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB	tl. 7mm
- IZOLACE - TĚSNÍČÍ FOLIE TEKUTÁ	
- PENETRAČNÍ NÁTĚR HLOUBKOVÝ	
- PŘEBROUSIT POVRCH	
- BETONOVÁ MAZANINA	tl. 60mm
- PE FOLIE	
- IZOLACE TEPELNÁ DESKY 500/1000 - 100Z	tl. 100mm
- VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR	
- STROPNÍ KONSTRUKCE-BETONOVÉ PANELY	tl. 250mm

SKLADBA S1- ŠIKMÁ STŘECHA

- STŘEŠNÍ PÁLENÁ KERAMICKÁ TAŠKA, ENGOBA ČERNÁ ,	tl. 50mm
- DŘEVĚNÉ LATĚ 60/40mm	
- DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 60/40mm	tl. 40mm
- KONTAKTNÍ DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE, uv STABILITA, TEPLOTNÍ ODOLNOST DO -40°C AŽ +100°C, DIF. TLOUŠŤKA sd:0,025m,SPOJOVANÁ LEPÍČÍ PÁSKOU	tl. 40mm
- DŘEVĚNÉ KROKVE 100/160mm, PROSTOR MEZI KROKVEMI VYPLNĚN TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY λ= 0,033W/m.K	
- TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATOU 160mm λ=0,033W/m.K	tl. 160mm
- KOVOVÝ CD PROFIL 60/27mm NA PRÍMÝ KROKVOVÝ ZÁVĚS	tl. 160mm
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA S PŘILNAVÝM ROUNEM, SPOJE PŘELEPIT OBOUSTRANNOU LEPÍČÍ PÁSKOU	
- SÁDROKARTONOVÉ DESKY REI 15 (DO KOUPELEN SDK DESKY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ)	tl. 15mm