

VÝPIS SKLADEB

objekt: Novostavba hasičské zbrojnice Stračov na p.p.č.79/2 v k.ú. Stračov

SKLADBA S2- STROPNÍ PODHLED

-DŘEVĚNÉ KLEŠTINY 80/160mm S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ Z MIRENÁLNÍ VATY TL.160mm $\lambda=0,033\text{W/m.K}$	tl. 160mm
-KOVOVÝ CD PROFIL 60/27 NA NASTAVITELNÝ CD ZÁVĚS S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY TL.160mm $\lambda=0,033\text{W/m.K}$	tl. 160mm
-PAROTĚSNÁ ZÁBRANA S PŘILNAVÝM ROUNEM, SPOJE PŘELEPIT OBOUSTRANNOU LEPIČÍ PÁSKOU	
-SÁDROKARTONOVÉ DESKY(DO KOUPELEN SDK DESKY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ) - S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ REI 15	tl. 15mm

SKLADBA F- OBVODOVÁ STĚNA- 1.PP

-OMÍTKA VNITŘNÍ HLADKÁ ŠTUKOVÁ	tl. 15mm
-KERAMICKÁ DUTINOVÁ PÁLENÁ BROUŠENÁ TVÁRNICE PRO OBVODOVÉ ZDIVO, NA PERO A DRÁŽKU,ZDĚNÁ NA TENKOVRSŤVOU ZDÍČÍ MALTU- CELOPLOŠNĚ, PLNĚ VYSPÁROVAT (DOPLNĚNÍ DO ROVINY POMOCÍ VÝSPRAVKOVÉ MALTY)	tl. 300mm
-2x IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI-MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S ROHOŽEMI Z PES, HORNÍ ÚPRAVA HRUBOZRNNÝ POSYP, SPODNÍ BEZ ÚPRAV, CELOPLOŠNĚ NATAVENO-FLEXIBILNÍ LEPIDLO	tl. 2 * 4mm
-EXTRUDOVANÝ PĚNOVÝ POLYSTYREN (XPS)	tl. 120mm
-LEPIDLO URČENÉ PRO XPS+ARMOVACÍ SÍŤOVINA (PERLINKA) +KOTVÍCÍ PRVKY	
-MARMOLITOVÁ OMÍTKA- STŘEDNĚ ZRNNÁ Z KAMENNÉ DRTĚ- BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA- VIZ POHLEDY BARVA	

SKLADBA G- OBVODOVÁ STĚNA

-OMÍTKA VNITŘNÍ HLADKÁ ŠTUKOVÁ	tl.15mm
-KERAMICKÁ DUTINOVÁ PÁLENÁ BROUŠENÁ TVÁRNICE PRO OBVODOVÉ ZDIVO, NA PERO A DRÁŽKU,ZDĚNÁ NA TENKOVRSŤVOU ZDÍČÍ MALTU- CELOPLOŠNĚ, PLNĚ VYSPÁROVAT	tl.300mm
-VENKOVNÍ OMÍTKA PRO VYROVNÁNÍ POVRCHU	
-PENETRAČNÍ NÁTĚR	
-FLEXIBILNÍ LEPIDLO	tl. 4mm
-FASÁDNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ VATY S PODÉLNÝMI VLÁKNY, DESKY LEPENY CELOPLOŠNĚ $\lambda=0,036\text{W/m.K}$	tl. 150mm
-KRYCÍ HMOTA(LEPIDLO) S VÝZTUŽNOU SÍŤKOU(PERLINKA)	
-VNĚJŠÍ OMÍTKA NA BÁZI SILIKONU, BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA- VIZ POHLEDY BARVA	

SKLADBA H- OBVODOVÁ STĚNA

-OMÍTKA VNITŘNÍ HLADKÁ ŠTUKOVÁ	tl.15mm
-KERAMICKÁ DUTINOVÁ PÁLENÁ BROUŠENÁ TVÁRNICE PRO OBVODOVÉ ZDIVO, NA PERO A DRÁŽKU,ZDĚNÁ NA TENKOVRSŤVOU ZDÍČÍ MALTU- CELOPLOŠNĚ, PLNĚ VYSPÁROVAT	tl.300mm
-VENKOVNÍ OMÍTKA PRO VYROVNÁNÍ POVRCHU	
-PENETRAČNÍ NÁTĚR	
-FLEXIBILNÍ LEPIDLO	tl. 4mm
-FASÁDNÍ DESKY Z EPS 70F $\lambda=0,031\text{W/m.K}$	tl. 150mm
-KRYCÍ HMOTA(LEPIDLO) S VÝZTUŽNOU SÍŤKOU(PERLINKA)	
-VNĚJŠÍ OMÍTKA NA BÁZI SILIKONU, BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA- VIZ POHLEDY BARVA	