


OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ			
				1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM
OKNA							
O 01	SCHÉMA STŘEŠNÍHO OKNA 	STAV. OTVOR 800/1 200	-plastové okno s minimálně šestikomorovým rámem -rám proveden z PVC s ocelovou pozinkovanou uzavřenou výztuhou o min tl.2mm -rám v bezúdržbovém provedení -otevíravé elementy budou osazeny v dolní části okna -zasklení izolačním trojsklem, čiré, min $U_w=0,95W/m^2K$ -barva rámu oboustraně bílá (RAL 9016) -ovládací prvky(kličky,pákové ovladače v barvě rámu) -osazovací límec i oplechování včetně dodávky okna -střešní okno kyvné -DODÁVKA OKEN JE VČETNĚ VNITŘNÍCH PARAPETŮ- LAMINO -PŘESNÉ ŘEŠENÍ PROSKLENÍ VČETNĚ NOSNÉHO SYSTÉMU VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI PŘÍMO NA STAVBĚ	-	-	8	8
O 02	SCHÉMA OKNA 	STAV. OTVOR 1 500/1 500	-plastové okno s minimálně šestikomorovým rámem -rám proveden z PVC s ocelovou pozinkovanou uzavřenou výztuhou o min tl.2mm -hloubka rámu min.80mm -otevíravé elementy budou osazeny těsněním s mikroventilací -zasklení izolačním trojsklem, čiré, min $U_w=0,9W/m^2K$ -barva rámu interiér bílá (RAL 9016),exteriér irský dub -celoobvodové kování v barvě rámu -dvoukřídle -obě křídla otevíravá a sklopná -okno bez středového sloupku -DODÁVKA OKEN JE VČETNĚ VNITŘNÍCH PARAPETŮ- PVC KOMŮRKOVÝ SYSTÉM -PŘESNÉ ŘEŠENÍ PROSKLENÍ VČETNĚ NOSNÉHO SYSTÉMU VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI PŘÍMO NA STAVBĚ	-	5	-	5

POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ