



OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ			
				1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM
DVEŘE VNĚJŠÍ							
D 101		STAV. OTVOR 3500/2570	GARÁŽOVÁ VRATA SEKČNÍ -křídlo z izolovaných panelů tl.40MM -panely jsou z 0,5mm silného pozinkovaného lakovaného plechu -konstrukce vrat je tvořena vodicími kolejnicemi, profily, spojovacími součástemi, panty, kováním, ložiskovými plechy, které jsou kompletně pozinkovány -vrata jsou těsněna na všech stranách -barva exteriéru šedá, interiéru bílá -ochrana proti přítomnosti osob nebo předmětů pod vraty -lamely velikosti L - bez prolisu - design panelů pomerančová kúra -ochrana proti skřípnutí prstů -elektronické ovládání-dálkové -ruční vytažení vrat v případě výpadku el. proudu. -Motor na garážová vrata - Max. tažná síla 800N - Velikost vrat do 13,75m2 - Rychlost pohybu vrat cca 25cm/s - Bezúdržbový kevlarový ozubený pás - Zabezpečená radiová frkvence -PŘESNÉ ŘEŠENÍ příp. PROSKLENÍ VČETNĚ NOSNÉHO SYSTÉMU VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI PŘÍMO NA STAVBĚ	2	-	-	2
D 102		STAV. OTVOR 3500/3830	GARÁŽOVÁ VRATA SEKČNÍ -křídlo z izolovaných panelů tl.40MM -panely jsou z 0,5mm silného pozinkovaného lakovaného plechu -konstrukce vrat je tvořena vodicími kolejnicemi, profily, spojovacími součástemi, panty, kováním, ložiskovými plechy, které jsou kompletně pozinkovány -vrata jsou těsněna na všech stranách -barva exteriéru šedá, interiéru bílá -ochrana proti přítomnosti osob nebo předmětů pod vraty -lamely velikosti L - bez prolisu - design panelů pomerančová kúra -ochrana proti skřípnutí prstů -elektronické ovládání-dálkové -ruční vytažení vrat v případě výpadku el. proudu. -Motor na garážová vrata - Max. tažná síla 800N - Velikost vrat do 13,75m2 - Rychlost pohybu vrat cca 25cm/s - Bezúdržbový kevlarový ozubený pás - Zabezpečená radiová frkvence -PŘESNÉ ŘEŠENÍ příp. PROSKLENÍ VČETNĚ NOSNÉHO SYSTÉMU VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI PŘÍMO NA STAVBĚ	-	1	-	1
POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ							