



Označení svítidla	Název	Příkon	Světelný tok
B	LED pracovištní svítidlo, polyesterové tělo, opalový PC kryt, IK08	20,0 W	2 700,0 Lm
C	LED pracovištní svítidlo, polyesterové tělo, opalový PC kryt, IK08	40,0 W	5 500,0 Lm
D	Přísazené LED svítidlo, IP65, opalový PMMA kryt, průměr 300mm	25,0 W	3 000,0 Lm
E	LED pracovištní svítidlo, polyesterové tělo, opalový PC kryt, IK08	50,0 W	7 500,0 Lm
F	LED downlight, plochové tělo, mikropneumatikový kryt, IP54	26,0 W	3 500,0 Lm
H	Přísazené LED svítidlo, opalový PMMA kryt, průměr 480mm	42,0 W	5 100,0 Lm

LEGENDA	
	ZÁSUVKA
	ZÁSUVKA IP44
	2X JEDNOZÁSUVKA VE SPOLEČNÉM RÁMEČKU
	3X JEDNOZÁSUVKA VE SPOLEČNÉM RÁMEČKU
	ZÁSUVKA 400V - IP45
	ZÁSUVKA S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU
	TV ZÁSUVKA
	DATA ZÁSUVKA - 2xRJ45
	ROZVADĚČ
	OVLADAČ NA VRATA
	ČIDLO POHYBU
	ZÁSUVKA 400V - IP45
	ZÁSUVKA 400V - IP45
	ZÁSUVKA 400V - IP45
	ZÁSUVKA 400V - IP45
	ZÁSUVKA 400V - IP45
	OCHRANNÉ POSPOJENÍ
	NOUZOVÉ SVÍTIDLO
	OCHRANNÉ POSPOJENÍ
	ÚSTŘEDNA EZS
	KLÁVESNICE EZS
	ČIDLO EZS
	MAGNET EZS
	SÍŘENA
	AUTONOMNÍ POŽÁRNÍ HLÁSIČ
	TLAČÍTKO POŽÁR
	TOTAL STOP
	TECHNOLOGICKÝ VÝVOD 400V
	VÝVOD 230V
	I/O TLAČÍTKO