

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

AUTORIZACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VYPRACOVÁNA VE STUPNI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
DLE ZÁKONA č. 183/2006 Sb. DOKUMENTACE OBSAHUJE NÁLEŽITOSTI DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb.
TATO DOKUMENTACE NEOBSAHUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI
PODLAHA 1.NP=±0,000 (SO-01)=389,16 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Tomáš Měchura	INGVESTA s.r.o. projekční a inženýrský ateliér sídlo: Jasenná 218, 552 22 kancelář: Husova 112, 551 01 Jaroměř e-mail: info@ingvesta.cz IČ: 118 45 724	PARÉ
VYPRACOVAL	Ing. arch. ONDŘEJ TOMAN		
KONTROLOVAL	Ing. Tomáš Měchura		
STAVEBNÍK	město Rtně v Podkrkonoší Hronovská 431, 542 33 Rtně v Podkrkonoší		
MÍSTO STAVBY	parc.st.č. 723/7 k.ú. Rtně v Podkrkonoší		
NÁZEV STAVBY	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI objektu školní jídelny, Rtně v Podkr.	ZAKÁZKA	2507
STAVEBNÍ OBJEKT		FORMÁT	A4
ČÁST		DATUM	05/2024
OBSAH:	VÝPIS OKEN A DVEŘÍ	STUPEŇ PD	PROVÁDĚNÍ STAVBY
		MEŘITKO	Č. VÝKRESU D.1.1b)-28

UPOZORNĚNÍ K VÝPISU OKEN A DVEŘÍ

Dveřní křídlo musí být opatřeno dveřními závěsy v příslušném počtu kusů a v příslušném provedení (šroubovaný závěs) odpovídajícím konstrukci a hmotnosti dveřního křídla.

DVEŘE MUSÍ VYHOVOVAT POŽADAVKŮM PBR.

Výrobkový standard


Při vypracování návrhu projektové dokumentace se uvažuje s technicky standardními a tradičními dodavateli a výrobcí, kteří mají na českém trhu zajištěnou výrobu nebo zastoupení včetně zajištěného servisu. Dále navržené zařízení reprezentuje cenovou střední úroveň tak, aby byla zajištěna dostatečná kvalita všech dodávek použitých komponentů.

Upozornění - pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu (referenčního výrobku) a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků.

PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBKŮ JE TŘEBA OVĚŘIT ROZMĚRY A PŘESNÝ POČET NA STAVBĚ.

ORIENTACE OTEVÍRÁNÍ BUDE UPŘESNĚNA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU PŘÍPADNĚ DLE PŘÁNÍ STAVEBNÍKA PŘED OSAZENÍM NA STAVBĚ.

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ BUDE NA STAVBĚ PŘED OBJEDNÁNÍM VYVZORKOVÁNO A SCHVÁLENO STAVEBNÍKEM ČI AUTORSKÝM DOZOREM.

TABULKA VÝPIS OKEN																
OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA (POHLED Z EXTERIÉRU)	UMÍSTĚNÍ	KS	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PBR	TZI	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLOTA U (W/m²K)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA, BARVA	ZASKLENÍ	RÁM	OTEVÍRÁNÍ	PARAPET VNITŘNÍ	PARAPET VENKOVNÍ	POZNÁMKA
01	PVC, VÍCEKOMOROVÝ PROFIL		0.01 0.02 0.03 0.05 0.08 0.09 0.10 0.12	11	900	510			Uw=0,85 W/m²K	BARVA BÍLÁ	TROJSKLO, MATNÉ	PVC	SKLOPNÉ	Z KER. OBKLADU	PLECHOVÝ	
02			1.09 1.11 1.12 1.14	16	1 040	1 900			Uw=0,85 W/m²K	BARVA BÍLÁ	TROJSKLO	PVC	OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ	PVC, BÍLÝ	PLECHOVÝ	
03			1.03 1.04 1.06 1.08	4	730	730			Uw=0,85 W/m²K	BARVA BÍLÁ	TROJSKLO	PVC	OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ	PVC, BÍLÝ	PLECHOVÝ	
04			1.10 1.12 1.16	12	1 050	1 900			Uw=0,85 W/m²K	BARVA BÍLÁ	TROJSKLO	PVC	OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ	PVC, BÍLÝ	PLECHOVÝ	
05			1.18	1	1 450	2 050			Uw=0,85 W/m²K	BARVA BÍLÁ	TROJSKLO, MATNÉ	PVC	SKLOPNÉ	Z KER. OBKLADU	PLECHOVÝ	

