



SKLADBY NOVÝ STAV:

STN01 - Stěna obvodová + EPS tl. 180 mm
Vnitřní vápenná omítka ~ 10 mm
Zdivo z plných cihel 450/300 mm
Vnější vápenocementová omítka ~ 20 mm
Penetrační nátěr -
Lepicí a stěrková hmota 10 mm
Tepelná izolace z šedého pěnového polystyrenu EPS 70F 180 mm
Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina4 mm
Penetrační nátěr -
Tenkovrstvá pastovitá omítka na silikonové bázi, zrnitost 1,5 mm

STN02 - Stěna obvodová sokl + "Perimetr" tl. 100 mm

Vnitřní vápenná omítka ~ 10 mm
Zdivo z plných cihel 450 mm
Vnější vápenocementová omítka ~ 20 mm
Penetrační nátěr -
Lepicí a stěrková hmota 10 mm
Tepelná izolace z pěnového polystyrenu vypěněného do formy, tzv. "perimetr" 100 mm
Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina 4 mm
Penetrační nátěr -
Dekorativní mozaiková omítka, jemnozrná struktura

STN03 - Stěna obvodová sokl + "Perimetr" tl. 180 mm

Vnitřní vápenná omítka ~ 10 mm
Zdivo z plných cihel 450 mm
Vnější vápenocementová omítka ~ 20 mm
SBS modifikovaný asfaltový pás 4 mm
SBS modifikovaný asfaltový pás 4 mm
Tepelná izolace z pěnového polystyrenu vypěněného do formy, tzv. "perimetr" 180 mm
Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina4 mm
Penetrační nátěr 4 mm
Dekorativní mozaiková omítka, jemnozrná struktura -

* pod terénem bude skladba doplněna drenážní profilovanou fólií s nakaširovanou textilií, nebude provedena základní vrstva a mozaiková omítka.

STN04 - Stěna obvodová + MW tl. 180 mm, požární pruh

Vnitřní vápenná omítka ~ 10 mm
Zdivo z plných cihel 450 mm
Vnější vápenocementová omítka ~ 20 mm
Penetrační nátěr -
Lepicí a stěrková hmota 10 mm
Minerální vata TR 10 180 mm
Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina4 mm
Penetrační nátěr -
Tenkovrstvá pastovitá omítka na silikonové bázi, zrnitost 1,5 mm

STN05 - Stěna vikýře + EPS tl. 180 mm

Nátěr
Sádrokarton na roštu 12,5 mm
PE fólie
Uzavřená vzduchová vrstva ~ 20 mm
Tepelná izolace z minerálních vláken 140 mm
Cetris deska ~15 mm
Penetrační nátěr -
Lepicí a stěrková hmota celoplošně nanesená 10 mm
Tepelná izolace z šedého pěnového polystyrenu EPS 70F 180 mm
Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina4 mm
Penetrační nátěr -
Tenkovrstvá pastovitá omítka na silikonové bázi, zrnitost 1,5 mm

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU
Bytový dům blok E, ul. Sokolovská č.p. 204 - 206, 273 03 Stochov

projektant: DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10 - Malešice
TEL 234 054 284 FAX 234 054 291

objednatel: Město Stochov
J. Šípka 486
273 03 Stochov

stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení
Dokumentace pro Nová zelená úsporám

část dokumentace: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

obsah výkresu: Pohled západní, jižní - navrhovaný stav

vypracoval: Ing. Lucie Hečová

zodpovědný projektant: Ing. David Tesář

kontroloval: Ing. David Tesář

paré:

číslo výkresu: D.1.1.b) 16

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 782

formát: 3x A4 | **datum:** leden 2026 | **měřítko:** 1:100 | **č. zakázky:** 2025-029784-Hecl