








LEGENDA NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
101		typ: okno rozměr: 900x900 mm (podkladní profil v. 30 mm) materiál: plastový rám s izolačním trojsklem, odstín bílá, specifikace: celobvodové kování, ovlávané sklopné izolační vlastnosti: celé okno Uwmax=0,9/m2K klíka bílá, vnitřní parapet: plastový bílý, vnější parapet: pozinkovaný lakovaný plech hnědé barvy	15 ks
102		typ: okno rozměr: 1450x1450 mm (podkladní profil v. 30 mm) materiál: plastový rám s izolačním trojsklem, odstín bílá, specifikace: celobvodové kování, ovlávané sklopné izolační vlastnosti: celé okno Uwmax=0,9/m2K klíka bílá, vnitřní parapet: plastový bílý, vnější parapet: pozinkovaný lakovaný plech hnědé barvy	13 ks
103		typ: okno rozměr: 2100x1400 mm (podkladní profil v. 30 mm) materiál: plastový rám s izolačním trojsklem, odstín bílá, specifikace: celobvodové kování, ovlávané sklopné izolační vlastnosti: celé okno Uwmax=0,9/m2K klíka bílá, vnitřní parapet: plastový bílý, vnější parapet: pozinkovaný lakovaný plech hnědé barvy	1 ks
104		typ: okno rozměr: 1450x2150 mm (podkladní profil v. 30 mm) materiál: plastový rám s izolačním trojsklem, odstín bílá, specifikace: celobvodové kování, ovlávané sklopné izolační vlastnosti: celé okno Uwmax=0,9/m2K klíka bílá, vnitřní parapet: plastový bílý, vnější parapet: pozinkovaný lakovaný plech hnědé barvy	3 ks
105		typ: okno rozměr: 900x600 mm (podkladní profil v. 30 mm) materiál: plastový rám s izolačním trojsklem, odstín bílá, specifikace: sklopné izolační vlastnosti: celé okno Uwmax=0,9/m2K klíka bílá, vnitřní parapet: plastový bílý, vnější parapet: pozinkovaný lakovaný plech hnědé barvy	6 ks
106		typ: okno rozměr: 1450x600 mm (podkladní profil v. 30 mm) materiál: plastový rám s izolačním trojsklem, odstín bílá, specifikace: sklopné izolační vlastnosti: celé okno Uwmax=0,9/m2K klíka bílá, vnitřní parapet: plastový bílý, vnější parapet: pozinkovaný lakovaný plech hnědé barvy	1 ks
107		typ: okno rozměr: 900x600 mm (podkladní profil v. 30 mm) materiál: plastový rám s izolačním trojsklem, odstín bílá, specifikace: sklopné izolační vlastnosti: celé okno Uwmax=0,9/m2K klíka bílá, vnitřní parapet: plastový bílý, vnější parapet: pozinkovaný lakovaný plech hnědé barvy	10 ks

LEGENDA NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

Č.č.	SCHEMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
108		typ: okno rozměr: 600x600 mm (podkladní profil v. 30 mm) materiál: plastový rám s izolačním trojsklem, odstín bílá, specifikace: sklopné izolační vlastnosti: celé okno Uwmax=0,9m2K klíka bílá, vnitřní parapet plastový bílý, vnější parapet pozinkovaný lakovaný plech hnědé barvy	11 ks

POZNÁMKA: PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM VÝPLNÍ!

Montáž provedena dle ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování

PROJEKT DEK		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU	
Bytový dům blok E, ul. Sokolovská č.p. 204 - 206, 273 03 Stochov			
projektant: DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257 108 00 Praha 10 - Městečko TEL 234 054 284 FAX 234 054 291		objednatel: Město Stochov J. Šípka 486 273 03 Stochov	
stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Dokumentace pro Nová zelená úspořám		část dokumentace: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	
vypracovali: Ing. Lucie Hecová		obsah výkresu: Výpis výpinní otvorů	
zodpovědný projektant: Ing. David Tesář		paře:	
kontrolovali: Ing. David Tesář		číslo výkresu: D.1.1.b) 17	
formát: A4		datum: leden 2026	
měřítka: -		č. zakázky: 2025-029784-Hecl	