

S01 - Stávající stav
Půdorys 2.NP

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- S01

Obvodová konstrukce – stávající stav
z vytápěného prostoru k venkovnímu prostředí
SKLADBA S01

– Malba

– Vnitřní vápenno–cementová omítka tl. 25 MM

– Cihla plná pálená tl. 600 MM

– Venkovní vápenno–cementová omítka tl. 25 MM
- S02

Obvodová konstrukce – stávající stav
z vytápěného prostoru k venkovnímu prostředí
SKLADBA S02

– Malba

– Vnitřní vápenno–cementová omítka tl. 25 MM

– Cihla plná pálená tl. 450 MM

– Venkovní vápenno–cementová omítka tl. 25 MM
- S03

Obvodová konstrukce – stávající stav
z vytápěného prostoru k nevytápěnému prostředí
SKLADBA S03

– Malba

– Vnitřní vápenno–cementová omítka tl. 25 MM

– Cihla plná pálená tl. 450 MM
- STR1

Stropní konstrukce – stávající stav
z vytápěného prostoru k půdě
SKLADBA STR1

– Keramické půdovky tl. 20 MM

– Cementový zásep tl. 50 MM

– Dřevěné prkna – bednění tl. 20 MM

– Dřevěný trám 230x280 MM + vzduchová mezera tl. 280 MM

– Dřevěné prkna – bednění tl. 20 MM

– Rákos + omítka tl. 20 MM
- SCH1

Střešní konstrukce – stávající stav
z vytápěného prostoru k venkovnímu prostředí
SKLADBA SCH1

– Keramická krytina

– Dřevěné latě, kontralatě

– Dřevěná konstrukce krovu
- SCH2

Střešní konstrukce – stávající stav
z vytápěného prostoru k venkovnímu prostředí
SKLADBA SCH2

– Plechová krytina

– Cementový potěr tl. 50 MM

– Dřevěný záklop 20 MM

– Vzduchová mezera

– Keramická/Železobetonová stropní konstrukce tl. 200 MM

– Podhled + omítka tl. 15 MM
- SCH3

Střešní konstrukce – stávající stav
z vytápěného prostoru k venkovnímu prostředí
SKLADBA SCH3

– Folie mPVC tl. 1,5 MM

– Geotextilie

– Dřevěný záklop tl. 20 MM

– Minerální vata průměrná tl. 300 MM, λ=0,039 W.m–1.K–1 min. 200 MM u okapu, postupně navýšení na 450 MM

– Dřevěný vazníkový krov

– Ocelový závěsný systém pro SDK

– Parozábrana

– 1x záklop SDK
- PDL3

Podlahová konstrukce – stávající stav
z vytápěného prostoru k nevytápěnému
SKLADBA PDL3

– Betonová mazanina tl. 40 MM

– Dřevěný záklop tl. 20 MM

– Dřevěná stropní konstrukce tl. 200 MM

– Dřevěný záklop tl. 20 MM

POZNÁMKY

1. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU VÝKRESY, TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE.
2. PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNO DODRŽET USTANOVENÍ ZÁKONA č. 309/2006 O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.

LEGENDA VÝPLNÍ:

- OD1

Okna – Plastová okna s izolačním dvojsklem, stávající
Uw = 1,20 W/m².K, barva – hnědá
- OD2

Okna – Plastová okna s izolačním dvojsklem, stávající
Uw = 1,20 W/m².K, barva – bílá
- OD3

Okna – Plastová okna s izolačním dvojsklem, stávající
Uw = 1,20 W/m².K, barva – bílá
- OD4

Okna – Plastová okna s izolačním dvojsklem, stávající
Uw = 1,20 W/m².K, barva – bílá
- OD5

Okna – Plastová okna s izolačním dvojsklem, stávající
Uw = 1,20 W/m².K, barva – bílá
- OD6

Okna – Plastová okna s izolačním dvojsklem, stávající
Uw = 1,20 W/m².K, barva – bílá
- OD7

Okna – Luxfery – sklobeton, stávající
Uw = 2,40 W/m².K
- OD8

Střešní světlík – jednoduché zasklení
Uw = 2,40 W/m².K
- D01

Dveře – Plastové vchodové dveře s izolačním dvojsklem, stávající
Ud = 1,20 W/m².K, barva – hnědá
- D02

Dveře – Plastové vchodové dveře s izolačním dvojsklem, stávající
Ud = 1,20 W/m².K, barva – bílá
- D03

Dveře – Plastové vchodové dveře s izolačním dvojsklem, stávající
Ud = 1,20 W/m².K, barva – bílá

±0,000=228,00 m.n.m		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV	
ZODPOVĚDNÝPROJEKTANT: Ing. Miroslav Matiaš Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0014543		HLAVNÍ PROJEKTANT: ProRea CZ s.r.o. – Ing. Miroslav Matiaš Boženy Jandlové 2132/3, 143 00 Praha 4 e-mail: matias.miroslav@prorea.cz tel./fax. +420 777 258 749	
HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. M. MATIAŠ		HLAVNÍ INŽENÝR PROJ Ing. M. MATIAŠ	ZODP.PROJEKTANT Ing. M. MATIAŠ
VYPRACOVAL			
MÍSTOSTAVBY		Paříkovo náměstí 133, Třebenice, parc. č. 236/1, 206, K.Ú.: Třebenice [769606]	
OBJEDNATEL/ INVESTOR		Město Třebenice, Paříkovo nám. 1, 411 13 Třebenice	
STAVBA		Základní škola Třebenice, Paříkovo náměstí 133, Třebenice – Stavební úpravy, snížení energetické náročnosti	
STUPEŇPROJEKTU		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
PROFESE		ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
NÁZEVVÝKRESU		Půdorys 2.NP – stávající stav	
ZÁKAZKA:		DATUM:	7/2022
REVIZE:		00	
FORMÁT:		420x450	
MĚŘÍTKO:		1:100	
VÝKR.Č.:		ČÍSLO PARÉ:	
D.1.1.4			