

S01 - Stávající stav

ŘEZ B-B

M 1:100

POZNÁMKY

- NEDILNOU SOUČASTÍ DOKUMENTACE JSOU VÝKRESY TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE.
- PRI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNO DODRŽET USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 309/2006 O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMINEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.

±0,000=228,00 m.n.m

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

S01 Obvodová konstrukce – stávající stav
z vytápěného prostoru k venkovnímu prostředí
SKLADBA S01

- Malba
- Vnitřní vápenno–cementová omítka tl. 25 MM
- Cihla plná pálená tl. 600 MM
- Venkovní vápenno–cementová omítka tl. 25 MM

S02 Obvodová konstrukce – stávající stav
z vytápěného prostoru k venkovnímu prostředí
SKLADBA S02

- Malba
- Vnitřní vápenno-cementová omítka tl. 25 MM
- Cihla plná pálená tl. 450 MM
- Venkovní vápenno-cementová omítka tl. 25 MM

S03 Obvodová konstrukce – stávající stav
z vytápěného prostoru k nevytápěnému prostředí
SKLADBA S03

- Malba
- Vnitřní vápenno–cementová omítka tl. 25 mm
- Cihla plná pálená tl. 450 mm

SCH1 Střešní konstrukce – stávající stav
z vytápěného prostoru k venkovnímu prostředí
SKLADBA SCH1

- STR1** Stropní konstrukce – stávající stav
z vytápěného prostoru k půdě
SKLADBA STR1
- Keramické půdovky tl. 20 MM
 - Cementový zásep tl. 50 MM
 - Dřevěné prkna – bednění tl. 20 MM
 - Dřevěný trám 230x280 MM + vzduchová mezera tl. 280 MM
 - Dřevěné prkna – bednění tl. 20 MM
 - Rákos + omítkak tl. 20 MM

SCH2 Střešní konstrukce – stávající stav
z vytapěného prostoru k venkovnímu prostředí
SKLADBA SCH2

- Plechová krytina
- Cementový potěr tl. 50 MM
- Dřevěný záklop 20 MM
- Vzduchová mezera
- Keramická/Železobetonová stropní konstrukce tl. 200 MM
- Podhled + omítky tl. 15 MM

SCH3 Střešní konstrukce – stavající stav
 z vytapěného prostoru k venkovnímu prostředí
 SKLADBA SCH3

- Folie mPVC tl. 1,5 MM
- Geotextilie
- Dřevěný základ tl. 20 MM
- Minerální vata průměrná tl. 300 MM, $\lambda=0,039$ W.m-1.K-1 min. 200 MM u okapu, postupně navýšení na 450 MM
- Dřevěný vazníkový krov
- Ocelový závěsný systém pro SDK
- Parozábrana
- 1x základ SDK

Podlahová konstrukce – stávající stav
z vytápěného prostoru k zemině
SKLADBA PDL1

- Podklad. beton tl. 150 MM
- Štěrkořísek tl. 100 MM
- Terén

Podlahová konstrukce – stávající stav
z vytápěného prostoru k nevytápěnému
SKLADBA PDL2

- Keramická dlažba
- Betonová mazanina tl. 60 MM
- Pískový zásyp
- Stropní klembová konstrukce
- Omítka

Podlahová konstrukce – stávající stav
z nevytápěného prostoru k zemině
SKLADBA PDL3

- Podklad. beton tl. 150 MM
- Štěrkořísek tl. 100 MM
- Terén

1. NEDILNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU VÝKRESY, TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE,
2. PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNO DODRŽET USTANOVENÍ ZÁKONA č. 309/2006 O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.

 ~~$\pm 0,000 = 228,00 \text{ m.n.m}$~~

SOURADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Miroslav Matiaš Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0014543		HLAVNÍ PROJEKTANT: ProRea CZ s.r.o. – Ing. Miroslav Matiaš Boženy Jandlové 2132/3 , 143 00 Praha 4 e-mail: matias.miroslav@prorea.cz tel./fax. +420 777 258 749		 ProRea CZ s.r.o. Boženy Jandlové 2132 / 3 143 00 Praha 4	
HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. M. MATIAŠ	HLAVNÍ INŽENÝR PROJ. Ing. M. MATIAŠ	ZODP. PROJEKTANT Ing. M. MATIAŠ	VYPRACOVAL		
MÍSTO STAVBY		Paříkovo náměstí 133, Třebenice, parc. č. 236/1, 206, K.Ú.: Třebenice [769606]			
OBJEDNATEL / INVESTOR		Město Třebenice, Paříkovo nám. 1, 411 13 Třebenice			
STAVBA		Základní škola Třebenice, Paříkovo náměstí 133, Třebenice – Stavební úpravy, snížení energetické náročnosti		ZÁKAZKA:	
				DATUM:	7/2022
				REVIZE:	00
STUPEŇ PROJEKTU		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		FORMÁT:	297x420
PROFESE		ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚŘÍTKO:	1:100
NÁZEV VÝKRESU		Řez B–B – stávající stav		VÝKR.Č.:	ČÍSLO PARÉ:
				D.1.1.8	