

A

B

SOKL PRO TECHNOLOGII GASTRO
STONOVÝCH TVÁRNIC A OBLOŽENO
VÝŠKA SOKLU 150mm

P2 sv.3150mm
svp.3000mm

sv.3150(1800)
svp.2600mm

ZA WC KONSTRUKCE ZE
SADROKARTONU PRO WC
NURČKI, 900x200mm

002

003

004

PŘÍPRAVA PRO NÁPOJENÍ BUDOUCÍ
PRÍSTAVBY ZÁKLADI ŠKOLY

STAVALCI OBJEKT ŠKOLY

TECHNOLOGIE GASTRO
TVÁRNICE A OBLOŽENO
VL. 100mm

005

P2 sv.3150mm
svp.3000mm

VÝSTUP
DO ZAHRADY

-3,570

022

-3,570

- (P2A) OBALENÍ DEŠTĚVOHÉ SVODU MINERÁLNI IZOACÍ II.50mm A OPLÁŠTENÍ SDK TVAR "I" 300x300x3150mm
- (P2B) OBALENÍ DEŠTĚVOHÉ SVODU MINERÁLNI IZOACÍ II.50mm A OPLÁŠTENÍ SDK TVAR "I" 400x300x3150mm
- (P2C) SDK PŘEDSTĚNA PRO OSAZENÍ PODOMÍTKOVÉHO SPLACHOVACÍHO SYSTÉMU VČ. KONSTRUKCÍ PRO UCHYTĚNÍ A INVALIDNÍHC WC. PŘEDSTĚNA 200x900x3150mm.
- (P2D) SDK PŘEDSTĚNA PRO OSAZENÍ PODOMÍTKOVÉHO SPLACHOVACÍHO SYSTÉMU PŘEDSTĚNA 200x1025x3150mm
- (P2E) VYSYPÁVÁNÍ PODLAHY KE SPRCHOVÉ VPUSTI
- (P2F) OPLÁŠTENÍ OCELOVÉHO SLOUPKU 150x150mm PROTIPOŽÁRNÍM SDK OBKLADEM 1x DESKOUL TL. 12,5mm, ODPROVEDENÍ BEZ SPODNÍ KONSTRUKCE. VELIKOST OBLADU 175x175x3150mm
- (P2G) OPLÁŠTENÍ OCELOVÉHO SLOUPKU 180x180mm PROTIPOŽÁRNÍM SDK OBKLADEM 1x DESKOUL TL. 12,5mm, ODPROVEDENÍ BEZ SPODNÍ KONSTRUKCE. VELIKOST OBLADU 205x205x3150mm
- (P2H) OPLÁŠTENÍ OCELOVÉHO SLOUPKU 2xU140mm PROTIPOŽÁRNÍM SDK OBKLADEM 1x DESKOUL TL. 12,5mm, ODPROVEDENÍ SE SPODNÍ KONSTRUKCÍ. VELIKOST OBLADU 240x240x2750mm
- (P2I) OPLÁŠTENÍ OCELOVÉHO SLOUPKU 2xU140mm PROTIPOŽÁRNÍM SDK OBKLADEM 1x DESKOUL TL. 12,5mm, ODPROVEDENÍ SE SPODNÍ KONSTRUKCÍ. VELIKOST OBLADU 240x240x2750mm
- (P2J) SDK PŘEDSTĚNA PRO OSAZENÍ PODOMÍTKOVÉHO SPRCHOVÉHO SYSTÉMU PŘEDSTĚNA 200x970x3150mm.
- (P2K) OBALENÍ DEŠTĚVOHÉ SVODU MINERÁLNI IZOACÍ II.50mm A OPLÁŠTENÍ SDK TVAR "I" 300x300x3650mm
- (P2L) OBALENÍ DEŠTĚVOHÉ SVODU MINERÁLNI IZOACÍ II.50mm A OPLÁŠTENÍ SDK TVAR "I" 300x500x4350mm
- (P2M) OPLÁŠTENÍ SDK TVAR "I" 300x300x3650mm
- (P2N) OPLÁŠTENÍ SDK TVAR "I" 1000x1325x3650mm, PROVEDENO Z PROTIPOŽÁRNÍCH DESEK 2x12,5mm S ČEDIČOVOU VLOŽENOU IUOACÍ TL.50mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MINUT
- (P2O) OPLÁŠTENÍ SDK TVAR "I" 1000x650x3650mm, PROVEDENO Z PROTIPOŽÁRNÍCH DESEK 2x12,5mm S ČEDIČOVOU VLOŽENOU IUOACÍ TL.50mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MINUT
- (P2P) OPLÁŠTENÍ SDK TVAR "I" 200x450x3650mm
- (P2Q) SDK PŘEDSTĚNA PRO OSAZENÍ DVOU PODOMÍTKOVÝCH SPLACHOVACÍCH SYSTÉMŮ PRO DĚTSKÁ WC. PŘEDSTĚNA 200x1000x3650mm
- (P2R) SDK PŘEDSTĚNA PRO OSAZENÍ DVOU PODOMÍTKOVÝCH SPLACHOVACÍCH SYSTÉMŮ PRO DĚTSKÁ WC. JEDNOUSPLACHOVACÍHO SYSTÉMU VČ. KONSTRUKCÍ PRO UCHYTĚNÍ INVALIDNÍCH MADEL A KONSTRUKCÍ PRO OSAZENÍ VČETNÉ SEDÁTKA A MADEL. PŘEDSTĚNA 150x3850x3650mm.
- (P2S) SDK PŘEDSTĚNA PRO OSAZENÍ PODOMÍTKOVÉHO SPLACHOVACÍHO SYSTÉMU PŘEDSTĚNA 200x1000x3650mm

[illegible][illegible]

PR1	PŘEKLAD PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY L150mm Konstrukčně vyztužený prvek z párbetonu, ROZMĚR 1250×249×125mm, MAXIMÁLNÍ SVĚTLOST OTVORU 1010mm
PR2	PŘEKLAD PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY L100mm Konstrukčně vyztužený prvek z párbetonu, ROZMĚR 1250×249×75mm, MAXIMÁLNÍ SVĚTLOST OTVORU 1010mm
PR3	PŘEKLAD PRO ZDĚNÉ BETONOVÉ PŘÍČKY L150mm Konstrukčně vyztužený prvek z betonu, ROZMĚR 1200×140×140mm, MAXIMÁLNÍ SVĚTLOST OTVORU 900mm

OZN.	MÍSTNOST	POLOHA	PODLAHA	OZN.	ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
001	HALA	33,05	KERAM. DLAŽBA	R.2/C.1	KER. SOKL	PROTISKLUZIVNÁ OPRAVA
002	WC INVALIDNÍ	4,00	KERAM. DLAŽBA	C.2	KER. OBKLAD V 3150MM	PROTISKLUZIVNÁ OPRAVA
003	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,07	KERAM. DLAŽBA	C.2	KER. OBKLAD V 3150MM	PROTISKLUZIVNÁ OPRAVA
004	OSOBNÍ VÝTAH	3,47	BETON	B.1	CEMENTOVÁ OMÍTKA	
005	JIDELNA	114,33	PVC	A.1	LIŠTA V SYST.PODLAHY	
006	VARNÁ	34,52	KERAM. DLAŽBA	C.4	KER. OBKLAD V 3150MM	PROTISKLUZIVNÁ OPRAVA
007	JIDELNÍ VÝTAH	1,08	BETON	B.1	CEMENTOVÁ OMÍTKA	
008	MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBI	8,69	KERAM. DLAŽBA	C.4	KER. OBKLAD V 3150MM	PROTISKLUZIVNÁ OPRAVA
009	CHLAZENÝ ODPAD	19,24	KERAM. DLAŽBA	C.4	KER. OBKLAD V 3150MM	PROTISKLUZIVNÁ OPRAVA
010	CHLAZENÝ SKLAD	5,60	KERAM. DLAŽBA	C.4	KER. OBKLAD V 3150MM	PROTISKLUZIVNÁ OPRAVA
011	SUCHÝ SKLAD	4,62	KERAM. DLAŽBA	C.3	KER. SOKL	PROTISKLUZIVNÁ OPRAVA
012	DEN.MÍSTNOST, KANCELÁŘ	8,82	KERAM. DLAŽBA	C.6	KER. SOKL	PROTISKLUZIVNÁ OPRAVA
013	HŘUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	6,52	KERAM. DLAŽBA	C.4	KER. OBKLAD V 3150MM	PROTISKLUZIVNÁ OPRAVA
014	SKLAD OBALŮ	4,35	KERAM. DLAŽBA	C.3	KER. SOKL	PROTISKLUZIVNÁ OPRAVA
015	ŠATNA ZÁMĚSTNANCI	3,65	KERAM. DLAŽBA	C.6	KER. SOKL	PROTISKLUZIVNÁ OPRAVA
016	PŘEDSÍŇ WC, SPRCHA ZAMĚŠT.	3,43	KERAM. DLAŽBA	C.2	KER. OBKLAD V 3150MM	PROTISKLUZIVNÁ OPRAVA
017	WC ZÁMĚSTNANCI	1,03	KERAM. DLAŽBA	C.2	KER. OBKLAD V 3150MM	PROTISKLUZIVNÁ OPRAVA
018	SPRCHA ZÁMĚSTNANCI	1,03	KERAM. DLAŽBA	C.2	KER. OBKLAD V 3150MM	PROTISKLUZIVNÁ OPRAVA
019	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST, CHEM.PROSTR.	2,35	KERAM. DLAŽBA	C.2	KER. OBKLAD V 3150MM	PROTISKLUZIVNÁ OPRAVA
020	NÁKLADNÍ VÝTAH	3,58	BETON	B.1	LIŠTA V SYST.PODLAHY	
021	PROVOZNÍ SCHODIŠTĚ	4,36	KERAM. DLAŽBA	C.3/5.1	KER. SOKL	PROTISKLUZIVNÁ OPRAVA

 ZDVO 1.300mm, Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH TVÁŘNIC 247x300x249mm, PEVNOST V TLAKU P15 ZDENO NA TENKOVÝSTROU ŽDICI MALÉ. POVRCH PŘEVODNÍ TENPÉLE ISOLÁČNÍ OMÍTKOU A VNITRNÍ HLAZENOU STŘEKOU VÝMALBA OMÝVATELNOU BARVOU. 100% PLOCH ŠTÝT BAREVNÝ ODSÍN (PŘESNÝ ROZSAH: PLOCHY A ODSÍNÝ BUDOU URČENÝ ARCHITEKTEM V RAMCI AUTORSKEHO DOZORU DE STABOU PŘEDLOŽENÝCH VZORKU)

 ZDVO 1.150mm, Z AUTOKLÁVÁNEHO POROBETONU VELOSTI 599x249x125mm, ZDENO NA NA TENKÉ MALTOVE LOZE TL. 1 - 3 mm. POVRCH PŘEVODNÍ TENPÉLE ISOLÁČNÍ OMÍTKOU A VNITRNÍ HLAZENOU STŘEKOU VÝMALBA OMÝVATELNOU BARVOU. 100% PLOCH ŠTÝT BAREVNÝ ODSÍN (PŘESNÝ ROZSAH: PLOCHY A ODSÍNÝ BUDOU URČENÝ ARCHITEKTEM V RAMCI AUTORSKEHO DOZORU DE STABOU PŘEDLOŽENÝCH VZORKU)

 ZDVO 1.100mm, Z AUTOKLÁVÁNEHO POROBETONU VELOSTI 599x249x75mm, ZDENO NA NA TENKÉ MALTOVE LOZE TL. 1 - 3 mm. POVRCH PŘEVODNÍ TENPÉLE ISOLÁČNÍ OMÍTKOU A VNITRNÍ HLAZENOU STŘEKOU VÝMALBA OMÝVATELNOU BARVOU. 100% PLOCH ŠTÝT BAREVNÝ ODSÍN (PŘESNÝ ROZSAH: PLOCHY A ODSÍNÝ BUDOU URČENÝ ARCHITEKTEM V RAMCI AUTORSKEHO DOZORU DE STABOU PŘEDLOŽENÝCH VZORKU)

 ZDVO 1.300mm, 200mm a 300mm Z BETONOVÝCH TVÁŘNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ. ŽMONOUTNITÉM BETONEM C 25/30-XC1, VYTUŽENÍ SVISLE Z20R8 PO 250mm, VODOCORUJE Z20R8 V KAŽDE SPÁŘE, OMÍTNUTO CEMENTOVOU OMÍTKOU VÝMALBA OMÝVATELNOU BARVOU. 100% PLOCH ŠTÝT BAREVNÝ ODSÍN (PŘESNÝ ROZSAH: PLOCHY A ODSÍNÝ BUDOU URČENÝ ARCHITEKTEM V RAMCI AUTORSKEHO DOZORU DE STABOU PŘEDLOŽENÝCH VZORKU)

 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - DESKY ZE SKLENÉ VATY V TL 100 A 150MM, ZATEPLĚNÍ PŘAŽENO 0,30MM PŘES RAMY OKEN A DVEŘÍ. POVRCH TVOREN SILIKONOVOU POBRABOVANOU OMÍTKOU V SYSTÉMU ETICS VČETNĚ VŠECH DETAILŮ, LÍST PŘEDPESÁNYCH SYSTÉMEM ETICS

 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - DESKY ZEVNU DOVADOVANÉHO POLYSTYRENU TL. 150MM, SOKOLOV ČÁST OBJEKTU POVRCH TVOREN DEKORACNÍ SOKOLOVOU OMÍTKOU V SYSTÉMU ETICS VČETNĚ VŠECH DETAILŮ, LÍST PŘEDPESÁNYCH SYSTÉMEM ETICS

 FASADNÍ OBKLAD Z TEPELNĚ UPRAVENÉ (THERMO DJ) NAŘP. FÍNSKÉ BOROVICE NA POLODRÁŽKU - Z PROFIL 18/140MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA: SILIKATOVÁ ŠEDA BARVA. PO VENOVKÝM LAZURNÍ NATYRÍ (MKN Z NATYRÍ) NAŘP. KENI LIGENOSIL - VŘEŠANO, BARVA PŘECHÁZI V PRŮBEHU ČASU STÁLE VÍCE DO PŘÍRODNÍHO ZEŠEDNUTÍ. - PROVĚTRÁVNÁ VZDUCHOVÁ MEZERA TOLSTY MI N.200MM - DIFÚZNÍ PROPUSŤNÁ FOLIE PRO DOPLNKOVOU / POJISTNOU HYDROIZOLACNÍ VRSTVU NAŘP. DEK DETEN PO PLUS - - POLŮTHNÁ DESKA Z KAMENNÉ VLNÝ PRO ISOLACÍ SKÝMÝCH STŘECH, PŘÍČEK A PŘEDPESÁNYCH FASÁD TL.180MM NAŘP. ROCKWOOL ROCKTON - - NOSNŮ KONTUKCI TVORÍ SYSTÉM Z OCELOVÝCH POKOŽKOVANÝCH PROFILŮ NAŘP. DEK DKM24 - - JEDNA SE O DVOUSLOVNÝ ROST VÝTVORĚNÝ KONZOLAMI A ŽS. PROUTINO PROVĚST DE TECHNOLOGIE / KLADECKÉHO PLÁNU VÝROBCE / DOBÁVATELE SYSTÉMU VČ. VŠECH DETAILŮ - - NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽB OBVOĐOVÁ STĚNA TL.200MM

 ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTER - - HYDROIZOLACNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ KANÝNY, ŠORA S MINERÁLNÍM JEMNOZRNÝM POSYPEM, ZDOLA PE FOLI - - HYDROIZOLACNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ KANÝNY, ŠORA S MINERÁLNÍM JEMNOZRNÝM POSYPEM, ZDOLA PE FOLI - - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TL.30MM - - OCHRANNÁ GEOTEXTILIE - - NĚPOVÁ FOLIE

- VÝŠKOVÉ KOTY JSOU VZTAŽENY K ±0,000
- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
- POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY
- POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCÍ A HORLAVOST MATERIÁLŮ MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽADAVKEM
- POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- PROSTUPY INSTALACÍ PŘES POŽÁRNÍ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE PROVÉST DLE POŽADAVKU PBŘ

OBJEKT SO01 = ÚROVEŇ 1.NP = ± 0.000 = 615,71 m.n.m B.p.V

PROJEKTANT  ARTPROJEKT J. H. LAUSKOVSKÝHO NÁM. 15, 586 01 JIHLAVA		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING. ARCH. PETR HOLUB	
INVESTOR Obec Dlouhá Břítice, Dlouhá Břítice 57, 586 01 Dlouhá Břítice		VEDOUCE PROJEKTANT ING. JAKUB FRAJ	
		VYPRACOVAL ING. JAKUB FRAJ	
NÁZEV VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BŘITICE			
STUPEN PD REALIZACE STAVBY		KAZAKOVÉ ČÍSLO 20-19-PR	
DATUM 11/2020			
STAVĚBNÍ OBJEKT SO01	PROFES STAVĚBNÍ ČÁST	MĚŘENÍ 1:50	FORMÁT 8xA4
		NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS 1. PODZEM. PODLAŽÍ	
		ČÍSLO VÝKRESU 02	

