

ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ

UMÍSTĚNÍ : 1.NP OBJEKTU

TYP : OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ

ER 1 3A/45 součástí rozvaděče nepřímé měření + HDO

ER 2-5 4x 4A/45

JMENOVITÝ PROUD JEDNOTLIVÝCH ROZVODNIC In= 1000A

MEZI ER 1 A ER 2 BUDE PROPOJ 2XAKKY 3X240+120 S ULOŽENÍM V PODLAZE V KD 09110

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+PEN, AC, 50Hz, 230/400V, TN-C

OCHRANA PŘED NDN NEŽIV. ČÁSTÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

OCHRANA PŘED NDN ŽIV. ČÁSTÍ : KRYTÍM A IZOLACÍ

BARVA : BILÁ

KRYTÍ : IP43/20

PŘÍVOD : SPODEM

VÝVODY : SPODEM

NA ROZVADĚČÍ ŠTÍTEK: "POZOR CIZÍ NAPĚTÍ"

NEMĚŘENÉ ČÁSTI BUDOU ZAJIŠTĚNY PROTI NEDOVOLENÉMU ODBĚRU
PROVEDENÍ V SOULADU S PŘIPOJOVACÍMI PODMÍNKAMI PRE dist.
PROVEDENÍ ROZVADĚČŮ JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ SPOLEČNOSTI PRE DISTRIBUCE odd. MĚŘENÍ

Ateliér Ja-Han s.r.o.				
Na Vyhlídce 124/72				
796 01 Rýmařov	02.03.2021	Dostupné bydlení - Kolovraty MC Praha - Kolovraty	Elektroměrová Rozvodnice jištění	počet listů schéma 1/7