

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Zadavatel požaduje dodávku nového chodníkového zametacího vozidla následujících parametrů:

PODVOZEK			
Parametr - požadovaná hodnota	ANO	jednotka	nabízená hodnota
Celková hmotnost vozidla min. 1300 kg, max. 3000 kg		kg	
Palivo diesel			
Výkon motoru min. 27 kW		kW	
Pohon 4x4			
Převodovka hydrostatická			
Maximální pracovní rychlost do 25 km/h		km/h	
Mechanická parkovací brzda			
Provozní hydraulická brzda			
Uzávěrka diferenciálu			
Manuální zamykání			
Tónované čelní okno			
Zpětná zrcátka vyhřívaná, sklopitelná z kabiny			
Sedadlo pro řidiče odpružené			
Otevíratelná okna			
Klimatizace, vytápěná kabina			
Výstražný maják oranžové barvy zapsaný do TP			
4 ks letních pneumatik s disky + 1 náhradní pneumatika s diskem			
4 ks zimních pneumatik s disky + 1 náhradní pneumatika s diskem			
Dostatečný počet hydraulických vývodů pro letní provoz a zimní údržbu - počty párů vývodů		párů	
Přístrojová deska s ukazatelem paliva, otáčkoměrem, ukazatelem motohodin, kontrolkou tlaku oleje, kontrolkou dobíjení, kontrolkami směrových světel			
Ovládání kartáčů joystickem z kabiny řidiče			
Elektro rozvod 12 V s alternátorem + 1 ks pracovní zásuvky			
Startování a vypínání motoru klíčem			
Osvětlení pro pravostranný provoz + pracovní světlomety (kartáče, rozmetadlo)			
Maximální šířka vozidla do 1200 mm		mm	
Technika bude způsobilá pro provoz na pozemních komunikacích s instalací RZ a s příslušným technickým průkazem			
Záruční doba minimálně 24 měsíců		měsíců	
Návod k obsluze v českém jazyce			
Zaškolení obsluhy			
Zajištění záručního i pozáručního servisu			
Dostupnost servisu do 24 hodin			
Celková výška vozidla maximálně 2200 mm			
Barva oranžová RAL			
Výstražný trojúhelník, hever 3 t, podkládací klín, hasicí přístroj, lékárnička			

NÁSTAVBA			
Parametr - požadovaná hodnota	ANO	jednotka	nabízená hodnota
Sací výkon minimálně 3500 m ³ /hod		m ³ /hod	
Vyměnitelná zametací nástavba na podvozek			
Odpadní nádoba z nekorodujícího materiálu od 600 l do 1000 l		litr	
Zásobník vody z nekorodujícího materiálu min. 150 l		litr	
Nejmenší možný pracovní záběr 1850 mm		mm	
Samostatná sací hadice pro ruční dočištění			
Tlaková mycí pistole + čerpadlo + naviják s hadicí			
Čelní kropící hrazda			
Výstražné a pracovní osvětlení kartáčů - oranžové majáky, světla a bezpečnostní šrafování			
Ovládací panel nástavby v kabině řidiče s počítadlem motohodin			
Jednobarevné oranžové lakování			
Vozidlo s nástavbou splňuje platné legislativní předpisy			
Zaškolení posádky v místě dodavatele			

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU			
Parametr - požadovaná hodnota	ANO	jednotka	nabízená hodnota
Šípová radlice dělená o minimálním rozměru 1200 mm, ovládaná dvěma hydraulickými obvody každé samostatně ovládané s možností nastavením výšky závěsu			
Osazení šípové radlice pryžovým břítem			
Rozmetadlo pro posyp zimních komunikací o objemu min. 200 litrů z nerezového materiálu			
Rozmetadlo bude osazeno horním sítem, krycí plachtou, s nerezovým kotoučem a lopatkami, se světelnou instalací			

Poznámka: odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci.

Nedílnou součástí vyplněné technické specifikace bude podrobný technický popis vozidla a nástavby včetně příslušenství pro zimní údržbu