

TABULKA MÍSTNOSTÍ – 2.NP NAVRHOVANÝ STAV								
ČM	NÁZEV	PL.[m²]	SV.[m]	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	SKL	PODHLÉD	STĚNY	POZNÁMKA
2.01	SCHODIŠTĚ + CHODBA	22.00	3,09- 6,26	Keramická dlažba slinutá šedá, formát 300x300, $\mu \geq 0,6$, tmavě šedá spára, epoxidový nátěr sch. stupňů	S 01	MVC omítka + štuk, bílá výmalba	MVC omítka + štuk, Dozdívané stěny budou přetmeleny cementovým tmelem s výztužnou tkaninou, štuk, bílá výmalba	Keramický sokl výšky 100 mm, ukončený hliníkovou lištou SDK kryt VZT potrubí pod stropem průřezu 150x150 mm
2.02	VSTUP NA PŮDU	3.84	3.09	Betonová podlaha	S 01	MVC omítka + štuk	MVC omítka + štuk	
2.03	POKOJ	13.73	2.84	Zátěžový koberec, smyčkový vlas, Polyamid, výška vlasu min 3mm, váha vlasu min 550 g/m2, antistatický, zátěžová třída min 33	S 01	SDK tl. 12,5 mm, bílá výmalba	MVC omítka + štuk, SDK (akustická tl. 12,5 mm + bílá výmalba	Kobercový sokl výšky 60mm lepený do systémového hliníkového profilu
2.04	POKOJ	12.46	2.84	Zátěžový koberec, smyčkový vlas, Polyamid, výška vlasu min 3mm, váha vlasu min 550 g/m2, antistatický, zátěžová třída min 33	S 01	SDK tl. 12,5 mm, bílá výmalba	MVC omítka + štuk, SDK (akustická tl. 12,5 mm + bílá výmalba	Kobercový sokl výšky 60mm lepený do systémového hliníkového profilu
2.05	KUCHYŇKA + SPOLEČENSKÁ M.	11.67	2.84	Keramická dlažba slinutá šedá, formát 300x300, $\mu \geq 0,5$, tmavě šedá spára,	S 01	SDK tl. 12,5 mm, bílá výmalba	MVC omítka + štuk, SDK (akustická tl. 12,5 mm + bílá výmalba	Keramický sokl výšky 100 mm, ukončený hliníkovou lištou
2.06	PŘEDSÍŇ	10.45	2.84	Keramická dlažba slinutá šedá, formát 300x300, $\mu \geq 0,5$, tmavě šedá spára,	S 01	SDK tl. 12,5 mm, bílá výmalba	MVC omítka + štuk, SDK (akustická tl. 12,5 mm + bílá výmalba	Keramický sokl výšky 100 mm, ukončený hliníkovou lištou
2.07	WC	1.00	2.6	Keramická dlažba slinutá šedá, formát 300x300, $\mu \geq 0,5$, tmavě šedá spára,	S 01	SDK (Impregnovaná tl. 12,5 mm), bílá výmalba	MVC omítka + štuk SDK (Impregnovaná tl. 12,5 mm) Keramický obklad výšky 2,6m, bílý se světle šedou spárou	
2.08	KOUPELNA	1.78	2.6	Keramická dlažba slinutá šedá, formát 300x300, $\mu \geq 0,6$, tmavě šedá spára,	S 01	SDK (Impregnovaná tl. 12,5 mm), bílá výmalba	MVC omítka + štuk SDK (Impregnovaná tl. 12,5 mm) + hydroizolační nátěr Keramický obklad výšky 2,6m, bílý se světle šedou spárou	
2.09	KANCELÁŘ	8.42	3.09	Zátěžový koberec, smyčkový vlas, Polyamid, výška vlasu min 3mm, váha vlasu min 550 g/m2, antistatický, zátěžová třída min 33	S 01	MVC omítka + štuk (oprava do 10%), bílá výmalba	MVC omítka + štuk	SDK kryt VZT potrubí pod stropem průřezu 150x150 mm
2.10	POKOJ	16.33	3.06	Zátěžový koberec, smyčkový vlas, Polyamid, výška vlasu min 3mm, váha vlasu min 550 g/m2, antistatický, zátěžová třída min 33	S 01	MVC omítka + štuk (oprava do 10%), bílá výmalba	MVC omítka + štuk, Dozdívané stěny budou přetmeleny cementovým tmelem s výztužnou tkaninou, štuk, bílá výmalba	SDK kryt VZT potrubí pod stropem průřezu 150x150 mm
2.11	POKOJ	15.97	3.06	Zátěžový koberec, smyčkový vlas, Polyamid, výška vlasu min 3mm, váha vlasu min 550 g/m2, antistatický, zátěžová třída min 33	S 01	MVC omítka + štuk (oprava do 10%), bílá výmalba	MVC omítka + štuk, Dozdívané stěny budou přetmeleny cementovým tmelem s výztužnou tkaninou, štuk, bílá výmalba	Za umyvadlem bílý keramický obklad formátu 400/200, výšky 1200mm

2.12	POKOJ	13.51	3.06	Zátěžový koberec, smyčkový vlas, Polyamid, výška vlasu min 3mm, váha vlasu min 550 g/m2, antistatický, zátěžová třída min 33	S 01	MVC omítka + štuk (oprava do 10%), bílá výmalba	MVC omítka + štuk, Dozdívané stěny budou přetmeleny cementovým tmelem s výztužnou tkaninou, štuk, bílá výmalba	Za umyvadlem bílý keramický obklad formátu 400/200, výšky 1200mm
2.13	CHODBA	7.93	3.06	Keramická dlažba slinutá šedá, formát 300x300, $\mu \geq 0,5$, tmavě šedá spára,	S 01	MVC omítka + štuk (oprava do 10%), bílá výmalba	MVC omítka + štuk, Dozdívané stěny budou přetmeleny cementovým tmelem s výztužnou tkaninou, štuk, bílá výmalba	Keramický sokl výšky 100 mm, ukončený hliníkovou lištou
2.14	KOUPELNA	4.45	2.6	Keramická dlažba slinutá šedá, formát 300x300, $\mu \geq 0,6$, tmavě šedá spára,	S 01	SDK (Impregnovaná tl. 12,5 mm), bílá výmalba	MVC omítka + štuk Celopološné přetmelení cementovým lepidlem s výztužnou tkaninou + hydroizolační nátěr, Keramický obklad výšky 2,6m, bílý se světle šedou spárou	
2.15	WC	1.88	2.6	Keramická dlažba slinutá šedá, formát 300x300, $\mu \geq 0,5$, tmavě šedá spára,	S 01	SDK (Impregnovaná tl. 12,5 mm), bílá výmalba	MVC omítka + štuk Celopološné přetmelení cementovým lepidlem s výztužnou tkaninou, Keramický obklad výšky 2,6m, bílý se světle šedou spárou	
2.16	NEOBSAZENO							
2.17	NEOBSAZENO							

CELKEM **145.42**