

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Výměna výtahu v bytovém domě			Objednatel:	Městská část Praha 3	
Druh stavby:				Projektant:		
Lokalita:	Blahoslavova 2, Praha 3			Zhotovitel:	Výtahy Pardubice a.s.	
Zpracoval:	Tomáš Velecký			Zpracováno dne:	6.10.2014	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	31	Zdi podpěrné a volné	2 309,59	721,69	3 031,28	0,11
	61	Úprava povrchů vnitřní	1 177,86	4 872,29	6 050,15	0,66
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 373,19	818,78	2 191,97	0,08
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	1 310,00	1 200,00	2 510,00	0,00
	783	Nátěry	355,99	1 021,79	1 377,78	0,00
	784	Malby	290,17	4 303,41	4 593,58	0,05
	952VD	Dokončovací práce	1 352,00	1 096,00	2 448,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	37,52	506,30	549,24	0,17
	H771	Podlahy z dlaždic	380,00	2 260,00	2 648,00	0,00
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	2 540,00	2 540,00	0,00
	M74	Elektromontážní práce (silnoproud)	5 040,00	4 520,00	9 560,00	0,00
	M855VD	Výtahy	607 200,00	89 300,00	696 500,00	0,00

Celkem: 734 000,00

Celkem:

Výtahy Pardubice a.s.
Prumyslová 389, Pardubice
533 01 Pardubice
Tel.: 466 670 185, 466 670 258
DIČ: CZ13582101

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměna výtahu	Objednatel:	Městská část Praha 3	IČ/DIČ:	00063517/
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Blahoslavova 4, Praha 3	Zhotovitel:	Výtahy Pardubice a.s.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	17
JKSO:		Zpracoval:	Tomáš Velecký	Datum:	6.10.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV					
	Dodávky	8 400,00	Práce přesčas	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	5 050,00	Bez pevné podl.	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	11 956,00	Kulturní památka	Územní vlivy	0,00
	Montáž	6 521,17		Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	607 200,00		Ostatní	0,00
	Montáž	89 300,00		NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		3 300,00			
Přesun hmot a sutí		4 000,00			
ZRN celkem		734 000,00	DN celkem	NUS celkem	0,00

Základ 0%					
Základ 15%	734 000,00	DPH 15%	110 100,00	Celkem bez DPH	734 000,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%		Celkem včetně DPH	844 100,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Výtahy Pardubice a.s.
Průmyslová 389, Pardubice
533 01 Pardubice
tel.: 466 670 185, 466 670 256
fax: 466 670 185, 466 670 256

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Výměna výtahu v bytovém domě			Objednatel: Městská část Praha 3			
Druh stavby:			Projektant:			
Lokalita: Blahoslavova 4, Praha 3			Zhotovitel: Výtahy Pardubice a.s.			
Zpracoval: Tomáš Velecký			Zpracováno dne: 6.10.2014			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) -	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	31	Zdi podpěrné a volné	2 309,59	721,69	3 031,28	0,11
	61	Úprava povrchů vnitřní	1 177,86	4 872,29	6 050,15	0,66
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 373,19	818,78	2 191,97	0,08
	767	Konstrukce doplňkové stavební	1 310,00	1 200,00	2 510,00	0,00
	783	Nátěry	355,99	1 021,79	1 377,78	0,00
	784	Malby	290,17	4 303,41	4 593,58	0,05
	952VD	Dokončovací práce	1 352,00	1 096,00	2 448,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací	37,52	506,30	549,24	0,17
	H771	Podlahy z dlaždic	380,00	2 260,00	2 648,00	0,00
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	2 540,00	2 540,00	0,00
	M74	Elektromontážní práce (silnoproud)	5 040,00	4 520,00	9 560,00	0,00
	M855VD	Výtahy	607 200,00	89 300,00	696 500,00	0,00

Celkem: 734 000,00

Výtahy Pardubice a.s.
Předmyslová 389, Pardubice
533 01 Pardubice
tel.: 466 670 185, 466 670 256
DIČ: CZ13582101 -3-

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměna výtahu	Objednatel:	Městská část Praha 3	IČ/DIČ:	00063517/
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Blahoslavova 6	Zhotovitel:	Výtahy Pardubice a.s.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	17
JKSO:		Zpracoval:	Tomáš Velecký	Datum:	6.10.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	8 400,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	5 050,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	11 956,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	6 521,17			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	597 200,00			Ostatní	0,00
	Montáž	89 300,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		5 000,00				
Přesun hmot a sutí		3 300,00				
ZRN celkem		724 000,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%					
Základ 15%	724 000,00	DPH 15%	108 600,00	Celkem bez DPH	724 000,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%		Celkem včetně DPH	832 600,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Výtahy Pardubice a.s. Prumyslová 369, Pardubice 533 01 Pardubice tel.: 466 670 183 / 466 670 256 DIČ: CZ13382101
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Výměna výtahu v bytovém domě			Objednatel: Městská část Praha 3			
Druh stavby:			Projektant:			
Lokalita: Blahoslavova 6, Praha 3			Zhotovitel: Výtahy Pardubice a.s.			
Zpracoval: Tomáš Velecký			Zpracováno dne: 6.10.2014			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	31	Zdi podpěrné a volné	2 309,59	721,69	3 031,28	0,11
	61	Úprava povrchů vnitřní	1 177,86	4 872,29	6 050,15	0,66
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 373,19	818,78	2 191,97	0,08
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	1 310,00	1 200,00	2 510,00	0,00
	783	Nátěry	355,99	1 021,79	1 377,78	0,00
	784	Malby	290,17	4 303,41	4 593,58	0,05
	952VD	Dokončovací práce	1 352,00	1 096,00	2 448,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	37,52	506,30	549,24	0,17
	H771	Podlahy z dlaždic	380,00	2 260,00	2 648,00	0,00
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	2 540,00	2 540,00	0,00
	M74	Elektromontážní práce (silnoproud)	5 040,00	4 520,00	9 560,00	0,00
	M855VD	Výtahy	597 200,00	89 300,00	686 500,00	0,00

Celkem: 724 000,00

Celkem:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Výměna výtahu v bytovém domě			Objednatel:	Městská část Praha 3	
Druh stavby:				Projektant:		
Lokalita:	Blahoslavova 8, Praha 3			Zhotovitel:	Výtahy Pardubice a.s.	
Zpracoval:	Tomáš Velecký			Zpracováno dne:	6.10.2014	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) -	Celková hmotnost (t)
	31	Zdi podpěrné a volné	2 309,59	721,69	3 031,28	0,11
	61	Úprava povrchů vnitřní	1 177,86	4 872,29	6 050,15	0,66
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 373,19	818,78	2 191,97	0,08
	767	Konstrukce doplňkové stavební	1 310,00	1 200,00	2 510,00	0,00
	783	Nátěry	355,99	1 021,79	1 377,78	0,00
	784	Malby	290,17	4 303,41	4 593,58	0,05
	952VD	Dokončovací práce	1 352,00	1 096,00	2 448,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací	37,52	506,30	549,24	0,17
	H771	Podlahy z dlaždic	380,00	2 260,00	2 648,00	0,00
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	2 540,00	2 540,00	0,00
	M74	Elektromontážní práce	5 040,00	4 520,00	9 560,00	0,00
	M855VD	Výtahy	597 200,00	89 300,00	686 500,00	0,00

Celkem:

724 000,00

Výtahy Pardubice a.s.
Průmyslová 389, Pardubice
533 01 Pardubice
tel.: 466 670 185, 466 670 256
DIČ: CZ13582101 -3-

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo


Harmonogram prací na akci Realizace dodávky technologie 4 výtahů v ulici Blahoslavova

Po podepsání smlouvy o dílo:

- do 1 měsíce vypracování projektové dokumentace k vyjádření
- zahájení výroby výtahů po odsouhlasení PD průběžně do zahájení montáže výtahů
- zahájení montáže výtahů do 10 dnů po předání staveniště
- dokončení, zkoušky a předání díla do 120 dnů od předání staveniště.

Doba odstávky každého výtahu nepřekročí 28 dnů

V Pardubicích 6.10.2014



.....
ing. Věra Slavíková
místopředseda představenstva

Řízení rizik

(Vyhodnocení a bezpečnostní opatření k pracovním rizikům možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců)

1. Úvod

V souladu s § 102 a souvisecími ustanoveními Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění.

2. Hodnocení rizik

Hodnocení rizik-nebezpečí a ohrožení je provedeno formou zvážení a porovnání následujících kritérií:

a) pravděpodobnost ohrožení (P; stupnice od 1 - 5)

odhad pravděpodobnosti, se kterou může uvažované nebezpečí opravdu nastat, je stanoven dle stupnice odhadu pravděpodobnosti vzestupně, kde je zjednodušeně zahrnuta míra, úroveň a kritéria jednotlivých nebezpečí a ohrožení:

- vysoká
- střední
- nízká

b) závažnost následků (N; stupnice od 1 - 5)

- mírně škodlivé - poškození zdraví bez pracovní neschopnosti
- škodlivé - vážnější úraz vyžadující např. hospitalizaci
- velmi škodlivé - těžký úraz a úraz s trvalými následky, smrtelný úraz

c) hodnocení, názor hodnotitele (H; stupnice od 1 - 5)

- hodnocení hodnotitele dle aktuálního stavu ohrožení osob riziky na pracovištích firmy

3. Stanovení míry rizika $mR = P \times N \times H$

(míra rizika = součin „pravděpodobnosti ohrožení“ x „závažnost následků“ x „hodnocení, hodnotitele“)

Tabulka hodnocení rizik		
Vysoká <u>PRAVDĚPODOBNOST</u>	R3 Průměrné riziko	R4 Závažné riziko
	R2 Mírné riziko	R3 Průměrné riziko
	R1 Zanedbatelné riziko	R2 Mírné riziko
Nízká <u>VÝSKYTU</u>		R3 Průměrné riziko
ZÁVAŽNOST		Mírně škodlivé Škodlivé Velmi škodlivé

R1 – zanedbatelné riziko

R2 – mírné riziko

R3 – průměrné riziko

není vyžadováno žádné zvláštní opatření. Nejedná se však o 100 % bezpečnost, proto je nutno na existující riziko upozornit a uvést např. jaká organizační a výchovná opatření je třeba realizovat.

Riziko přijatelné se souhlasem vedení. Je nutno zvážit náklady na případné řešení nebo zlepšení, v případě že se nepodaří provést technická bezpečnostní opatření ke snížení rizika, je třeba zavést alespoň vhodná a přiměřená opatření organizační. Většinou postačuje školení obsluhy, běžný dozor apod.

Urgentnost opatření není tak závažná jako u rizik kategorie IV. Je zpravidla nutno bezpečnostní opatření realizovat dle zpracovaného plánu podle rozhodnutí vedení podniku. Prostředky na snížení rizika musí být implementovány ve stanoveném časovém období.

R4 - závažné riziko

vyžadující urychlené provedení odpovídajících bezpečnostních opatření snižujících riziko na přijatelnější úroveň, na snížení rizika se musí přidělit potřebné zdroje. Je-li toto riziko spojeno se značnými nebezpečnými následky, musí se provést jeho další vyhodnocení, aby se přesněji stanovila pravděpodobnost vzniku úrazu, jako podklad pro stanovení potřeby dosažení zlepšení a snížení rizika. Rizika vyžadují stanovení nápravného opatření či přijetí cíle ke snížení rizika na únosnou míru.

R5 - nepřijatelné riziko

velmi vysoké riziko, permanentní možnost úrazů, závažné nehody, nutnost okamžitého zastavení činnosti, odstavení z provozu do doby realizace nezbytných opatření a nového vyhodnocení rizik a přijetí potřebných opatření. Práce nesmí být zahájena nebo v ní nesmí být pokračováno, dokud se riziko nesníží. Rizika vyžadují stanovení nápravného opatření či přijetí cíle ke snížení rizika na únosnou míru.

	Míra rizika	Opatření	Časový rámec
R1	zanedbatelné riziko, mR = pod 8	riziko možno přijmout, není potřeba žádných opatření	není nutný
R2	mírné riziko, mR = 9 - 18	zvýšit pozornost, zvážit opatření	není nutný
R3	průměrné riziko, mR = 19 - 44	potřeba nápravného opatření, omezit riziko a zvážit náklady	stanovit
R4	závažné riziko, mR = 45 - 89	bezprostřední bezpečnostní opatření, práce nemůže začít či pokračovat, dokud nebude riziko sníženo	stanovit, pokud je překážkou v práci, nutno řešit okamžitě

č.	Nebezpečí	Riziko:			Normální /havarijní stav	Vyhodnocení rizik				Opatření ke snížení/eliminaci rizika
		Zanedbatelné,	mR = pod 8			P	N	H	m R	
		Mírné,	mR = 9 - 18							
		Průměrné,	mR = 19 - 44							
1	Stavební dvůr, zařízení staveniště; Odstavné a parkovací plochy	- střet se stavební technikou; ohrožení při manipulaci a skladování materiálu - náraz vozidla na osobu, přejetí osoby - zavalení, pád materiálu na osobu			N	3	4	3	36	- vypracovat plán zařízení staveniště - hlavní komunikaci ponechávat trvale volnou - vymezit jasné prostory pro skladování stavebního materiálu, technické a hygienické zázemí stavby vč. poskytování první pomoci - určit prostory pro skladování NO a komunálního odpadu, sutě - vymezit prostory jednotlivých pracovišť s ohledem na vzájemné ohrožení riziky * jednotlivá odstavná a parkovací stání vyznačit - správná volba, umístění a návrh odstavného a parkovacího stání, velikost stání a šířky komunikací mezi stáními; * zachovávat pravostranný provoz i na příjezdni a výjezdni komunikaci; - příslušnými vodorovnými dopravními značkami; u povrchů, kde nelze aplikovat vodorovné značení jednotlivých stání, vyznačit typ stání dopravní značkou, popř. označit šířku stání na přilehlé obrubníky; * podle potřeby vyznačit přechody pro pěší; * udržování sjezdovosti v zimním období
2	Venkovní komunikace a pracoviště;	- kolize zaměstnanců - chodců s automobilovým provozem - poranění částí těla			N	2	4	2	16	- vhodné řešení vnitrozávodní dopravy, zařízení nejlépe oddělených chodníků, popř. i cest pro jízdní kola; * zřízení zábradlí, oddělujících zábran jsou-li hlavní vchody a východy z výrobních hal apod. umístěny naproti vozovkám a na jiných exponovaných místech, zařízení zábradlí je-li stoupání chodníku větší než 1 : 12 * dopravní značení dle potřeb provozu a ohrožení osob; * podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;
3	- komunikace - pohyb osob , podlahy, Břemena a předměty - pád z výšky	* pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy (cihla, úlomek z materiálu přepravovaného jeřábem a			N	3	4	3	36	* bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo okraj; * materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny

		jiným strojem); * pád úmyslně shazovaného materiálu a jednotlivých předmětů z výšky; * nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy stavby, pomocné stavební konstrukce - poranění hlavy, částí těla, smrt						proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem; * zajišťování volných okrajů pomocných podlah, včetně lešení, zarážkou při podlaže, popř. obedněním, sítí, plachtou apod. proti pádu materiálu; * zřízení záchytných stříšek nad vstupu do objektů; * vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách; * na stavbách používat ochranné přilby;
32	Bourání a rekonstrukce	* zřízení částí objektu nebo konstrukce po narušení nebo vybourání nosné zdi, pilíře a jiné nosné nebo podpěrné konstrukce (po ztrátě stability a nosnosti nosné konstrukce); * rizika spojená se strukturální integritou v případě demontáží, bourání většího rozsahu nebo demolice; - poranění hlavy, pohmoždění částí těla, smrt	N/H	2	5	3	30	* průzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení technologického postupu; * při bourání a rekonstrukčních prací postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohroženého bouráním), pilířů, stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů; * rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým dozorem odpovědného pracovníka; * před bouráním přiček a zdí pod vodorovnými konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci; * vyloučení nebo omezení práce nad sebou; * opatření proti pádu materiálu z výšky, ohrazení prostoru pod místy práce ve výšce; * používání ochranné přilby proti zranění hlavy;
33	Bourání a rekonstrukce	* zasažení pracovníka nebo i cizí osoby pádem materiálu z výšky (nebezpečné je zejména zranění hlavy); - poranění hlavy, pohmoždění částí těla	N	3	4	2	24	* vymezení prostoru ohroženého bouráním (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu apod.), určení a zajištění vstupu, výstupu, sestupu a vjezdu do bouraného objektu, udržování komunikací; * zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí, zejména prostor pod místy práce ohrožený bouráním; * dodržení stanoveného pracovního nebo technologického postupu; * při ručním bourání svislých konstrukcí odstranit
34	Bourání a rekonstrukce	* pád materiálu nebo částí konstrukce na osobu; - poranění hlavy, pohmoždění částí těla	N/H	2	4	3	24	

									konstrukční prvky jen tehdy nejsou-li zatíženy; * ruční bourání nosných konstrukcí provádět vertikálním směrem shora dolů; * dodržovat správný postup při ručním bourání svislých zdí a to odbourávání zdíva po menších vrstvách shora dolů; * řezání ocelových konstrukcí správným způsobem dle pracovního nebo technologického postupu tak, aby nedošlo k pádu oddělené konstrukce nebo prvku na pracovníka;
35	Bourání a rekonstrukce	* propadnutí pracovníka podlahou, stropem, střechem a jinými narušenými částmi starých a poškozených objektů; - pohmoždění částí těla	N	2	4	2	16		* vyloučit vstup pracovníků na neúnosnou podlahu, strop, střeche a jinou konstrukci; * podle potřeby zřídit a používat pomocné pracovní podlahy (dle potřeby provést vyztužení a podepření) a lešení v kombinaci s prostředky osobního zajištění apod. při práci a pohybu pracovníků po těchto neúnosných konstrukcích a pochozích plochách; * materiál z bourané části objektu odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropů vybouraným materiálem; * průběžně zajišťovat včasný úklid vybouraného materiálu;
36	Bourání a rekonstrukce	* pád pracovníků z výšky z volného nezajištěného okraje bouraného objektu a nezajištěnými otvory v podlahách při ručním bourání a manipulaci s materiálem - poranění končetin, pohmoždění částí těla	N	2	4	3	24		* zajištění volných okrajů bouraného objektu ochrannou konstrukcí popř. použití osobního zajištění zejména při ručním při bourání střech, obvodových zdí, stropů apod.;
37	Bourání a rekonstrukce	* prašnost; - poškození dýchacích orgánů	N	3	3	3	27		* provedení opatření zabrahujících nadměrnému prašení (např. skrápění vodní mlhou, vybouraný materiál a suť materiál spouštět uzavřeným shozem až do místa uložení); * používání OOPP (ochranných masek - respirátorů);
38	Úpravy povrchů stěn a stropů	* práce v nepřírozené poloze těla nebo jeho částí, vynucené polohy; - poškození zdraví - pohybového aparátu;	N	2	3	2	12		* zdravotní způsobilost, lékařské prohlídky; * bezp. přestávky v teplém prostředí; * používání OOPP k ochraně kolen;
39	Úpravy povrchů stěn a	- vystříknutím vápenného mléka a	N/H	3	3	3	27		- správné a bezpečné zacházení s maltou a vápnem

Řízení rizik

stropů	řídí malty při omtání a bilení stěn a stropů; - zasažení a poškození očí pracovníka (zedníka)						(pokud možno tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí vystříknutí malty, vápenného mléka); * používání OOPP k ochraně zraku
Jednoduché a dvojité žebříky	- vystupování či sestupování; * pád pracovníka ze žebříku v důsledku nadměrného vychýlení ze žebříku, při postavení žebříku na nerovný podklad a opěru; při přetížení a nerovnoměrném zatížení žebříku; - pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability žebříku při použití žebříku pro práci; - * prasknutí, zlomení příče dřevěných žebříků s následným pádem pracovníka; - pád osoby ze žebříku, pohmoždění končetin, částí těla	N	3	3	3	27	* žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí; * udržovat žebříky v řádném technickém stavu; * poškozené žebříky odstranit z pracoviště; * při používání žebříků dodržovány zákazy: - používat poškozené žebříky; - pracovat nad sebou a vystupovat a sestupovat po žebříku více osobám současně; - nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. vychylovat těžiště těla) mimo osu žebříku; - vynášet a snášet břemeno hmotnosti nad 15 kg; - vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví, s dlouhými tkaničkami apod. * k zajištění stability kovový žebřík spolehlivě zabezpečovat proti posunutí, bočnímu vychýlení, zvrácení a rozevření dle pokynů výrobce (návod k použití, symboly vyznačené na postranicích žebříku); * zajištění dostatečně dlouhého žebříku tak, aby žebřík používaný pro výstup přesahoval výstupní úroveň podlahu, plošinu o 1,1 m (přesah mohou nahradit pevná madla, části konstrukce za kterou se lze spolehlivě uchopit); * postavení jednoduchého žebříku se sklonu do 2,5 : 1; * při práci na žebříku, kdy je pracovník chodidly ve větší výšce než 5 m, používat osobní zajištění proti pádu; * před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky žebříku (provádí pracovník užívající žebřík); * pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování dřevěných žebříků;
88							
Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách	- pád pracovníka z výšky - * pád lešenáře při montáži resp. při demontáži jednotlivých prvků lešení (trubek, rámu, podlah apod.) * pád pracovníků z nezajištěných volných okrajů pracovních podlah lešení; při práci a pohybu osob na	N	2	4	3	24	* montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací (s platným lešeníářským průkazem); * vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce při montáži lešení (vybavení předpisy, normami, dokumentací dílcových lešení, prohlídka, popř. průzkum dodavatelské dokumentace zejména vypracování resp.
89							

	lešení; * pád pracovníka při užívání lešení; * pád osoby při odebrání břemen dopravovaných el. vrátkem, jeřábem z nezajištěných podlah lešení; * pád při šplhání a vystupování po konstrukčních prvcích lešení (nepoužití žebříku); * pád pracovníka při zřícení lešení, převrácení nekotveného a pojízdného lešení; (doplnit a upravit dle podmínek pracoviště, staveniště) Při změněném způsobu užívání lešení, který by mohl mít za následek snížení statické, funkční nebo pracovní bezpečnosti, se konstrukce lešení musí z těchto hledisek posoudit a v případě nutnosti v potřebném rozsahu upravit - pohmoždění koncetin, částí těla s trvalými následky							stanovením technologického nebo pracovního postupu v případě atypických lešení, rekonstrukcí apod.; * vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce (lešení, žebříky, materiál, inventární dílce) a jejich dostatečná únosnost, pevnost a stabilita; * průběžné zajišťování všech volných okrajů lešení od výšky 1,5 m zábradlím se zarážkou nebo jiná ekvivalentní alternativa - síť, plachty, obednění); * používání osobního zajištění při montáži a demontáži lešení; * zamezení přístupu k místům na lešení, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou z vážných příčin zajištěny proti pádu; * používání lešení až po jeho ukončení, vybavení a vystrojení (dle přísl. dokumentace výrobce) a po předání do užívání; * zajištění podlahy v poli lešení kde se odebírají břemena dopravovaná el. vrátkem alespoň jednotýčovým zábradlím; * zajišťování prostorové tuhosti lešení (kotvení, zavětrování);
90	Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách	* pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability, tuhosti zejména lešení zakrytých plachtami a sítěmi; - pohmoždění částí těla s trvalými následky	N/H	2	4	2	16	* konstrukce lešení provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek zajištění proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí; * provedení kotvení o dostatečné únosnosti, provedeného rovnoměrně po celé vnější ploše lešení, lešení zakryté sítěmi má kotvení 2 x únosnější než lešení nezakryté, lešení zaplachtované má kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace zakrývaných lešení); * používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vystrojena dle přísl. dokumentace a předána do užívání * na podlahy lešení se má přednostně používat podlahových dílců. Základní parametry (rozměry, hmotnost, nosnost pro kolečko) doporučených podlahových dílců, přičemž pro tyto dílce platí následující požadavky: - příčné svahy musí být připevněny symetricky k příčné ose podlahového dílce.
91	Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách	* pád, propadnutí následkem chybné uložení prvku podlahy (fošny, podlahového dílce) * propadnutí poškozenou podlahou * propadnutí osoby při pohybu nebo vynaložení úsilí při posunutí nebo otočení prvku pomocné pracovní	N	2	4	2	16	

	podlahy, podlahového dílce lešení, poklopů apod.;								- prkna v dílci musí být při výrobě sesazena na sraz, - pro celkové rozměry podlahových dílců platí tolerance ± 10 mm, pro vzdálenost příčných svláků ± 5 mm, - ostatní podlahové dílce jiného konstrukčního provedení nebo z jiného materiálu musí být navrženy dle normy; * zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu; * dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a únosnost; - Nejmenší průřezy volně kladených vzájemně nespojených podlahových prken a fošen pro chráněné a nechráněné prostředí			
	podlahy, podlahového dílce lešení, poklopů apod.; - pohmoždění částí těla s trvalými následky								* bezpečné ukládání materiálu na podlahách lešení mimo okraj; * zajišťování volných okrajů podlah lešení, zarážkou při podlaze, popř. obedněním, sítí, plachtou apod. proti pádu materiálu a předmětů z volných okrajů nebo záchytnou stříškou; * zřízení záchytných stříšek nad vstupu do objektů těsných a vhodně upravených dle charakteru ohrožení a provozu na lešení; * vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách; * pro svislou dopravu vybourané suti zřídit uzavřené shozy; * dodržování zákazu shazování součástí lešení při demontáži lešení; * vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu střežení);			
92	Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách					N	2	3	2	12		* pád předmětu a materiálu z lešení na osobu z podlahy lešení s ohrožením a zraněním hlavy (cihla, drobný materiál, úlomek z materiálu); ohrožení občanů, veřejnosti * pád úmyslně shazovaných součástí lešení nebo jednotlivých předmětů z výšky při montáži a demontáži lešení * nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy lešení; * odstřík, prosáknutí malty, kapalin používaných při práci na lešení * pád materiálu, předmětů, případně částí lešení z podlah lešení při dopravě materiálu výtahy el. vrátky - poranění hlavy, pohmoždění částí těla s trvalými následky
93	Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách					N	2	4	2	16		* pády osob při sestupu (méně při výstupu) na podlahy lešení, ze žebříků; - propadnutí a pád nebezpečnými otvory - mezerami v podlahách lešení širších než 25 cm; * pád pracovníka mezerou mezi

Řízení rizik

		vnějším okrajem podlahy lešení přilehlou budovou mezerou v koutech, rozích, štítových stěnách, u vystupujících říms, balkonů, lodgií apod.)						objektem nesmí být větší než 25 cm; * otvory zakrývat současně s postupem prací ve výšce; * poklopy zajišťovat svlaky nebo jinými ochrannými prvky proti vodorovnému posunutí; * poklopy dostatečně únosné s ohledem na předpokládané zatížení;
		- pohmoždění částí těla s trvalými následky						
94	Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách – pojízdná lešení	- * propadnutí a pád osob po zlomení, zborcení konstrukci, zejména dřevěných; následkem jejich vadného stavu, přetížení podlah lešení - jednotlivých prvků podlahy (fošny, podlahového dílce); - * pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění stability těchto druhů lešení - pohmoždění částí těla s trvalými následky	N/H	2	4	2	16	- používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojezdových kol opatřených zajišťovacími zařízeními proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami); * zajištění stability lešení poměrem základny 1:3 * pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod.; * při přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení;

**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

Z-VPPN60/N



Číslo pojistné smlouvy: 54477248-11

Stav k datu 4. 3. 2013

Kód pojištění: DPO02

Pořadové číslo pojištění: I

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, Pojištěný:

Název firmy: VÝTAHY PARDUBICE a.s.

IČ: 13582101

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 4. 3. 2013.

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

21 000 000,-

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojištění nebezpečí?

NE

V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm

ANO

S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a traskavinami

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m

ANO

S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování

NE

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování

NE

Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, č. 2408, ze dne 11. 12. 1990

4.2. Odchylně od článku 3 bodu 1 písm. c) doplnkových pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na škody na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla provedena vadně. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je skutečnost, že pojištěný dodržel předepsaný nebo notoricky známý či běžně používaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč

10 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká a Slovenská republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčasti v Kč

1 000,-

Číslo pojistné smlouvy: 54477248-11
Stav k datu 4. 3. 2013

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

4.3. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Doložka V79 Pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Odchylně od doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy se na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

10 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává se spoluúčastí v Kč

1 000,-

4.4. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	62 117,-
02	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 79	5 250,-

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč

67 367,-

Pojištění se sjednává s obchodní slevou 30.00 % tj. v Kč

20 210,-

Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč

47 157,-

6. Počátek a doba trvání pojištění

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 4. 3. 2013 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. 2408

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v

Barbora Běláček

dne

25-02-2013

v

hodin

minut

VÝTAHY PARDUBICE a.s.

Romana Dvořák
0902

ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
kraj Východní Čechy
servisní jednotka
Tř. Míru 2647, 532 12 Pardubice

Podpis (a razítko) pojistníka

Jan Kora

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy

17467 2014

[illegible]

„...vzhľadom na to, že v súčasnosti nie je možné zistiť, či sa v tomto prípade jednalo o prenos informácií, ktoré by mohli byť použité na účely, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom, bezpečnosťou alebo obranou štátu, a preto sa v tomto prípade neposkytne žiadna odpoveď.“

Printed on: 6/10/2014

(1992) 100 (1992)

Číslo, jméno rušce a podpis ověřující osoby

18032 12/14/52-2

RENATA TICHÁ

