



POZNÁMKY

PŘESNÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

DEFINITIVNÍ SPECIFIKACE VÝROBKŮ BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM.

DODAVATEL ZAJISTÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, JEJICH STATICKÉ POSOUZENÍ VČETNĚ KOTVENÍ


ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

hlavní projektant:	 Ing. arch. Petr BLAŽEK, Ph.D.
zodpovědný projektant:	 Ing. arch. Petr BLAŽEK, Ph.D.
vypracoval:	Ing. arch. Petr BLAŽEK, Ph.D.

stavebník, investor: Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka
Zastávka, příspěvková organizace
U Školy 181, 664 84 Zastávka

stupeň PD:	DPS
datum:	12/2021

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Zastávka
NÁSTAVBA UČEBEN



PEND a.s.

Vojanova č.1, 615 00 Brno
tel.: 548424611-13, fax.: 548424614
E-mail: projekt@pend.cz, www.pend.cz

obsah výkresu:

Výpis zámečnických výrobků

měřítko: čís. výkresu:

A-N-16

Číslo položky	Množství	Jednotka	Název části	Materiál / Popis	Rozměry (mm)	Povrchová úprava, barevný odstín	Poznámka
Z/1	4	ks	ocelová dveřní zárubeň pro cihelné zdivo	zárubeň se zaobleným profilem z žárově pozinkovaného plechu síly min. 1,5mm zárubňový profil s těsněním pro dveře s polodrážkou, s profilovým těsněním z lehčeného PVC, třemi kapsovými závěsy, otvory pro střelku a západku zárubně s přesahem do podlahy	průchozí výška: 1970 mm průchozí šířka: 900 mm	základní nátěr z výroby finální dvojnásobný barevný nátěr v barvě (odstínu) dle upřesnění architekta akce	pravá: 3 levá: 1 zárubeň s deklarovanou požární odolností – pro požární uzávěr EI30/DP3-C
Z/2	9	ks	ocelová dveřní zárubeň pro cihelné zdivo	zárubeň se zaobleným profilem z žárově pozinkovaného plechu síly min. 1,5mm zárubňový profil s těsněním pro dveře s polodrážkou, s profilovým těsněním z lehčeného PVC, třemi kapsovými závěsy, otvory pro střelku a západku zárubně s přesahem do podlahy	průchozí výška: 1970 mm průchozí šířka: 800 mm	základní nátěr z výroby finální dvojnásobný barevný nátěr v barvě (odstínu) dle upřesnění architekta akce	pravá: 1 levá: 8 zárubeň s deklarovanou požární odolností – pro požární uzávěr EI30/DP3-C
Z/3	5	ks	ocelová dveřní zárubeň pro cihelné zdivo	zárubeň se zaobleným profilem z žárově pozinkovaného plechu síly min. 1,5mm zárubňový profil s těsněním pro dveře s polodrážkou, s profilovým těsněním z lehčeného PVC, třemi kapsovými závěsy, otvory pro střelku a západku zárubně s přesahem do podlahy	průchozí výška: 1970 mm průchozí šířka: 900 mm	základní nátěr z výroby finální dvojnásobný barevný nátěr v barvě (odstínu) dle upřesnění architekta akce	pravá: 4 levá: 1
Z/4	4	ks	ocelová dveřní zárubeň pro cihelné zdivo	zárubeň se zaobleným profilem z žárově pozinkovaného plechu síly min. 1,5mm zárubňový profil s těsněním pro dveře s polodrážkou, s profilovým těsněním z lehčeného PVC, třemi kapsovými závěsy, otvory pro střelku a západku zárubně s přesahem do podlahy	průchozí výška: 1970 mm průchozí šířka: 800 mm	základní nátěr z výroby finální dvojnásobný barevný nátěr v barvě (odstínu) dle upřesnění architekta akce	pravá: 0 levá: 4
Z/5	1	ks	ocelová dveřní zárubeň pro cihelné zdivo	zárubeň se zaobleným profilem z žárově pozinkovaného plechu síly min. 1,5mm zárubňový profil s těsněním pro dveře s polodrážkou, s profilovým těsněním z lehčeného PVC, třemi kapsovými závěsy, otvory pro střelku a západku zárubně s přesahem do podlahy	průchozí výška: 1970 mm průchozí šířka: 600 mm	základní nátěr z výroby finální dvojnásobný barevný nátěr v barvě (odstínu) dle upřesnění architekta akce	pravá: 0 levá: 1 zárubeň s deklarovanou požární odolností – pro požární uzávěr EI30/DP3-C

Číslo položky	Množství	Jednotka	Název části	Materiál / Popis	Rozměry (mm)	Povrchová úprava, barevný odstín	Poznámka
Z/6	4	ks	hliníková interiérová stěna s dveřmi	konstrukce tvořena více-komorovými hliníkovými profily dveře otevíravé, kontrastně označené pruhy proti pozadí, dveřní samozavírač hlavního křídla s možností nastavení regulovaných funkcí (rychlost zavírání), kování: paniková klika-klika zasklení bezpečnostní a s požární odolností	výška: 3600 mm šířka: 4600 mm dveře: 900/2000mm	povrchová úprava konstrukce z výroby	požární odolnost celé konstrukce dle PBŘ: EI 45/DP1
Z/7	2	ks	zábradelní madlo	ocelové nerezové schodišťové madlo - včetně nosných a kotevních konzol kotvených do zdi, resp. Nosných prvků hliníkového fasádního systému (v nerezovém provedení)	ø 45 délka 70 (m)	celonerezové provedení	přesný rozměr bude po zaměření stanoven na stavbě

Dodavatel zajistí výrobní dokumentaci konstrukcí, jejich statické posouzení včetně kotvení ! ! !