






Tabulka dveří SO 01									
Stavební objekt	Ozn.	Počet	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Orientace	Požární odolnost		Popis
				Šířka	Výška				
SO1									
001		3		1 600	2 100		EI-30 S200-C3-OP3		<p>Vnitřní dveře, protipožární, dvoukřídlé, 800x2100 (800x2100), kyvné, prosklené, včetně ocelové zárubně</p> <p>Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře</p> <p>Výplň/zasklení: Dvojsklo, zasklení od výšky min. 400mm</p> <p>Kování: klika-klika s rozetou, matná nerez, cylindrická vložka</p> <p>Barva: křídlo: lak mat + RAL 9003 + sklo rám: lak mat + RAL 7016</p>
002		1		1 600	2 090	L	-		<p>Venkovní dveře, dvoukřídlé, plastové, s 2x bočními světlíky a horním nadsvětlíkem, otočné, prosklené, včetně ocelové zárubně</p> <p>Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře</p> <p>Výplň/zasklení: Dvojsklo, zasklení od výšky min. 400mm</p> <p>Kování: klika-klika s rozetou, matná nerez, cylindrická vložka</p> <p>Barva: křídlo a rám v barvě stávajících odstínů rámu oken a dveří + sklo</p>
003		2		1 600	2 100	P	EW-30 C2-OP3		<p>Vnitřní dveře, protipožární, dvoukřídlé, s horním nadsvětlíkem, otočné, prosklené ocelově, včetně zárubně</p> <p>Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře</p> <p>Výplň/zasklení: Dvojsklo, zasklení od výšky min. 400mm</p> <p>Kování: klika-klika s rozetou, matná nerez, cylindrická vložka</p> <p>Barva: křídlo: lak mat + RAL 7016 + sklo rám: lak mat + RAL 7016</p>
004		3		900	2 100	L	EW-30 C2-OP3		<p>Vnitřní dveře, protipožární, jednokřídlé, 900x2100, otočné, plné, hladké, včetně ocelové zárubně</p> <p>Zvukové izolační protihlukové dveře Rw=min. 32 dB</p> <p>Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře</p> <p>Kování: klika-klika, matná nerez, zadlabací vložkový zámek</p> <p>Barva: křídlo: lak mat + RAL 9003 rám: lak mat + RAL 7016</p>
004		8		900	2 100	P	EW-30 C2-OP3		<p>Vnitřní dveře, protipožární, jednokřídlé, 900x2100, otočné, plné, hladké, včetně ocelové zárubně</p> <p>Zvukové izolační protihlukové dveře Rw=min. 32 dB</p> <p>Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře</p> <p>Kování: klika-klika, matná nerez, zadlabací vložkový zámek</p> <p>Barva: křídlo: lak mat + RAL 9003 rám: lak mat + RAL 7016</p>