

Tabulka dveří SO 02								
Stavební objekt	Ozn.	Počet	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Orientace	Požární odolnost	Popis
				Šířka	Výška			
SO2								
								<p>Vnitřní dveře, protipožární, dvoukřídlové, 800x2100 (800x2100), kyvné, prosklené, včetně ocelové zárubně</p> <p>Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře</p> <p>Výplň/zasklení: Dvojsklo, zasklení od výšky min. 400mm</p> <p>Kování: klika-klika s rozetou, matná nerez, cylindrická vložka</p> <p>Barva: křídlo: lak mat + RAL 9003 + sklo rám: lak mat + RAL 7016</p>
001	1			1 600	2 100		EI-30 S200-C3-OP3	
								<p>Vnitřní dveře, jednokřídlové, 900x2100, otočné, plné, hladké, včetně ocelové zárubně</p> <p>Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře</p> <p>Kování: klika-klika s rozetou, matná nerez, cylindrická vložka</p> <p>Barva: křídlo: lak mat + RAL 9003 rám: lak mat + RAL 7016</p>
002	1			900	2 100	P	-	
								<p>Vnitřní dveře, jednokřídlové, 900x2100, otočné, plné, hladké, včetně ocelové zárubně Zvukové izolační protihlukové dveře Rw=min. 32 dB</p> <p>Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře</p> <p>Kování: klika-klika s rozetou, matná nerez, cylindrická vložka</p> <p>Barva: křídlo: lak mat + RAL 9003 rám: lak mat + RAL 7016</p>
002a	3			900	2 100	L	-	
								<p>Vnitřní dveře, jednokřídlové, 900x2100, otočné, plné, hladké, včetně ocelové zárubně Zvukové izolační protihlukové dveře Rw=min. 32 dB</p> <p>Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře</p> <p>Kování: klika-klika s rozetou, matná nerez, cylindrická vložka</p> <p>Barva: křídlo: lak mat + RAL 9003 rám: lak mat + RAL 7016</p>
002a	3			900	2 100	P	-	
								<p>Vnitřní dveře, jednokřídlové, 900x2100, otočné, plné, hladké, včetně ocelové zárubně Zvukové izolační protihlukové dveře Rw=min. 37 dB</p> <p>Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře</p> <p>Kování: klika-klika s rozetou, matná nerez, cylindrická vložka</p> <p>Barva: křídlo: lak mat + RAL 9003 rám: lak mat + RAL 7016</p>
002b	1			900	2 100	L	-	