

# VÝPIS PŘEKLADŮ SO 01

POPIS		POČET 1.NP	POČET 2.NP	POČET 3.NP
P1	NENOSNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD O ROZMĚRECH 1 250x100x249 mm, S MAX. SVĚTLOSTÍ OTVORU 1 010mm		2	2
P2	NOSNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD VYZTUŽENÝ BETONÁŘSKOU VÝZTUŽÍ O ROZMĚRECH 1 250x200x249 mm, S MAX. SVĚTLOSTÍ OTVORU 900mm, S MIN. ÚLOŽNOU DÉLKOU 175 mm.		5	
P4	NOSNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD VYZTUŽENÝ BETONÁŘSKOU VÝZTUŽÍ O ROZMĚRECH 1 250x200x249 mm, S MAX. SVĚTLOSTÍ OTVORU 900mm, S MIN. ÚLOŽNOU DÉLKOU 175 mm.			5
P7	NOSNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD VYZTUŽENÝ BETONÁŘSKOU VÝZTUŽÍ O ROZMĚRECH 2 000x200x249 mm, S MAX. SVĚTLOSTÍ OTVORU 1 600mm, S MIN. ÚLOŽNOU DÉLKOU 200 mm.	1	1	1
P9	NENOSNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD O ROZMĚRECH 2 500x100x249 mm, S MAX. SVĚTLOSTÍ OTVORU 2 250mm.	2	1	1
P20	PROFIL U 140, CELKOVÁ DÉLKA NOSNÍKU S ULOŽENÍM 1 400mm	2		
P21	PROFIL U 140, CELKOVÁ DÉLKA NOSNÍKU S ULOŽENÍM 2 100mm	2	2	
P22	PROFIL U 180, CELKOVÁ DÉLKA NOSNÍKU S ULOŽENÍM 2 800mm	2		
P23	PROFIL U 140, CELKOVÁ DÉLKA NOSNÍKU S ULOŽENÍM 1 550mm		2	2
P24	PROFIL U 180, CELKOVÁ DÉLKA NOSNÍKU S ULOŽENÍM 6 450mm		1	

# VÝPIS PŘEKLADŮ SO 02

POPIS		POČET 4.NP
P5	NOSNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD VYZTUŽENÝ BETONÁŘSKOU VÝZTUŽÍ O ROZMĚRECH 1 250x300x249 mm, S MAX. SVĚTLOSTÍ OTVORU 900mm, S MIN. ÚLOŽNOU DÉLKOU 175 mm.	7
P6	NOSNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD VYZTUŽENÝ BETONÁŘSKOU VÝZTUŽÍ O ROZMĚRECH 1 750x300x249 mm, S MAX. SVĚTLOSTÍ OTVORU 1 350mm, S MIN. ÚLOŽNOU DÉLKOU 200 mm.	11
P7	NOSNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD VYZTUŽENÝ BETONÁŘSKOU VÝZTUŽÍ O ROZMĚRECH 2 000x200x249 mm, S MAX. SVĚTLOSTÍ OTVORU 1 600mm, S MIN. ÚLOŽNOU DÉLKOU 200 mm.	1
P8	NOSNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD VYZTUŽENÝ BETONÁŘSKOU VÝZTUŽÍ O ROZMĚRECH 2 000x300x249 mm, S MAX. SVĚTLOSTÍ OTVORU 1 600mm, S MIN. ÚLOŽNOU DÉLKOU 200 mm.	6
P19	NOSNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD VYZTUŽENÝ BETONÁŘSKOU VÝZTUŽÍ O ROZMĚRECH 2 500x300x249 mm, S MAX. SVĚTLOSTÍ OTVORU 2 000mm, S MIN. ÚLOŽNOU DÉLKOU 250 mm.	1

**VÝPIS PŘEKLADŮ SO 04**

POPIS		POČET 1.MP	POČET 2.MP	POČET 3.MP	POČET 3.NP
P1	NENOSNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD O ROZMĚRECH 1 250x100x249 mm, S MAX. SVĚTLOSTÍ OTVORU 1 010mm	2			
P3	NENOSNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD O ROZMĚRECH 1 250x150x249 mm, S MAX. SVĚTLOSTÍ OTVORU 1 010mm.			2	
P7	NOSNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD VYZTUŽENÝ BETONÁŘSKOU VÝZTUŽÍ O ROZMĚRECH 2 000x200x249 mm, S MAX. SVĚTLOSTÍ OTVORU 1 600mm, S MIN. ÚLOŽNOU DÉLKOU 200 mm.	1			
P21	PROFIL U 140, CELKOVÁ DÉLKA NOSNÍKU S ULOŽENÍM 2 100mm	2	2		2
P22	PROFIL U 180, CELKOVÁ DÉLKA NOSNÍKU S ULOŽENÍM 2 800mm			2	