



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Příloha č. 5

Technická specifikace dodávky

Kompostéry

Kompostéry vyrobené z kvalitního a odolného plastu se budou pořizovat ve velikostní variantě min. 800 l a min. 1050 l. Kompostér bude mít uzavíratelné víko, které zabrání zvířatům v přístupu ke kompostovanému bioodpadu. Víko musí být zajistitelné, aby jej nemohl otevřít vítr. Dále musí kompostér umožňovat vyjímání kompostu ze všech stran kompostéru, čímž se usnadní manipulace a zajistí se, že kompost bude vybrán i ze střední části.

Požadavky na pořizované kompostéry:

- Tloušťka stěny minimálně 6 mm, žadatel požaduje silnější typ kompostérů, aby byla zajištěna životnost kompostérů minimálně po dobu udržitelnosti projektu.
- Váha kompostéru o objemu min. 800 l, minimálně 18 kg
- Váha kompostéru o objemu min. 1050 l, minimálně 25 kg.
- Je vyžadována dostatečně stabilní konstrukce.
- Vyrobeny z kvalitního a odolného plastu. Je vyžadován kónický tvar kompostéru.
- Větrací otvory – kompostér bude mít otvory po celém obvodu, protože jen tak lze zabezpečit přístup vzduchu do všech úrovní bioodpadu. Větrací otvory musí mít systém, který bude zabraňovat jejich ucpávání bioodpadem, protože ucpání otvorů může výrazně zpomalit proces kompostování.
- Odolnost proti mrazu minimálně do – 30 °C z důvodu dlouhodobé životnosti.

Kontejner na textil o objemu min. 2,5 m³

Kontejnery na textil o min. 2,5 m³ se používají se na sběr starého textilu, obuvi, plyšových hraček atd. Uplatnění nalezne především v místech s vysokou koncentrací lidí, jako jsou obchodní centra, školy atd.

Požadavky na pořizovaný kontejner:

- Max. hmotnost - 350 kg
- Max. rozměry - 1150 x 1250 x 2200 mm
- Max. objem - 2,5 m³
- Min. nosnost - 600 kg
- Pevná konstrukce, odolný proti větru a dešti, robustní dveře pro ochranu před vandalismem
- Materiál: min. zinkovaná ocelová konstrukce vyplněná pozinkovanými plechy, následná povrchová úprava libovolnou barvou, se zámkem
- Speciální bezpečnostní šachta pro vhoz použitého textilu.
- Výška držadla vhozu min. 1250 mm