




TABULKA OKEN 13.MŠ. – POHLED SEVERNÍ

ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	I.PP	I.NP	II.NP	CELK.	POZNÁMKA
6		PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 1. KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace 70mm KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ VNĚ ČIRÝM. V INTERIÉRU ČIRÝM (+ČERNÁ FOLIE INTERIÉROVÁ MATOVÁ– dle odkazu okna) POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ KOTVENÍ OKEN DO OZUBU NADPRAŽÍ, PARAPETU A BOČNÍCH ZDĚNÝCH STĚN	ČIRÉ SKLO – ⑥					
			900x900	3	–	–	3	
			ČIRÉ SKLO + ČERNÁ FOLIE–int. ⑥f					
			900x900	3	–	–	3	
7		PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 1. KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace 70mm KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ S OVLÁDÁNÍM PÁKOVÝM UZÁVĚREM + BOVDEN ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ VNĚ ČIRÝM. V INTERIÉRU (dle odkazu)– ČIRÝM , ORNAMENTNÍM – typ SCREEN, ČERNÁ FOLIE MATOVÁ POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ KOTVENÍ OKEN DO OZUBU NADPRAŽÍ, PARAPETU A BOČNÍCH ZDĚNÝCH STĚN	ČIRÉ SKLO – ⑦					
			900x900	5	–	–	5	
			ČIRÉ SKLO + ČERNÁ FOLIE–int. ⑦f					
			900x900	2	–	–	2	
			SKLO ORNAMENT.–SCREEN ⑦s					
			900x900	2	–	–	2	
8		PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 1. KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace 70mm KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ SE SNÍŽENÝM OVLÁDÁNÍM (z podlahy) ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ VNĚ ČIRÝM. V INTERIÉRU ČIRÝM POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ KOTVENÍ OKEN DO OZUBU NADPRAŽÍ, PARAPETU A BOČNÍCH ZDĚNÝCH STĚN	900x1500	4	–	–	4	

ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ A OVLÁDÁNÍ V POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY – PRO VÝROBNÍ DOKUMENTACI OKEN I DVEŘÍ JE NUTNÉ OTVORY PŘESNĚ ZAMĚŘIT