



TABULKA OKEN SO 01 – SPOJOVACÍ CHODBA

ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	I.PP	I.NP	II.NP	CELK.	POZNÁMKA
16	 PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 1. KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU Profil ráků oken min. 5.komůrkový systém, profilace 70mm KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ OVLÁDANÉ PÁKOVÝM OVLADAČEM S BOVDENEM dl. 1,5m ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM. POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ, CELOOBVODOVÉ KOTVENÍ OKEN DO ROVNÉHO NADPRAŽÍ, PARAPETU A BOČNÍCH ZDĚNÝCH STĚN		1000x600	1	-	-	1	
17	 PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 1. KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU Profil ráků oken min. 5.komůrkový systém, profilace 70mm OKNO PEVNĚ ZASKLENÉ, NEOTVÍRÁVÉ ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM. POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ KOTVENÍ OKEN DO ROVNÉHO NADPRAŽÍ, PARAPETU A BOČNÍCH ZDĚNÝCH STĚN		1000x600	2	-	-	2	
P2	OKENNÍ PAREPETY – TYP POSTFORMING tl. 20mm s OKAPNICÍ PLASTOVÉ BOKY BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM PŘED VÝROBOU		200x1000	3	-	-	3	Nejsou vyznačeny v pohledech