

VÝPIS VÝROBKŮ:

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS, TECHNICKÉ VLASTNOSTI	MNOŽSTVÍ		CELKEM
			1.NP.	2.NP.	
01		<p>SESTAVA ČTYŘ PLASTOVÝCH OKEN O CELKOVÉM ROZMĚRU 5950 x 1900 mm HORNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ, SPODNÍ SKLÁPĚCÍ ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, CELKOVÉ $U_w=1,1 \text{ Wm}^2/\text{K}$, BEZ VNITŘNÍHO PARAPETU VNĚJŠÍ PARAPET HLINÍK Š. 250 mm VČETNĚ KRYTEK BARVA HNĚDÁ BARVA OKNA BÍLÁ, KLIČKY AL BÍLÉ, HORNÍ KŘÍDLA SNÍŽENÉ KLIKY VNITŘNÍ HORIZ. ŽALUZIE NA VŠECH KŘÍDLECH (TL. MIN. 0,18 MM)</p>	-	4	4
02		<p>PROSKLENÁ SESTAVA SE VSTUPNÍMI DVEŘMI, S NADSVĚTLÍKEM, S PEVNÝMI ČÁSTMI CELKOVÝ ROZMĚR 2100 x 3000 mm VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ DO EXTERIERU, NADSVĚTLÍK OTEVÍRAVÝ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, CELKOVÉ $U_w=1,1 \text{ Wm}^2/\text{K}$, VNĚJŠÍ PARAPET KERAMICKÁ DLAŽBA (SCHODOVKA) BARVA SESTAVY BÍLÁ, KLIČKY AL BÍLÉ VNITŘNÍ HORIZ. ŽALUZIE NA VŠECH KŘÍDLECH (TL. MIN. 0,18 MM) DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ SKLO, AL PRÁH NÍZKÝ, ZÁMEK FAB, KLIKA/KLIKA</p>	-	1L 1P	1L 1P
03		<p>VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, CELKOVÝ ROZMĚR 1100 x 2200 mm PLNÉ, CELKOVÉ $U_w=1,1 \text{ Wm}^2/\text{K}$, OTEVÍRAVÉ EXTERIER V 2.NP VNĚJŠÍ PARAPET KERAMICKÁ DLAŽBA (SCHODOVKA) BARVA BÍLÁ, KLIKA A KOVÁNÍ AL BÍLÉ AL PRÁH NÍZKÝ, ZÁMEK FAB, KLIKA/KLIKA</p>	1P	1P	2P
04		<p>OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, CELKOVÉ $U_w=1,1 \text{ Wm}^2/\text{K}$, VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ 200 mm BÍLÝ VNĚJŠÍ PARAPET HLINÍK Š. 250 mm VČETNĚ KRYTEK BARVA HNĚDÁ BARVA OKNA BÍLÁ, KLIČKY AL BÍLÉ VNITŘNÍ HORIZ. ŽALUZIE (TL. MIN. 0,18 MM)</p>	1	-	1

NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. PŘED VÝROBOU NUTNO ODSOUHLASIT