

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA / POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
		1.S	1.NP	2.NP	stře- cha	Σ	

VÝPLNĚ OTVORŮ – STÁVAJÍCÍ STAV

	Veškeré označené výplně otvorů budou vyvěšeny a likvidovány včetně vybouraných ocelových zárubní. Neoznačené výplně otvorů budou zachovány beze změn. Dveře: B6 - 800 X 1970 mm B6, D02 - 600 x 1970 mm B6, D03 – 800 x 1970 mm Okna: B2, B3 – 900 x 1200 mm						
		1	-	-	-	1	
		-	2	2	-	4	
		-	11	8	-	19	
		-	2	2	-	4	

OKNA

O01	Plastové okno fixní z německého profilového systému SALAMANDER BLUEEVOLUTION 82 MD, 4-komorový profil s rovnými liniemi rámu a křídla. Hlavní profily třídy A. Zasklené izolačním dvojsklem s teplým plastovým distančním rámečkem. rozměr: (š x v) 900 x 1200 mm zasklení: čiré izolační dvojsklo - 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4 Planibel Top N+ povrchová úprava: ex. bílá / in. bílá kování: bez kování	-	1	1	-	2	č.m.: 116 a 216
O02	Provedení úpravy stávající okenní výplně po demontáži jedné poloviny okenní výplně spojovacím profilem. parapet vnitřní: komůrkový plast s koncovkami - Zlatý dub parapet vnější: AL plech s koncovkami hnědý	-	1	1	-	2	č.m.: 115 a 215

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA / POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
		1.S	1.NP	2.NP	stře- cha	Σ	

DVEŘE

D01	Plastové vchodové 1kř. dveře z německého profilového systému SALAMANDER BLUEVOLUTION 82 MD, se základní stavební hloubkou 82mm, tři roviny těsnění, třibodový zámek. Vchodové dveře zasklené izolačním trojsklem s teplým distančním rámečkem, nebo plné s izolační deskou tl. 24mm resp. 40mm, nebo s dveřní výplní VP TREND tl. 39mm. rozměr: 1000 / 2200 mm zasklení: čiré izolační trojsklo - 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4 Planibel Top N+, Arg., Rw(skla) 33 dB , $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ práh: systémová hliníková lišta povrchová úprava 20 mm s přerušeným tepelným mostem povrchová úprava: ex. bílá / in. bílá kování: typové kování, závěsy nikl mat, klika/klika zámek: typový bezpečnostní třídy IV,	-	1P	-	-	1P	č.m.: 104
D02	Dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, CPL premium Typ profilu: Laminát CPL rozměr: dveře - 600/1970 mm zasklení: dveře plné povrchová úprava: CPL dub struktur kování: typové kování, Klika / klika s krytím zámek: dveřní vložka cylindrická Zárubeň: Ocelová zárubeň s těsněním	-	1P 3L	1P 3L	-	2P 6L	Doplněny ventilační mřížky ve spodní i horní části dveří z obou stran. Mřížka plastová venkovní rozměr 450 x 134 mm vnitřní rozměr 438 x 123 mm. Barva světle hnědá. Dveře do č.m.: 110, 118, 121, 210, 218 a 221.
D03	Dveře interiérové jednokřídlé zasklené 1/3, DTD, CPL premium Typ profilu: Laminát CPL rozměr: dveře - 800/1970 mm zasklení: chinchilla sklo povrchová úprava: CPL dub struktur kování: typové kování, Klika / klika s krytím zámek: dveřní vložka cylindrická Zárubeň: Ocelová zárubeň s těsněním	-	3P 4L	2P 3L	-	5P 7L	U dveřních výplní do č.m.: 109 a 209 bude osazeno dveřní kování koule / klika (koule osazena do prostoru místnosti č. 109 a 209.
D04	Dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, CPL premium Typ profilu: Laminát CPL rozměr: dveře - 800/1970 mm zasklení: dveře plné povrchová úprava: CPL dub struktur kování: typové kování, Klika / klika s krytím zámek: dveřní vložka cylindrická Zárubeň: Ocelová zárubeň s těsněním	-	1L 1P	1L 1P	-	2L 2P	