





TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	OTEVÍRÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	KUSY		
						1.NP	2.NP	3.NP
D1	STAVEBNÍ OTVOR 800/2020 	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ S POLODRÁŽKOU SVĚTLÝ ROZMĚR 700/1970mm KOVÁNÍ- KLIKA /KLIKA, ZÁMEK VLOŽKA DOZICKÁ ZÁRUBEŇ - DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ pro polodrážkové dveře	L + P	NENÍ	Povrchová úprava křídla /návrh dýha třeseň/	4x L 4x P	4x L 4x P	4x L 4x P
D2	STAVEBNÍ OTVOR 900/2020 	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ S POLODRÁŽKOU SVĚTLÝ ROZMĚR 800/1970mm KOVÁNÍ- KLIKA /KLIKA, ZÁMEK VLOŽKA DOZICKÁ ZÁRUBEŇ - DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ pro polodrážkové dveře	L + P	NENÍ	Povrchová úprava křídla /návrh dýha třeseň/	6x L 9x P	6x L 9x P	6x L 9x P
D3	STAVEBNÍ OTVOR 1100/2250 	HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE KŘÍDLO PLNÉ S VLOŽKOU, ROZMĚR KŘÍDLA 900/2150mm TRÍKOMOROVÉ DVEŘNÍ RÁMY A KŘÍDLOVÉ PLOFILY VE STAVEBNÍ HLOUBCE ≥ 68 mm SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JE SKRYTÉ KOVÁNÍ KLIKA /KOULE, ZÁMEK VLOŽKA FAB <u>POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW 30DP3</u>	L + P	NENÍ	RAL 7004 - Signalgrau	1x L 1x P	1x L 1x P	1x L 1x P
D4	STAVEBNÍ OTVOR 900/2050 	BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE (např. SHERLOCK -PRAKTIK - K2/3) JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ SVĚTLÝ ROZMĚR 800/1970 speciální zadlabací zámek SHERLOCK, montáž do speciální zárubně SHERLOCK požární odolnost EI 30 D3 a EW 30 (45) D3 + samozavírač tepelně - zvukově - izolační a protipožární vložka, protihlukový uzávěr RW = 37dB kování-součást dodávky <u>POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW 30DP3-C</u>	L	NENÍ	RAL 7004 - Signalgrau	1x L		

SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ JE KRESLENO PŘI POHLEDU NA FASÁDU, SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ