


TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	OTEVÍRÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	KUSY		
D9	STAVEBNÍ OTVOR 1000/2050 	BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE (např. SHERLOCK -PRAKTIK - K2/3) JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNĚ SVĚTLÝ ROZMĚR 900/1970 3 aktivní, 4 pasivní jistící body a speciální zadlabací zámek SHERLOCK, montáž do speciální zárubně SHERLOCK požární odolnost EI 30 D3 a EW 30 (45) D3 + samozavírač tepelně - zvukově - izolační a protipožární vložka, protihlukový uzávěr RW = 37dB kování-součást dodávky <u>POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW 30DP3-C</u>	P	NENÍ	RAL 7004 - Signalgrau	1.NP	2.NP	3.NP
						1x P	1x P	1x P

SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ JE KRESLENO PŘI POHLEDU NA FASÁDU,
SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ