

LEGENDA SKLADEB STĚN

S1.1	NOVÁ OMÍTKA - OBOUSTRANĚ	10 <u>MM</u>
	- výmalba (odstín dle výběru investora)	-
	- štuková vápenocementová omítka	5 mm
	- stávající zdivo	-
	- štuková vápenocementová omítka	5 mm
	- výmalba (odstín dle výběru investora)	-
S1.2	NOVÁ OMÍTKA - JEDNOSTRANNÁ	5 <u>MM</u>
	- výmalba (odstín dle výběru investora)	-
	- štuková vápenocementová omítka	5 mm
	- stávající zdivo	-
S1.3	NOVÁ PŘÍČKA	130 <u>MM</u>
	- výmalba (odstín dle výběru investora)	-
	- štuková vápenocementová omítka	3 mm
	- jádrová vápenocementová omítka	10 mm
	- cementový přednástřík	2 mm
	- nové tvárnice z keramického zdiva na tenkovrstvou maltu	100 mm
	- cementový přednástřík	2 mm
	- jádrová vápenocementová omítka	10 mm
	- štuková vápenocementová omítka	3 mm
	- výmalba, odstín dle výběru investora	-
S1.4	KERAMICKÝ OBKLAD	32 <u>MM</u>
	- keramická dlažba	10 mm
	- hydroizolační stěrka + lepidlo na dlažbu	5 mm
	- jádrová vápenocementová omítka	15 mm
	- cementový přednástřík	2 mm
	- stávající zdivo	-

LEGENDA SKLADEB PODLAH

P1.1	PODLAHA - TERACO - KOMPLETNÍ	248 <u>MM</u>
	- broušení, leštění	-
	- teraco	20 mm
	- adhézní můstek	-
	- cementový litý, samonivelační potěr	50 mm
	- separační PE fólie	-
	- tepelná izolace z expandovaného polystyrenu	100 mm
	- hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie	4 mm
	- hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože	4 mm
	- asfaltový penetrační nátěr	-
	- podkladní beton tř. 16/20 X0, vyzt. polymerovými vyztuž. vlákny	70 mm
	- stávající násyp klenby , urovnán do roviny	-
	- stávající klenba	-

LEGENDA PODHLEDŮ

Po1	OMÍTKA
	- stávající konstrukce
	- štuková vápenocementová omítka
	- výmalba (odstín dle výběru investora)