

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNO S PROJEKTANTEM ODSOUHLASIT BAREVNÉ ŘEŠENÍ A ČLENĚNÍ VÝPLNÍ

Označ.	Schéma	Popis	Počet
V 1.1	VIDITELNÁ ČÁST INT. VIDITELNÁ ČÁST EXT. POHLED ZVENČÍ NS2 NS1 K1 K3 K4 K2 340 550 2100 400 500 500 400 1800 2990	VSTUPNÍ AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVEŘE CELKOVÉ ROZMĚRY: š = 1800 mm, v = 2990 mm ROZMĚR KŘÍDLA K1: š = 400 mm, v = 2100 mm ROZMĚR KŘÍDLA K2: š = 400 mm, v = 2100 mm ROZMĚR KŘÍDLA K3: š = 500 mm, v = 2100 mm ROZMĚR KŘÍDLA K4: š = 500 mm, v = 2100 mm ROZ. SVĚTLÍKU NS1: š = 1800 mm, v = 550 mm ROZ. SVĚTLÍKU NS2: š = 1800 mm, v = 340 mm ORIENTACE: - ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: K1, K2, K3, K4 - POSUVNÉ AUTOMATICKY; NS1, NS2 - FIX MATERIÁL: HLINÍK BARVA: ANTRACIT (RAL 7016) ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ NAPŘ. STADIP 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4, Ug = 0,5 W/m²K SOUČINITEL T.P.: Ucw = 1,1 W/m²K KOVÁNÍ: - ZÁMEK: - RÁM: PROFILOVÝ SYSTÉM FWS 50	1 KUS