

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNO S PROJEKTANTEM ODSOUHLASIT BAREVNÉ ŘEŠENÍ A ČLENĚNÍ VÝPLNÍ

Označ.	Schéma	Popis	Počet
V 3.5	POHLED ZVENČÍ	<u>SESTAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ PRO MÍSTNOST Č. 322</u> Profilový systém: PROFIL AD UP 75 2-dílný Dveřní element z izolovaných hliníkových profilů Rozměr elementu [B x H]: 1950 mm x 2200 mm Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT 1 Kus 1-kř. dveře pravé PROFIL ADS dovnitř otevíravé Rozměr křídla [B x H]: 825 mm x 2141 mm Typ kování: Standardní bezpečnostní Barva kování: Stříbrné zámek: 5-zámek se stří. a závorou 39,5 mm Vložka: Doppelzylinder Sicherh 45/45 30° Rozeta: PZ-Rosette oval INOX, Sicherheitsrosette oval INOX Dveřní panty: 3 Kus Rollenband 3tlg INOX Spod. mezera: 8 mm Rukojeť uvnitř: Türdrücker gerade INOX (Pozice kliky: 1050 mm) Rukojeť vně: Türdrücker gerade INOX (Pozice kliky: 1050 mm) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Pevné zasklení Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K Návrhové hodnota Uw,BW: 1,1 W/m²K	1 KUS
V 3.6a V 3.6b V 3.6c	CELKOVÝ POHLED	<u>SESTAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ PRO MÍSTNOST Č. 322</u> Profilový systém: PROFIL FWS 50 Tepelná izolace: Standard Uspořádání uvnitř: Standard Uspořádání vně: Standard Rozměr elementu [B x H]: - x - Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT 3 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 7 Kus Pevné zasklení Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Pevné zasklení Sklo: N PXN 6 - SWS 16 - PLC 4 - SWS 16 - PXN 6 , Hodnota Ug: 0,6 W/m²K Celkem (Ucw): 1,1 W/m²K	1 KUS