

standard	z místnosti (pozn. 1)	do místnosti (pozn. 2)	skladebný rozměr stěna šxv (mm) (pozn.3)	rozměr otevíravá část průchozí šxv (mm)	požární odolnost dveře	samozavírač	křídlo	zárubeň	součinitel prostupu tepla U_g (W.m ⁻² .K ⁻¹)	dveřní větrací mřížka	otevírání dveřního křídla	zámek dveří	vrchní kování dveří	doplňkové kování dveří a vybavení	reverzní dveře	přechodové lišty	poznámka
D01	1.01	exterior	2390 x 2600	900+350 x 2500		PDZ	K1	Z1	0,85		P	EL	KLKL				Součástí dveří jsou 2 boční fixní okna šířky +- 400mm
D02	1.02	1.01	900 x 2600	800 x 2600	EI 15 DP3/C3	PDZ	K2	Z2			P		KLKL			PL	
D03	1.06	1.01	900 x 2600	800 x 2600			K2	Z2		PD	P		WCKL				
D04	1.07	1.01	900 x 2600	800 x 2600			K2	Z2		PD	L		WCKL				
D05	1.08	1.01	1700 x 2600	800+800 x 2600	EI 15 DP3/C3	PDZ	K2	Z2			L		KLKL			PL	Včetně dvou kruhových prosklených částí o průměru 350
D06	1.01	exterior	2395 x 2600	900+350 x 2500		PDZ	K1	Z1	0,85		L		KLKL				Součástí dveří jsou 2 boční fixní okna šířky +- 400mm
D07	1.03	1.02	900 x 2600	800 x 2600			K2	Z2			P		KLKL			PL	
D08	1.04	1.03	900 x 2150	800 x 2100			K3	Z3		PD	P		WCKL				
D09	1.05	1.03	900 x 2150	800 x 2100			K3	Z3			P		KLKL				
D10	1.08	1.09	1700 x 2240	800+800 x 2240			K2	Z2			P		KLKL				
D11	1.09a	1.09	900 x 2240	800 x 2240			K2	Z2		PD	P		WCKL				
D12	1.09	exterior	2400 x 2050	800 x 2000			K1	Z1	0,85		P		KLKL				Součástí dveří jsou 2 boční fixní okna šířky +-700mm
D13	2.02	2.01	800 x 2100	700 x 2100			K2	Z2		PD	L		WCKL				
D14	2.03	2.01	800 x 2100	700 x 2100			K2	Z2		PD	P		WCKL				
D15	2.05	2.01	1500 x 2100	750+750 x 2100	EI 15 DP3/C3	PDZ	K2	Z2			P		KLKL			PL	Včetně dvou kruhových prosklených částí o průměru 350
D16	2.04a	2.05	1500 x 2100	750+750 x 2100			K2	Z2			P		KLKL				Včetně dvou kruhových prosklených částí o průměru 350
D17	2.04b	2.04a	900 x 2100	800 x 2100			K2	Z2		PLO	P		KLKL			PL	
D18	2.06	2.05	2100 x 2050	1000+1000 x 2000			K4	Z4			P		KLKL				
D19	2.06	2.07	2100 x 2050	1000+1000 x 2000			K4	Z4			L		KLKL				
D20	2.08	2.06	700 x 1850	650 x 1800			K4	Z4			L		KLKL				