





DPS - D.1.1.104 PSV - TABULKA SVĚTEL- OS

OZN.	MÍSTNOST	POČET KS	ZOBRAZENÍ	POPIS	ROZMĚR	SVĚTELNÝ ZDROJ	POZN.
OS 01	1.01	2	 	Stropní nebo nástěnné (podle polohy v půdoryse) přisazené svítidlo kulaté s rovným nevypouklým difuzorem difuzor: mléčné sklo - triplex opál mat, světelný tok svítidla: 1940 lm chromatičnost: 3000 K napájení: 230V/50Hz tvar přesně! dle zobrazení	d=360mm, h=88mm	LED 21 W	Včetně světelného zdroje. Dodavatel předloží vzorky, které musí být písemně schváleny projektantem před objednáním celého počtu prvků. Dodávka a montáž včetně všech potřebných kotvicích, spojovacích prvků a příslušenství.
OS 01 N	1.01, 2.01	5	 	Stropní nebo nástěnné (podle polohy v půdoryse) přisazené svítidlo kulaté s rovným nevypouklým difuzorem s integrovaným nouzovým modulem difuzor: mléčné sklo - triplex opál mat, světelný tok svítidla: 1940 lm chromatičnost: 3000 K světelný tok LED v nouzovém režimu: 150 lm napájení: 230V/50Hz tvar přesně! dle zobrazení	d=360mm, h=88mm	LED 21 W	
OS 02	1.06, 1.07, 1.09a, 2. 02, 2. 03, 2.04a, 2.04b	7		Stropní nebo nástěnné (podle polohy v půdoryse) difuzor: mléčné sklo - triplex opál mat, světelný tok svítidla: 1420 lm chromatičnost: 3000 K napájení: 230V/50Hz tvar přesně! dle zobrazení	d=250mm, h=84mm	LED 15 W	

OZN.	MÍSTNOST	POČET KS	ZOBRAZENÍ	POPIS	ROZMĚR	SVĚTELNÝ ZDROJ	POZN.
OS 03	1.04, 1.06, 1.07, 1.09a, 2.02, 2.03, 2.04b	7		Nástěnné svítidlo nad zrcadlo (podle polohy v půdoryse) rovnoměrné osvětlení po celé délce svítidla, čtvercový průřez, přisazené bez konzoly difuzor: mléčné sklo - opál mat, světelný tok svítidla: 1100 lm chromatičnost: 3000 K tvar dle zobrazení	600x40x40 mm	LED 14w	
OS 04	1.05	2		Svítidlo průmyslové zářivkové přisazené s krytem 2 x 36W, IP 65 Těleso: těleso svítidla je vyrobeno z polyesteru plněného skelným vláknem. Leštěný reflektor. Svítidlo obsahuje závěsná oka, průchodku a ucpávku. Světelné zdroje: 2x zářivka T8 36w, elektronický předřadník	1270 x 130 x 95 mm	LED	
OS 05	1.02, 1.08, 1.09, 2.05, 2.06, 2.07	37 (z toho 12 ks stmívatelná)		Závěsné stropní svítidlo material: kov barva: bílá chromatičnost: 2700 K	300 x 225 mm	LED žárovka E 27 7W, LED žárovka E27 8W stmívatelná	V místnosti 2.05 všechna světla stmívatelná - celkem 12 ks

OZN.	MÍSTNOST	POČET KS	ZOBRAZENÍ	POPIS	ROZMĚR	SVĚTELNÝ ZDROJ	POZN.
OS 06	1.02, 1.08, 1.09, 2.04a, 2.05 osvětlení nápisu nad vstupem	—		Led pásek s LED čipy SMD3528 (0,08 w) s 60LED/m včetně systémového hliníkového U profilu s opálovým difuzorem chromatičnost: 3500 K součástí dodávky je trafo 1.02 kuchyňka- délka 1,8 m 1.08 ambientní osvětlení zabudované v nábytku d. 42 m 1.09 kuchyňka - d. 2,6 m 2.04a kuchyňka - d. 1,72 m 2.06 mycí pult - d. 2,6 m 2.05, 2.06, 2.07- Led pásek na nadezdívce délka 37,8 m (včetně kovového L profilu pro uchycení pásku- kovová tyč průřezu L, lakovaná bílá, 35x35 mm 2.07- na středové vaznici 3,5 m nápis nad vstupem- 2,5 m Pásky v kuchyňkách a u mycího pultu napojeny na vodotěsný zdroj min 30W třída krytí: min IP46	celkem 94,6 m	LED 30W	
OS 07	2.08, půda nad 2.04	2		Technické svítidlo přisazené (želva), s kovovou ochrannou mřížkou, pro žárovku 1xE27/75W s objímkou E27-velký závit, krytí IP 44, Napájení: 230V	180x126x118 mm		
OS 08N	1.08, 1.09, 2.05, 2.06, 2.07	14		Nouzové světlo přisazené na strop nebo na zeď kulaté barva: bílá optický systém: optická čočka tělo svítidla: PC stupeň krytí: IP40 teplota chromatičnosti: 5000 K světelný tok: 220 lm	průměr 175 mm, výška 38 mm	LED 3W	

OZN.	MÍSTNOST	POČET KS	ZOBRAZENÍ	POPIS	ROZMĚR	SVĚTELNÝ ZDROJ	POZN.
OS 21	exteriér	8		Stropní, vestavné, bodové, svítidlo, těleso hliník, povrch černá mat, sklo čiré, LED 12W, teplá bílá 3000K, 630lm, vyzář. 38°, Ra80, stmívat LC, vč trať na kab 230V/500mA/IP20, IP65		LED 12W	
OS 22	exteriér	5		Venkovní dekorální řetěz délky 15 m, E27/ 10W barva: černá počet žárovek: 15 stupeň krytí. IP44	celková délka 75 m	LED žárovka, 10W	