

poznámka:

Spojovací, vyrovnávací, kotvící a pomocné montážní konstrukce, včetně montáže, jsou součástí dodávky. Před zadáním do výroby si dodavatel stavby ověří rozměry otvorů na místě vč. připojovacích bodů a stavební připravenosti navazujících profesí. Součástí dodávky je detailní realizační a dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena projektantovi a autorovi architektonického návrhu k písemnému odsouhlasení. Dodavatel předloží fyzické vzorky a prototypy všech použitých materiálů, povrchových úprav a ostatních dodávek, které musí být písemně schváleny autorem architektonického návrhu. Součástí dodávky jsou veškeré ochranné a vykrývací prostředky a opatření potřebné k provedení funkční dodávky a ochraně povrchů a dokončených konstrukcí. Dodávka prototypů bude provedena včetně dopravy, osazení na místo, odzkoušení, demontáže, odvozu, vyskládkování.

V dokumentaci uvedené referenční typy produktů nebo technologií jsou příklady. Zadání lze plnit shodným nebo obdobným výrobkem, který se s uvedeným příkladem bude prokazatelně shodovat v těchto vlastnostech: technické parametry, vzhled, kvalita provedení, zpracování detailu a trvanlivost.

Dodavatel předloží vzorky, které musí být písemně schváleny projektantem před objednáním celého počtu prvků. Dodávka a montáž včetně všech potřebných kotvicích, spojovacích prvků a příslušenství. Přesné rozměry budou před započítáním výroby doměřeny na stavbě.

Barevnost určená autorem návrhu – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků (minimálně 5), jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu.

OZN.	MÍSTNOST	ROZMĚRY š x v [mm] celkové (stavební otvor) /otevírací část	POPIS	POČET	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	PROFIL / POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PARAPET VNĚJŠÍ / POD PRVKEM / VNITŘNÍ	NEPRŮZVUČNOST	POZNÁMKA	PŘÍLOHA
O01-O03	1.08	2440 x 2100 750 x 1944	Okno jednoduché dřevěné s nedělenou fixní částí a otevírací sklopnou nedělenou částí	3	závěsy pod nýtěr, obvodové čtyřcestné kování systémové, vrchní kování dle standardů, systémový sklopný mechanismus	izolační trojsklo čiré Ug=max.0,85 W/m2K, teplý dist. rámeček (PSI = max. 0,040), těsnění systémové tmavé	z dřevěných dubových profilů IV78 s minimálním rádiem profilu rámu (max 3mm) s dřevěnou okapnicí, povrchově upravené okenními nátěry (bezbarvý mat) moření do medové barvy	betonový X17 / zděný zakrytý prvkem lavice T03 a T04	není požadována		
O04	1.08	2440 x 2100 750 x 1944	Okno jednoduché dřevěné s nedělenou fixní částí a otevírací sklopným dveřním křídlem se systémovým přechodovým profilem	1	závěsy pod nýtěr, obvodové čtyřcestné kování systémové, vrchní kování dle standardů, systémový sklopný mechanismus	izolační trojsklo čiré Ug=max.0,85 W/m2K, teplý dist. rámeček (PSI = max. 0,040), těsnění systémové tmavé	z dřevěných dubových profilů IV78 s minimálním rádiem profilu rámu (max 3mm) s dřevěnou okapnicí, povrchově upravené okenními nátěry (bezbarvý mat) moření do medové barvy	betonové zápraží dilatované / zděný zakrytý prvkem lavice a schody T05	není požadována		
O05	1.09	2400 x 2100 750 x 1944	Okno jednoduché dřevěné s nedělenou fixní částí a otevírací sklopným dveřním křídlem se systémovým přechodovým profilem	1	závěsy pod nýtěr, obvodové čtyřcestné kování systémové, vrchní kování dle standardů, systémový sklopný mechanismus	izolační trojsklo čiré Ug=max.0,85 W/m2K, teplý dist. rámeček (PSI = max. 0,040), těsnění systémové tmavé	z dřevěných dubových profilů IV78 s minimálním rádiem profilu rámu (max 3mm) s dřevěnou okapnicí, povrchově upravené okenními nátěry (bezbarvý mat) moření do medové barvy	betonové zápraží dilatované / zděný se zvýšeným soklem	není požadována		
O06	1.09	3220 x 1790	Okno jednoduché kovové s nedělenou fixní částí a otevírací sklopným panelem v provedení celoplechovém, bez spar u rámu. Osazeno do líce fasády. Vnitřní ostění je obloženo lakovanou dřevěnou deskou	1	systémové závěsy válečkové	izolační trojsklo čiré Ug=max.0,85 W/m2K, teplý dist. rámeček (PSI = max. 0,040), těsnění systémové tmavé	systémové izolační hliníkové profily tl. 70mm / černý strukturovaný lak s hrubým povrchem	řádné zapravení fasády pod profil okna - součástí dodávky okna / zděný zakrytý prvkem lavice T09	není požadována	včetně potřebných systémových kotevnic prvků pro montáž do líce fasády.	
O07	1.02	1170 x 1170 1050/1050	Okno jednoduché jednokřídle otevírací sklopné	1	závěsy pod nýtěr, obvodové čtyřcestné kování systémové, vrchní kování dle standardů, systémový sklopný mechanismus	izolační trojsklo čiré Ug=max.0,85 W/m2K, teplý dist. rámeček (PSI = max. 0,040), těsnění systémové tmavé	z dřevěných dubových profilů IV78 s minimálním rádiem profilu rámu (max 3mm) s dřevěnou okapnicí, povrchově upravené okenními nátěry (bezbarvý mat) moření do medové barvy	betonový X18 / dřevěný dubový na šířku a hloubku ostění tl 40mm - povrch osmo olejovosk (součást dodávky okna)	není požadována		

OZN.	MÍSTNOST	ROZMĚRY š x v [mm] celkové (stavební otvor) /otevřívá část	POPIS	POČET	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	PROFIL / POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PARAPET VNĚJŠÍ / POD PRVKEM / VNITŘNÍ	NEPRŮ- ZVUČNOST	POZNÁMKA	PŘÍLOHA
O08	1.05	880 x 880 750 x 750	Okno jednoduché jednokřídlé sklopné	1	závěsy pod nátěr, obvodové čtyřcestné kování systémové, vrchní kování dle standardů, systémový sklopný mechanismus	izolační trojsklo čiré Ug=max.0,85 W/m2K, teplý dist. rámeček (PSI = max. 0,040), těsnění systémové tmavé	z dřevěných dubových profilů IV78 s minimálním rádiem profilu rámu (max 3mm) s dřevěnou okapnicí, povrchově upravené okenními nátěry (bezbarvý mat) moření do medové barvy	betonový X19 / zděný omítaný	není požadována		
O09	2.01	1100 x 1220 970 x 1100	Okno jednoduché jednokřídlé otevřívavé sklopné	1	závěsy pod nátěr, obvodové čtyřcestné kování systémové, vrchní kování dle standardů, systémový sklopný mechanismus	izolační trojsklo čiré Ug=max.0,85 W/m2K, teplý dist. rámeček (PSI = max. 0,040), těsnění systémové tmavé	z dřevěných dubových profilů IV78 s minimálním rádiem profilu rámu (max 3mm) s dřevěnou okapnicí, povrchově upravené okenními nátěry (bezbarvý mat) moření do medové barvy	betonový X20 / dřevěný dubový na šířku a hloubku ostění tl 40mm - povrch osmo olejovosk (součást dodávky okna)	není požadována		
O10- O20	2.05, 2.06, 2.07	930 x 670 800 x 550	Okno jednoduché jednokřídlé sklopné	11	závěsy pod nátěr, obvodové čtyřcestné kování systémové, vrchní kování dle standardů, systémový sklopný mechanismus	izolační trojsklo čiré Ug=max.0,85 W/m2K, teplý dist. rámeček (PSI = max. 0,040), těsnění systémové tmavé	z dřevěných dubových profilů IV78 s minimálním rádiem profilu rámu (max 3mm) s dřevěnou okapnicí, povrchově upravené okenními nátěry (bezbarvý mat) moření do medové barvy	betonový X21 / dřevěný dubový na šířku a hloubku ostění tl 40mm - povrch osmo olejovosk (součást dodávky okna)	není požadována		
O21	2.07	1090 x 1670	Okno jednoduché pevně zasklené	1	bez kování	izolační trojsklo čiré Ug=max.0,85 W/m2K, teplý dist. rámeček (PSI = max. 0,040), těsnění systémové tmavé	z dřevěných dubových profilů IV78 s minimálním rádiem profilu rámu (max 3mm) s dřevěnou okapnicí, povrchově upravené okenními nátěry (bezbarvý mat) moření do medové barvy	betonový X22 / dřevěná podlaha dobíhá do cca 1cm od rámu okna, spára vyplněna korkem a zabroušena	není požadována		
O22	2.06	1110 x 1350	Okno jednoduché pevně zasklené osazené do izolace před zeď	1	bez kování	izolační trojsklo čiré Ug=max.0,85 W/m2K, teplý dist. rámeček (PSI = max. 0,040), těsnění systémové tmavé	z dřevěných dubových profilů IV78 s minimálním rádiem profilu rámu (max 3mm) s dřevěnou okapnicí, povrchově upravené okenními nátěry (bezbarvý mat) moření do medové barvy	TiZn plech s přesahem do 3cm (součást dodávky okna) / dřevěná podlaha dobíhá do cca 1cm od rámu okna, spára vyplněna korkem a zabroušena	není požadována		
O23	2.05,2.06	1000 x 16400	Střešní světlík složený z 15 pevně zasklených částí a dvou motoricky otevíraných výklopných oken	1	Vyklápění motorickou jednotkou, dálkový ovladač a dešťový senzor., který v případě deště okno automaticky zavře. Vše součástí dodávky okna	izolační trojsklo čiré Ug=max.0,85 W/m2K, teplý dist. rámeček (PSI = max. 0,040), těsnění systémové tmavé	systémové hliníkové přítláčné profily na ocelový rám / zvenku:tmavý uv stálý lak RAL 7016, zevnitř bílá prášková barva, obojí dle vzorkování	TiZn plech viz klempířské výrobky / kondenzační žlábek navážený k ocelovému rámu	není požadována	před objednáním je požadována výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena autorským dozorem	
O24	půda nad 2.04	600 x 600	Systémový prosklený výlez na střechu pro montáž do šikmých střech	1	systémové	dvojsklo U3, systémové čtyřnásobné těsnění	masivní dřevo vakuově impregnované, včetně oplechování	systémový límec	není požadována		