

DPS - D.1.1.104 PSV - TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ- **T**

poznámka:

Spojovací, vyrovnávací, kotvici a pomocné montážní konstrukce, včetně montáže, jsou součástí dodávky. Před zadáním do výroby si dodavatel stavby ověří rozměry otvorů na místě vč. připojovacích bodů a stavební připravenosti navazujících profesí. Součástí dodávky je detailní realizační a dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena projektantovi a autorovi architektonického návrhu k písemnému odsouhlasení. Dodavatel předloží fyzické vzorky a prototypy všech použitých materiálů, povrchových úprav a ostatních dodávek, které musí být písemně schváleny autorem architektonického návrhu. Součástí dodávky jsou veškeré ochranné a vykrývací prostředky a opatření potřebné k provedení funkční dodávky a ochraně povrchů a dokončených konstrukcí. Dodávka prototypů bude provedena včetně dopravy, osazení na místo, odzkoušení, demontáže, odvozu, vyskládkování.

V dokumentaci uvedené referenční typy produktů nebo technologií jsou příklady. Zadání lze plnit shodným nebo obdobným výrobkem, který se s uvedeným příkladem bude prokazatelně shodovat v těchto vlastnostech: technické parametry, vzhled, kvalita provedení, zpracování detailu a trvanlivost.

Dodavatel předloží vzorky, které musí být písemně schváleny projektantem před objednáním celého počtu prvků. Dodávka a montáž včetně všech potřebných kotvicích, spojovacích prvků a příslušenství.

Barevnost určená autorem návrhu – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu.

OZN.	MÍSTNOST	ROZMĚRY (mm)	NÁZEV	POPIS	KOTVENÍ KOVÁNÍ	VYBAVENÍ	MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NAPOJENÍ NA PROFESE	POZNÁMKA	PŘÍLOHA
T01	1.02	3265 x 3045 x 600 mm	Kuchyňka	Atypická kuchyňka přímá s přípravou pro podpultovou vestavěnou lednici, nerezovým dřezem a horní policí. Kuchyňka vestavěná, kompletní dodávka včetně montáže a veškerého pomocného, spojovacího a kotvícího materiálu. Před výrobou je nutné na stavbě zaměřit skutečné rozměry, do kterých bude kuchyňka vestavěna. Součástí dodávky je i sestava ZT 07 (dřez s baterií) Hrany všech částí včetně polic budou provedeny z ABS hrany tl.:0,8 mm odstín dle korpusů/ dvířek. Dvířka a všechny části korpusů viditelné při zavřených dvířkách: DTDL -tloušťka dřevotřískové desky 20 mm;, lamino- barva bílá, matný povrch, hladký, ve stejném odstínu jako výmalba; výběr lamina na základě vzorkování referenční lamino: Egger W980 platinové bílá nebo rovnocenné či lepší řešení Korpusy: Části korpusů viditelné jen při otevření dvířek budou z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, barva bílá, bez lesku a bez dekoru, odstín W1200 ST9, porcelánová bílá. Jako zadní deska korpusů (kromě korpusů pro spotřebiče, které potřebují odvětrání a kromě korpusu pro odkapávač) bude použita laminovaná dřevotříska tloušťky 12 mm stejného odstínu. Police mají vícero možností výškového umístění. Pracovní deska: Dubová spárovka tl. 25 mm; povrchová úprava olej, výběr na základě vzorkování Police nad pracovní deskou: Dubová spárovka tl. 25mm; povrchová úprava olej, výběr na základě vzorkování; způsob kotvení desky je předmětem dílenské dokumentace a bude předložen architektovi k písemnému odsouhlasení Sokl kuchyňky: Sokl kuchyňky bude ve stejném materiálu a povrchové úpravě jako dvířka. Bude probíhat po celé délce kuchyňky. Sokl bude vysoký 100 mm a bude vůči korpusům montovaný do hloubky 100 mm. V místě ledničky je v soklu ventilační mřížka.	Kování: Všechny závěsy, výsuvy a výklopy budou použité s tlumením a dovíráním. Kování budou použité v obdobné kvalitě kování BLUM nebo rovnocenné či lepší řešení.	liniové osvětlení LED pásky, nerezový dřez včetně sifonu a baterie- ZT07, vnitřní police v korpusech, koš pod dřezem	dle popisu	napojení na silnoproud a ZTI		viz výkres č. 09 v části D.1.1.2.

OZN.	MÍSTNOST	ROZMĚRY (mm)	NÁZEV	POPIS	KOTVENÍ KOVÁNÍ	VYBAVENÍ	MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NAPOJENÍ NA PROFESE	POZNÁMKA	PŘÍLOHA
T02	1.08		Knihovna	Vestavěná knihovna v místnosti 1.08 pro podpultovou knihovnu lemuje celý obvod místnosti, není pouze v místě vstupních dveří. Před výrobou je nutné na stavbě zaměřit skutečné rozměry, do kterých bude knihovna vestavěna. Ve spodní části jsou police otevřené, horní část knihovny má zavírací dvířka a slouží pro uskladnění knih a dokumentů. Spodní hrana horních skříněk je zalícovaná s nadpražím dveří ve výšce 2600 mm. Otvírání horních skříněk je za přesah dvířek. Přesech horních skříněk je shodný s šířkou dveřních rámu. Po celém obvodu knihovny je v horní skříňce zabudované osvětlení- Led pásek. Jednotlivé díly knihovny jsou napojovány na místě na sebe, tak aby byla vždy jedna stejná a to platí i pro průchod mezi větší a menší částí místnosti 1.08 a také v návaznosti na okna. Všechny policové díly budou kotveny na bílé zapuštěné policové podpěry s protikusem Sokl bude ve stejném materiálu a povrchové úpravě jako dvířka/korpusy. Bude probíhat po celé délce knihovny, případné spáry budou zarovnané s polohou bočnic. Sokl bude vysoký přibližně 68 mm viz. řez, jeho výška se odvíjí od polic, které mají stejné odstupy a první je nasazena do stejné výšky jako lavice a bude vůči korpusům montovaný do líce přední hrany. Dvířka a všechny části korpusů : DTDL -tloušťka dřevotřískové desky 20 mm; ABS hrana tl. 0,8 mm,barva shodná s barvou lamina, lepená na bílé lepidlo, všechny viditelné hrany budou očištěny od zbytků lepidla; lamino- barva bílá, matný povrch, hladký, ve stejném odstínu jako výmalba; výběr lamina na základě vzorkování referenční lamino: Egger W980 platinové bílá nebo rovnocenné či lepší řešení	Kování: Všechny závěsy, výsuvy a výklopy budou použité s tlumením a dovíráním. Kování budou použité v obdobné kvalitě kování BLUM nebo rovnocenné či lepší řešení	liniové osvětlení LED pásky	dle popisu	napojení na silnoproud- zásuvky/ spínače/ domácí telefon- osazení na zadních/ bočních deskách skříní, osvětlení- Led pásek	hlídat návaznosti na okna, dveře a truhlářské výrobky T03, T04, T05, T06	viz výkres č. 10_1- 10-36 v části D.1.1.2.
T03	1.08	2378 x 560x 450	Lavice v knihovně směrem do návsi	Dvě vestavěné lavice v oknech v místnosti 1.08 směrem do návsi. Návaznost na truhlářský prvek T02 knihovna. (oproti T02 zapuštěno o 50 mm) Lavice je zároveň parapetem okna a také pohledově zakrývají radiátor. Nosná konstrukce lavice je svařovaná z ocelových jeleků 30 x 30 mm. Součástí prvku je i čelní krycí deska, která je zavěšená na ječlové konstrukci a která nedoléhá až k zemi kvůli proudění vzduchu k topení. V lavici jsou kruhové otvory o průměru 30 mm pro proudění teplého vzduchu od radiátoru k oknu.			desky lavice- dubová spárovka ošetřená přírodním olejovým nátěrem ocelová ječlová konstrukce 30x 30 mm- lakovaná- kovářská čern	vytápění- při kotvení zohlednit velikost a umístění radiátorů, které lavice překrývají	Návaznost na truhlářský prvek T02 knihovna.	viz výkres č. 11 v části D.1.1.2.
T04	1.08	2361 x 812 x 450	Lavice v knihovně směrem do dvora	dtto T03			dtto T03	dtto T03	dtto T03	viz výkres č. 12 v části D.1.1.2.
T05	1.08	2368 x 837x 450	Lavice se schody z knihovny na zápraží	dtto T03 součástí prvku T04 jsou kromě lavice i vyrovnávací stupně pro výstup na zápraží; materiál i povrchová úprava vyrovnávacích stupňů je stejná jako lavice			dtto T03	dtto T03	dtto T03	viz výkres č. 13 v části D.1.1.2.

OZN.	MÍSTNOST	ROZMĚRY (mm)	NÁZEV	POPIS	KOTVENÍ KOVÁNÍ	VYBAVENÍ	MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NAPOJENÍ NA PROFESE	POZNÁMKA	PŘÍLOHA
T06	1.08	1700 x 700 x 360	Schody z knihovny do herny	Dřevěné vyrovnávací stupně mezi místnostmi 1.08 a 1.09. zapuštění vůči zdi o min 50 mm. Rozhraní vyrovnávacích stupňů a podlahou v místnosti 1.09 pod dveřním křídlem dveří D10.			dtto T03		dtto T03	viz výkres č. 14 v části D.1.1.2.
T07	1.09	5700 x 450 x 450	Lavice v herně s úložným prostorem	Lavice s úložným prostorem- výklopné sedací víko;	nábytkové panty		dtto T03	silnoproud- zásuvky schované v lavici- na zadní stěně lavice	dtto T03	viz výkres č. 15 v části D.1.1.2.
T08	1.09	2550 x 900 x 580	Kuchyňka v herně	Atypická kuchyňka přímá, s nerezovým dřezem a horní policí. Kuchyňka vestavěná do niky pod klenbou, kompletní dodávka včetně montáže a veškerého pomocného, spojovacího a kotvícího materiálu. Před výrobou je nutné na stavbě zaměřit skutečné rozměry, do kterých bude kuchyňka vestavěna. Součástí dodávky je i sestava ZT 08 (dřez s baterií) Dvířka a všechny části korpusů viditelné při zavřených dvířkách: Dřevotřísková deska dýhovaná- dubová dýha - tloušťka dřevotřískové desky 20 mm; výběr dýhy na základě vzorkování Korpusy: Části korpusů viditelné jen při otevření dvířek budou z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, barva bílá, bez lesku a bez dekoru, odstín W1200 ST9, porcelánová bílá. Jako zadní deska korpusů (kromě korpusů pro spotřebiče, které potřebují odvětrání a kromě korpusu pro odkapávač) bude použita laminovaná dřevotříska tloušťky 12 mm stejného odstínu. Police mají vícero možností výškového umístění. Hrany všech částí včetně polic budou provedeny z ABS hrany tl.:0,8 mm odstín dle korpusů. Pracovní deska: Dubová spárovka tl. 25 mm; povrchová úprava olej, výběr na základě vzorkování Police nad pracovní deskou: Dubová spárovka tl. 25 mm; povrchová úprava olej, výběr na základě vzorkování; způsob kotvení desky je předmětem dílenské dokumentace a bude předložen architektovi k písemnému odsouhlasení Sokl kuchyňky: Sokl kuchyňky bude ve stejném materiálu a povrchové úpravě jako dvířka. Bude probíhat po celé délce kuchyňky. Sokl bude vysoký 100 mm a bude vůči korpusům montovaný do hloubky 100 mm. V místě ledničky je v soklu ventilační mřížka.	Kování: Všechny závěsy, výsuvy a výklopy budou použité s tlumením a dovíráním. Kování budou použité v obdobné kvalitě kování BLUM nebo rovnocenné či lepší řešení	liniové osvětlení LED pásky, nerezový dřez včetně sifonu a baterie- ZT08, vnitřní police v korpusech, koš pod dřezem	dle popisu	napojení na silnoproud a ZTI		viz výkres č.16 v části D.1.1.2.
T09	1.09	3150 x 580 x 450	Lavice v herně	dtto T03			dtto T03	dtto T03		viz výkres č.17 v části D.1.1.2.

OZN.	MÍSTNOST	ROZMĚRY (mm)	NÁZEV	POPIS	KOTVENÍ KOVÁNÍ	VYBAVENÍ	MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NAPOJENÍ NA PROFESE	POZNÁMKA	PŘÍLOHA
T10	1.09	1200 x 280 x 290	Lavice- botník	Vykonzoloaná lavice/ botník			dtto T03 tl. Desky 20 mm			viz výkres č.18 v části D.1.1.2.
T11	1.09a	1106x 2240	Sanitární příčka	Kompletní dodávka a montáž příčky včetně potřebných kotvicích a spojovacích prvků v matné kartáčové nerezové oceli. Kotvení provedeno bez viditelných konstrukčních spojů. Stavitelné nerez nohy s rektifikačním šroubem, masivní nerez panty, WC kování. Čelní desky a dveře zakončené 40 mm nad podlahou průběžnou spárou a opatřené z vnější strany okopným nerezovým plechem tl. 2 mm do výšky 100 mm. Dělicí příčky budou zakončené 150 mm nad podlahou. Spojky jednotlivých prvků - jednoduché tvary, nerez provedení matné. Všechny spoje budou provedeny kvalitními nerezovými šrouby se zapuštěnou imbusovou hlavou. Celková výška sestavy 2240 mm respektive do výšky obkladu. Sestava bude provedena bez viditelného olemování desek! Bezrámové provedení!	Zamykací rozeta (oboustranná) s WC signalizací a možností otevření zvenku kabiny, dveřní úchytka jednoduchého válcového tvaru (oboustranná), věšák z vnitřní strany dveří z nerez oceli.		Kvalitní truhlářská dubová překližka tl. 24 mm v provedení FK (voděodolná). Kvalita I (B) – broušená. Suky o rozměrech špendlíkové hlavičky - povoleno ne více jak 3ks na 1m2. Zdravé, srostlé, světlé i tmavé suky - povoleno do průměru 15mm, 5 ks na 1m2 s prasklinami ne většími jak 0,5 mm. Částečně srostlé, nesrostlé vypadávající suky, díry od červotočů - povoleno do průměru 6mm, 3ks na 1m2. Praskliny spojené - povoleno do 200mm délky a ne více než 2 ks na 1m šířky. Praskliny otevřené – nepovoleno. důkladné přebroušení, fermežování, moření mořidlem medové barvy, lakování matným polyuretanovým bezbarvým lakem velmi vysoké tvrdosti. Vybrat desky s výrazou kresbou dřeva. Barevnost bude stanovena na základě 5 ks vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen projektantem. Kování – nerezová ocel kartáčovaná s matným povrchem. ocelový jedn- lakovaný, kovářská čern			viz výkres č.19 v části D.1.1.2.
T12	1.01	900 x 1700	Dvířka elektrorozvaděčů	Dvířka zakrývající rozvaděče v nice Dveře plné, kotvení bude bez viditelných konstrukčních spojů, bez krytkování spojovacích prvků, Dopasování ke stavbě obkladem boků a dopasovacími lištami nepravidelného průřezu, zhotovenými na místě podle křivosti stavby. Dotěsnění spar mezi stavbou skříňovými dílci bezbarvým silikonem. Kompletní dodávka a montáž včetně všech potřebných kotvicích a spojovacích prvků. Bez viditelného olemování desek, bezrámové provedení! Místo úchytek budou ve dveřích skříňe kruhové díry d=35mm.	skříňové zapuštěné závěsy skryté, zámek vložkový skříňový		Lakovaná MDF deska se zvýšenou požární odolností (MDF FR), tl. Min 18 mm, barva bílá- stejný odstín jako výmalba, výběr na základě vzorkování- dodavatel předloží min. 3 vzorky 300 x 300 mm		Budou použity materiály stupně hořlavosti min. B dle ČSN 730 823.	viz výkres č.01 v části D.1.1.2.
T13	1.07	700 X 1100	Dvířka úložné niky	dtto T12	dtto T12		dtto T12		dtto T12	viz výkres č.04 v části D.1.1.2.

OZN.	MÍSTNOST	ROZMĚRY (mm)	NÁZEV	POPIS	KOTVENÍ KOVÁNÍ	VYBAVENÍ	MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NAPOJENÍ NA PROFESE	POZNÁMKA	PŘÍLOHA
T14	2.04b	1000 X 2600	Skříň	Atypická vestavěná skříň s přípatkem do stěny. Montáž a veškerého pomocného, spojovacího a kotvicího materiálu. Před výrobou je nutné na stavbě zaměřit skutečné rozměry, do kterých bude skříň vestavěna. Hrany všech částí včetně polic budou provedeny z ABS hrany tl.:0,8 mm odstín dle korpusů/ dvířek. Dvířka a všechny části korpusů viditelné při zavřených dvířkách: DTDL -tloušťka dřevotřískové desky 20 mm, lamino- barva bílá, matný povrch, hladký, ve stejném odstínu jako výmalba; výběr lamina na základě vzorkování referenční lamino: Egger W980 platinově bílá nebo rovnocenné či lepší řešení Korpusy: Části korpusů viditelné jen při otevření dvířek budou z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, barva bílá, bez lesku a bez dekoru, odstín W1200 ST9, porcelánová bílá. Jako zadní deska korpusů bude použita laminovaná dřevotříska tloušťky 12 mm stejného odstínu. Police mají vícero možností výškového umístění. Místo úchytek budou ve dvířích skříňové kruhové díry d=35mm. Sokl: Sokl bude ve stejném materiálu a povrchové úpravě jako dvířka. Bude probíhat po celé délce skříňe. Sokl bude vysoký 50 mm a bude vůči korpusům montovaný do hloubky 100 mm.	skříňové zapuštěné závěsy skryté, zámek vložkový skříňový	dle popisu	dle popisu			viz výkres č.20 v části D.1.1.2.

OZN.	MÍSTNOST	ROZMĚRY (mm)	NÁZEV	POPIS	KOTVENÍ KOVÁNÍ	VYBAVENÍ	MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NAPOJENÍ NA PROFESE	POZNÁMKA	PŘÍLOHA
T15	2.04a	1720 x 2600	Skříň	Atypická vestavěná skříň, pro uložení svrchního oděvu a obuvi a skladování vybavení na jógu - kompletní dodávka včetně montáže a veškerého pomocného, spojovacího a kotvicího materiálu. Před výrobou je nutné na stavbě zaměřit skutečné rozměry, do kterých bude skříň vestavěna. Součástí je kovová tyč 25x 15 mm na háčky na pověšení svrchního oděvu- povrchová úprava- lakovaná- kovářská černě. Dodávka je včetně háčků- 10 ks. Hrany všech částí včetně polic budou provedeny z ABS hrany tl.:0,8 mm odstín dle korpusů/ dvířek. Dvířka a všechny části korpusů viditelné při zavřených dvířkách: Dtto T14 Korpusy:Dtto T14 Zadní deska korpusů po celé výšce i šířce prvku Sokl: Sokl bude ve stejném materiálu a povrchové úpravě jako dvířka. Bude probíhat po celé délce skříně. Sokl bude vysoký 50 mm a bude vůči korpusům montovaný do hloubky 100 mm.	skříňové zapuštěné závěsy skryté, zámek vložkový skříňový	dle popisu	dle popisu			viz výkres č.21 v části D.1.1.2.

OZN.	MÍSTNOST	ROZMĚRY (mm)	NÁZEV	POPIS	KOTVENÍ KOVÁNÍ	VYBAVENÍ	MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NAPOJENÍ NA PROFESE	POZNÁMKA	PŘÍLOHA
T16	2.04a	1720x2600	Kuchyňka	Atypická kuchyňka přímá, s nerezovým dřezem a horní policí. Kuchyňka vestavěná do niky, kompletní dodávka včetně montáže a veškerého pomocného, spojovacího a kotvicího materiálu. Před výrobou je nutné na stavbě zaměřit skutečné rozměry, do kterých bude kuchyňka vestavěna. Součástí dodávky je i sestava ZT 07 (dřez s baterií) Hrany všech částí včetně polic budou provedeny z ABS hrany tl.:0,8 mm odstín dle korpusů/ dvířek. Dvířka a všechny části korpusů viditelné při zavřených dvířkách: DTDL -tloušťka dřevotřískové desky 20 mm;; lamino- barva bílá, matný povrch, hladký, ve stejném odstínu jako výmalba; výběr lamina na základě vzorkování referenční lamino: Egger W980 platinově bílá Korpusy: Části korpusů viditelné jen při otevření dvířek budou z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, barva bílá, bez lesku a bez dekoru, odstín W1200 ST9, porcelánová bílá. Jako zadní deska korpusů bude použita laminovaná dřevotříska tloušťky 12 mm stejného odstínu. Police mají vícero možností výškového umístění. Pracovní deska: Kompaktní deska HPL tl. 10 mm, barva bílá s bílým jádrem; hladký povrch, výběr na základě vzorkování Police nad pracovní deskou: DTDl -tloušťka dřevotřískové desky 20 mm;; lamino-perlička, barva bílá ve stejném odstínu a provedení jako dvířka. Způsob kotvení desky je předmětem dílenské dokumentace a bude předložen architektovi k písemnému odsouhlasení Sokl: Sokl bude ve stejném materiálu a povrchové úpravě jako dvířka. Bude probíhat po celé délce skříně. Sokl bude vysoký 100 mm a bude vůči korpusům montovaný do hloubky 100 mm. V místě ledničky je v soklu ventilační mřížka.	Kování: Všechny závěsy, výsuvy a výklopy budou použité s tlumením a dovíráním. Kování budou použité v obdobné kvalitě kování BLUM nebo rovnocenné či lepší řešení	liniové osvětlení LED pásky, nerezový dřez včetně sifonu a baterie- ZT07, vnitřní police v korpusech, koš pod dřezem	dle popisu	napojení na silnoproud a ZTI		viz výkres č.22 v části D.1.1.2.

OZN.	MÍSTNOST	ROZMĚRY (mm)	NÁZEV	POPIS	KOTVENÍ KOVÁNÍ	VYBAVENÍ	MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NAPOJENÍ NA PROFESE	POZNÁMKA	PŘÍLOHA
T17	2.06	2280 x 585	Mycí pult	Atypická kuchyňka přímá, s nerezovou pracovní deskou a horní policí. Mycí pult v kreativní dílně - kompletní dodávka včetně montáže a veškerého pomocného, spojovacího a kotvicího materiálu. . Součástí dodávky je i sestava ZT 10 (dřez pod desku s baterií). Mycí pult je zavěšený na zdi- způsob kotvení je předmětem dílenské dokumentace a bude předložen architektovi k písemnému odsouhlasení. Prvek navazuje na okno O18, do kterého je vestavěn- část korpusů tvoří ostění okna O18. Před výrobou je nutné na stavbě zaměřit skutečné rozměry, do kterých bude mycí pult vestavěn. Hrany všech částí včetně polic budou provedeny z ABS hrany tl.:0,8 mm odstín dle korpusů/ dvířek. Dvířka a všechny části korpusů viditelné při zavřených dvířkách: DTDL -tloušťka dřevotřískové desky 20 mm;, lamino- barva bílá, matný povrch, hladký, ve stejném odstínu jako výmalba; výběr lamina na základě vzorkování referenční lamino: Egger W980 platinově bílá Korpusy: Části korpusů viditelné jen při otevření dvířek budou z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, barva bílá, bez lesku a bez dekoru, odstín W1200 ST9, porcelánová bílá. Jako zadní deska korpusů bude použita laminovaná dřevotříska tloušťky 12 mm stejného odstínu. Police mají vícero možností výškového umístění. Pracovní deska: Kompaktní deska HPL tl. 10 mm, barva bílá s bílým jádrem; hladký povrch, výběr na základě vzorkování Police nad pracovní deskou: DTDL -tloušťka dřevotřískové desky 25 mm; lamino-perlička, barva bílá ve stejném odstínu a provedení jako dvířka. Způsob kotvení desky je předmětem dílenské dokumentace a bude předložen architektovi k písemnému odsouhlasení. Do police je zabudováno osvětlení Led pásek. Na polici je zavěšená konstrukční trubka lakovaná černá pro zavěšení nádob na šetce	Kování: Všechny závěsy, výsuvy a výklopy budou použité s tlumením a dovíráním. Kování budou použité v obdobné kvalitě kování BLUM nebo rovnocenné či lepší řešení	liniové osvětlení LED pásky, nerezový dřez včetně sifonu a baterie- ZT10, vnitřní police v korpusech, koš pod dřezem, tyč pro zavěšení hmků	dle popisu	napojení na silnoproud a ZTI		viz výkres č.23 v části D.1.1.2.

OZN.	MÍSTNOST	ROZMĚRY (mm)	NÁZEV	POPIS	KOTVENÍ KOVÁNÍ	VYBAVENÍ	MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NAPOJENÍ NA PROFESE	POZNÁMKA	PŘÍLOHA
T18	2.07		Nábytková příčka s policemi/ vestavěné patro	Truhlářsky řešená stěna oddělující prostor skladu (2.08) od kreativní dílny (2.06) a dětského koutku (2.07). Stěna je realizována po instalaci čisté podlahy ve 2NP. Před instalací čisté podlahy je však nutné ukotvit kotevní profily pro nábytkovou stěnu. Nábytková stěna sestává z dílensky vyrobených dílů T18a1 - T18b2b v abecedním pořadí. T18a - příčka mezi skladem a kreativní dílnou; součástí prvku jsou i dveře D20, tato část sestává ze 4 prvků (a1-a4; OSB+ latě), které jsou kotveny ke sloupkům uvnitř skladu- ty jsou kotveny k předem připraveným ocelovým profilům kotveným do hrubé podlahy; v detailu 1 je vidět ukončení laťování u stěny T18b - úložná stěna mezi skladem a dětským koutkem, jejíž součástí jsou i krycí desky otopných těles, přístup po žebřinách na mezanin nad skladem a obruč pro kotvení prvku X27 Latě a sloupky: smrkové hoblované - úprava viz D.1.104 - povrchové úpravy- PU 8, PU 9 Desky prvku T18b: nábytková smrková překližka tl. 18 mm ve třídě kvality A s povrchovou úpravou stejnou jako viditelné části krovu a latě- namořeno do barvy světlého dubu a napuštěno ochranným matným lněným olejem- např. Lazuro! S1039 Desky prvku T18a: OSB 20 mm třídy 1, natřené černou matnou barvou pro nábytek v interiéru, výběr na základě vzorkování Kovové prvky: U profil- ukončení latí ve stěně a obruč T18b3 - lakované, barva bílá, mat ostatní kovové prvky- lakované, barva kovářská čern Bezpečnostní síť: viz prvek X27			dle popisu		Je nutno připravit kotvící prvky příčky před do hrubé podlahy- do betonové konstrukce; je nutné připravit kotvené prvku X27 bezpečnostní síť	viz výkres č.24_1 až 24_5 v části D.1.1.2.

OZN.	MÍSTNOST	ROZMĚRY (mm)	NÁZEV	POPIS	KOTVENÍ KOVÁNÍ	VYBAVENÍ	MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NAPOJENÍ NA PROFESE	POZNÁMKA	PŘÍLOHA
T19			Laťovaná příčka mezi místnostmi 2.05 a 2.06 včetně dveří D18	Laťovaná příčka z masivních smrkových latí 40 x 50 mm kotvený přímo ke konstrukci krovu. Vzdálenost latí 50 mm, osově 100 mm. Kotveno skrytými šroubovými spoji tak aby latě zůstaly rovnoběžné. Ukončení latí u stěny viz detail- do ocelového U profilu. Při montáži bude dbáno na to, aby se mezery mezi jednotlivými latěmi nezužovaly. Součástí prvku T19 jsou i dvoukřídle laťované dveře D18. Dveře D18 se otevírají do místnosti 2.05. Latě dveří musí vodorovně navazovat na latě příčky. Velikost: 2100 x 2100 mm. Konstrukce dřevěný rám a latě. Součástí dveří je i madlo z ocelové pásovin, zadlabávací zámek válečkový a aretační západka pro zajištění vedlejšího dveřního křídla. Latě a všechny dřevěné prvky dveří- smrkové, hoblované - úprava viz D.1.104 - povrchové úpravy- PU 8 Kovové prvky: U profil- ukončení latí ve stěně - lakované, barva bílá, mat ostatní kovové prvky- lakované, barva kovářská čern	dle popisu		dle popisu			viz výkres č.25_1 až 25_2 v části D.1.1.2
T20			Laťovaná příčka mezi místnostmi 2.06 a 2.07 včetně dveří D19	dtto T19 součástí prvku jsou dveře D19 Dbát na návaznost na prvek T18! průběžná výšková návaznost latí.			dtto T19			viz výkres č.25_1 až 25_2 v části D.1.1.2

OZN.	MÍSTNOST	ROZMĚRY (mm)	NÁZEV	POPIS	KOTVENÍ KOVÁNÍ	VYBAVENÍ	MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NAPOJENÍ NA PROFESE	POZNÁMKA	PŘÍLOHA
T51	1.02	32 ks	židle	Dřevěné židle ve stylu thonet. Budou vybírány ve spolupráci s architektem. 						
T52	1.02	800 x 1500 x 750	stůl kancelář	Masivní dubový stůl 			důkladné přebroušení, fermežování, moření mořidlem medové barvy, lakování matným polyuretanovým bezbarvým lakem velmi vysoké tvrdosti. Vybrat desky s výrazou kresbou dřeva. Barevnost bude stanovena na základě 5 ks vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen projektantem			
T53	1.08	1000 x 2100 x 750 2 ks	stůl knihovna	dtto T52			dtto T52			
T54	1.09	24 ks	sklápací židle	Sklápací židle dřevěná, přírodní dřevo, lak, s otvorem pro zavěšení Budou vybírány ve spolupráci s architektem.						
T55	1.09	8 ks	sklápací podnož stolu	Dřevěná podnož stolu- dřevěná malířská koza sklápací, 750 x 750 mm 			smrkové dřevo, lakované			
T56	1.09	1785 x 1000 4 ks	stolové desky	Smrková masivní překližka tl. 18 mm, povrchová úprava- matný lak						

OZN.	MÍSTNOST	ROZMĚRY (mm)	NÁZEV	POPIS	KOTVENÍ KOVÁNÍ	VYBAVENÍ	MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NAPOJENÍ NA PROFESE	POZNÁMKA	PŘÍLOHA
T57	2.06	2500 x 1000 2ks	stůl dílna	Masivní dubový stůl			dtto T52			
T58	2.05	2000 x 250 x 25 6 ks	závěsná lavice	Dubové masivní prkno tl. 25 mm uchycení nahoře - houpačkový hák- horní úchyt kotven do krokve; dolní úchyt pro regulaci míry pohybu - odnímatelný úchyt v podlaze- závit						
T59	2.08	3ks 900 x 500 x 1600 1ks 1400 x 500 x 1600	regál ve skladu	dřevěný regál do skladu, nastavitelné police- min 4 ks pro každý regál			smrkové dřevo hoblované			