

DPS - D.1.1.104 PSV - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ- **Z**

poznámka:

Spojovací, vyrovnávací, kotvicí a pomocné montážní konstrukce, včetně montáže, jsou součástí dodávky. Před zadáním do výroby si dodavatel stavby ověří rozměry otvorů na místě vč. připojovacích bodů a stavební připravenosti navazujících profesí. Součástí dodávky je detailní realizační a dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena projektantovi a autorovi architektonického návrhu k písemnému odsouhlasení. Dodavatel předloží fyzické vzorky a prototypy všech použitých materiálů, povrchových úprav a ostatních dodávek, které musí být písemně schváleny autorem architektonického návrhu. Součástí dodávky jsou veškeré ochranné a vykrývací prostředky a opatření potřebné k provedení funkční dodávky a ochraně povrchů a dokončených konstrukcí. Dodávka prototypů bude provedena včetně dopravy, osazení na místo, odzkoušení, demontáže, odvozu, vyskládkování.

V dokumentaci uvedené referenční typy produktů nebo technologií jsou příklady. Zadání lze plnit shodným nebo obdobným výrobkem, který se s uvedeným příkladem bude prokazatelně shodovat v těchto vlastnostech: technické parametry, vzhled, kvalita provedení, zpracování detailu a trvanlivost.

Dodavatel předloží vzorky, které musí být písemně schváleny projektantem před objednáním celého počtu prvků. Dodávka a montáž včetně všech potřebných kotvicích, spojovacích prvků a příslušenství.

Barevnost určená autorem návrhu – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu.

OZN.	MÍSTNOST	ROZMĚRY (mm)	NÁZEV	POPIS	MATERIÁL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA / BARVA	POZNÁMKA / TVAROVÝ STANDARD	PŘÍLOHA
Z 01	exteriér	900 x 1650	Nika s dvířky na fasádě pro el. rozvaděče	Plechový kryt na rozvaděče a připojku na fasádě. Ve stejné barvě jako fasáda. Barevnost stanoví architekt na základě vzorku.			Před zadáním do výroby si dodavatel stavby ověří rozměry otvorů na místě. Součástí dodávky je dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena projektantovi k písemnému odsouhlasení. Dodavatel předloží vzorky všech použitých materiálů a povrchových úprav, které musí být písemně schváleny projektantem. Budou použity materiály stupně hořlavosti min. C2 dle ČSN 730 823.	
Z 02	schodiště	délka 4310	Madlo	Konstrukce madla na schodišti je z ocelové pasoviny, tl. 5 mm a šířky 50 mm a je kotvena do stěny pomocí stejných profilů do L (75 x 75 mm)		lakované- barva kovářská čern		
Z 03	schodiště	délka 6230	Madlo	dtto Z03		dtto Z03		
Z 04	schodiště	délka 2990	Madlo	dtto Z03		dtto Z03		
Z 05	1.09		Závěsný systém pro ukládání skládacích židlí a podnoží stolů	Svařované ocelové profily kotvené do zdi pro zavěšení skládacího nábytku. 6x držák pro skládací židle- jekl 15x14x1,5, délka 354 mm- zakončení plochou ocelí- pro zavěšení 4 skládacích židlí 4x držák pro skládací podnože stolů- jekl 15x14x1,5 děly 206 mm- zakončení plochou ocelí Před zadáním do výroby předloží dodavatel dílenskou dokumentaci k písemnému odsouhlasení architektovi.	ocelové jekly	lakované- barva kovářská čern		viz výkres č. 26 v části D.1.1.2.
Z 06	1.09		Závěsný systém pro ukládání stolových desek	Ocelový UPE profil kotvený do zdi pro uložení stolových desek a zajištění aretovacím systémem viz výkres. Před zadáním do výroby předloží dodavatel dílenskou dokumentaci k písemnému odsouhlasení architektovi.	ocel	lakované- barva kovářská čern		viz výkres č. 27 v části D.1.1.2.

OZN.	MÍSTNOST	ROZMĚRY (mm)	NÁZEV	POPIS	MATERIÁL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA / BARVA	POZNÁMKA / TVAROVÝ STANDARD	PŘÍLOHA
Z 07	1.02, 1.03, 1.09	(1.02) 717 x 85 x 80 (1.03) 600 x 85 x 80 (1.09) 1200 x 85 x 80	věšák	3x věšák různých rozměrů dle umístění z ocelových jelek a ploché oceli; součástí dodávky jsou i háčky- celkem 20 ks	ocel	lakované- barva kovářská čern		viz výkres č. 28 v části D.1.1.2.
Z 50	exteriér	celková délka 9,5 m, rozděleno na 9 kusů	stojan na kola před hospodou	stojan na kola ve stejném tvarovém provedení jako stávající stojan na kola před hospodou (dle obrázku) 	titankzinek	titanzinek		
Z 51	exteriér	2300 x 1750	venkovní zábradlí	Venkovní zábradlí z ocelové pasoviny šířky 75 mm. Kotveno do betonového schodiště ze strany na chemické kotvy.	ocel	lakované- barva kovářská čern		viz výkres č. 29 v části D.1.1.2.