

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY:
S VYSOKOU HLADINOU HLUKU 1 ks
S NEBEZPEČÍM ÚRAZU EL. PROUDEM 1ks (U EL. ROZVADĚČE)
S PŘÍTOMNOSTÍ PLYNŮ A MOŽNÉHO RIZIKA VÝBUCHU 2 ks (U POKLOPŮ)

ZNAČKY A POKYNY:
ZÁKAZ KOUŘENÍ 2ka (V VSTUPU DO OBJEKTU ČOV)
PŘÍSTUP NEPOVOLANÝM OSOBAM ZAKÁZAN 2 ka (V VSTUPU A VJEZDU DO ČOV)
POUŽÍTE ČIŠTĚNÉ SLUCHO 2 ka (V VSTUPU)
V MÍSTNOSTI VELIKÁ (NA TABULCE) A V PROVOZOVNÍM ŘÁDU BUDE UVEDEN TEXT "V PŘÍPADĚ VYHLÁŠENÍ POVOLOVNÉ AKTIVITY MUSÍ BÝT NÁDRŽE NAPLNĚNÉ VODOU"

INFORMAČNÍ ZNAČKY:
ÚNIKOVÉ CESTY A NOUZOVÉ VÝCHODY
HASÍČÍ PŘÍSTROJE 2ks
LÉKARNIČKY 1ks

OSTATNÍ:
LÉKARNIČKA ZÁVĚSNÁ 1 ks
HASIČÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 6 kg, 2 ks

POZNÁMKA:

PROJEKTANT UPOZORŇUJE NA SKUTEČNOST, ŽE DLE Sb. ZÁKONŮ č. 62/2013 KTEROU SE MĚNÍ VYHL. č. 499/2006 Sb. NENÍ SOUČÁSTÍ PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODANÝCH NA STAVBU A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE - TYTO JSOU SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE. VÝPIS VÝROBKŮ JE Z TOHOTO DŮVODU POUZE SCHEMATICKÝ A SLOŽÍ POUZE JAKO VÝPIS A POČET TĚCHTO VÝROBKŮ.

JSOU-LI VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI ODKAZY NA OBCHODNÍ JMÉNO (KONKRÉTNÍ VÝROBEK), PROJEKTANT V SOULADU S §44 ODS. 11 ZÁKONA 137/2006 SB. PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ODPOVÝDNÝCH ŘEŠENÍ S TÍM, ŽE UVEDENÝ VÝROBEK JE NUTNO CHÁPAT JAKO MINIMÁLNÍ TECHNICKÝ STANDARD.

U VŠECH POUŽÍVANÝCH VYROBKŮ A MATERIÁLŮ JE OD DODAVATELŮ VYŽADOVÁNO "UJISTĚNÍ O VYDÁNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ" PODLE USTANOVENÍ PARAGRAF 13, ODST. 5, ZÁKONA Č. 22/1997 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

\$0-01



VAK projekt s.r.o.	B. Němcov 122, 370 80 České Budějovice Tel.: 602 150 148; Email: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz		
ZOOP. PROJEKTANT	VYPRACOVADL	VEDOUcí ÚTVARU	KOPÍE ČÍSLO
Ing. MARTINA ZAHLÍŘKOVÁ	KRESLIL	Ing. PUDL. JELÍ	
ORRIS	JHOCÉVSKÝ HRADCE (JHOCÉVSKÝ KRAJ)		STUPEŇ PROJEKTU
ORRIS STAVBY	LÁSEŇ		REALIZOVANÉ PROJEKTY PRO
INVESTOR	ORRIS LÁSEŇ		PROJEKTOVÁNÍ STAVBY
NÁZEV AKCE	LÁSEŇ - DOSTAVBA KANALIZACE A ČOV PRO 600 E.O.		DATUM PROJEKTU
			10.02.2012
			FORMÁT VÝKRESU
			1x
STAVĚNÍ OBJEKTU	80 - 01 ČOV PRO 600 E.O.		MĚŘÍTKO
			8:1
ORRIS VÝKRESU			Č. VÝKRESU
TABULKY VÝROBKŮ PSV + PŘEKLADY			D1.01.-1.

VÝPIS PŘEKLADŮ - NOSNÉ, V=238 mm/Š.70mm[illegible]

VÝPIS PŘEKLADŮ - PLOCHÉ, SPŘEŽENÉ, V=71mm/Š.115mm

[illegible]

SPECIFIKACE PRVKŮ - PLASTOVÉ VÝROBKY

OZNAČENÍ	ROZMĚRY (mm)	POPIŠ VÝROBKU	POČET KUŠŮ (m, m)				POZNÁMKY
			rovněž	podlaží	1. NP	2. NP	
P.01	 ŠÍŘKA: 1600 VÝŠKA: 2500	DVERE PLASTOVÉ VENKOVNÍ JEDNOKDEJNÉ DO OTVORU 800 x 2600 mm, DVĚROUKŘÍDELOVÉ, BEZ VÝSTUPNÍHO KŘÍDELA S 800 PL JE SE VÝSTUPNÍM VÝSTUPNÍM KUCHY, TVOŘIVOTI OTVĚRAVÉ VSN PRÁVĚLE, PROFIL RÁMU I KŘÍDELA PĚTOKRÁSOVÝ, S DVĚMA TĚŠENÍMA, OCELOVÉ POZINKOVANÉ VÝZTUŽI 8 mm 2 mm, KOVÁNÍ OTVĚRAVÉ PRÁVĚLE S BEZPEČNOSTNÍM ZÁMĚM VČETNĚ SÁDY KUCHY, DRUHÉ SE ZÁSTĚRA, BARVA: HNĚDÁ (ZLATÝ DUB), VÝPLN P. 4748 k ± 1,1, ZÁBLIKOVÁNÍ JEDNOKDEJNÝCH S ROZDĚLOVACÍMI PRÁČKY, VÝPLN 4748 k ± 1,1, VČETNĚ KOTVENÍHO MATERIÁLU A PLASTOVÝCH ZÁČIŠTOVACÍCH LÍST POD OMTKOU, DVERNÍ ZÁVRAČ S RÁMČÍKEM, PRO ŠÍŘKU KŘÍDLA DO 1200 mm, S HORNÍ MONTÁŽÍ NA ZÁRUBEN A KŘÍDLA, STAVĚČ PRO OŠK KŘÍDLA.	1	1	-	-	HMTNOST A PODPORNOSTI DLE DOODATELŠKÝCH NÁBIŘKY, ZÁČIŠTOVACÍ LÍSTA BUDĚ NA RÁM PŘELEPENA PŘED OMTÁNÍM.
P.02	 ŠÍŘKA: 900 VÝŠKA: 2100	DVERE PLASTOVÉ VNITRNÍ JEDNOKDEJNÉ DO OTVORU 800 x 2100 mm, JEDNOKŘÍDELOVÉ, KŘÍDLA 800 x 2000 PL JE, OTVĚRAVÉ PRÁVĚLE, PROFIL RÁMU I KŘÍDELA PĚTOKRÁSOVÝ, S DVĚMA TĚŠENÍMA, OCELOVÉ POZINKOVANÉ VÝZTUŽI 8 mm 2 mm, KOVÁNÍ OTVĚRAVÉ PRÁVĚLE BEZ ZÁMČU, BARVA: DOBROUŠANĚ BĚLÁ, VČETNĚ KOTVENÍHO MATERIÁLU A PLASTOVÝCH ZÁČIŠTOVACÍCH LÍST POD OMTKOU.	1	-	-	-	HMTNOST A PODPORNOSTI DLE DOODATELŠKÝCH NÁBIŘKY, ZÁČIŠTOVACÍ LÍSTA BUDĚ NA RÁM PŘELEPENA PŘED OMTÁNÍM.
P.03	 ŠÍŘKA: 750 VÝŠKA: 2100	DVERE PLASTOVÉ VNITRNÍ JEDNOKDEJNÉ DO OTVORU 800 x 2100 mm, JEDNOKŘÍDELOVÉ, KŘÍDLA 800 x 2000 PL JE, OTVĚRAVÉ PRÁVĚLE, PROFIL RÁMU I KŘÍDELA PĚTOKRÁSOVÝ, S DVĚMA TĚŠENÍMA, OCELOVÉ POZINKOVANÉ VÝZTUŽI 8 mm 2 mm, KOVÁNÍ OTVĚRAVÉ PRÁVĚLE BEZ ZÁMČU, BARVA: DOBROUŠANĚ BĚLÁ, VČETNĚ KOTVENÍHO MATERIÁLU A PLASTOVÝCH ZÁČIŠTOVACÍCH LÍST POD OMTKOU.	1	-	-	-	HMTNOST A PODPORNOSTI DLE DOODATELŠKÝCH NÁBIŘKY, ZÁČIŠTOVACÍ LÍSTA BUDĚ NA RÁM PŘELEPENA PŘED OMTÁNÍM.
P.04	 ŠÍŘKA: 900 VÝŠKA: 1250	OKNO PLASTOVÉ JEDNOKDEJNÉ DO OTVORU 800 x 1250 mm, JEDNOKŘÍDELOVÉ, OTVĚRAVÉ DOVNĚR A VYŠKUPĚ, PROFIL RÁMU I KŘÍDELA PĚTOKRÁSOVÝ, S TŘÍMA TĚŠENÍMA, OCELOVÉ POZINKOVANÉ VÝZTUŽI 8 mm 2 mm, CELDOVOVÝCH KOVÁNÍ OTVĚRAVÉ A SKLOPNÉ PRÁVĚLE VÝTROPOVĚ S MOŽNOSTÍ MIKROVENTILACE, BARVA: HNĚDÁ (ZLATÝ DUB), ZÁBLIKOVÁNÍ DVĚROUKŘÍDELOVÝCH S ROZDĚLOVACÍMI PRÁČKY, VÝPLN 4748 k ± 1,1, PARABOLIZOVANÁ 30mm, VČETNĚ KOTVENÍHO MATERIÁLU A PLASTOVÝCH ZÁČIŠTOVACÍCH LÍST POD OMTKOU.	-	-	6	6	HMTNOST A PODPORNOSTI DLE DOODATELŠKÝCH NÁBIŘKY, ZÁČIŠTOVACÍ LÍSTA BUDĚ NA RÁM PŘELEPENA PŘED OMTÁNÍM.
P.05	 ŠÍŘKA: 800 VÝŠKA: 1250	OKNO PLASTOVÉ JEDNOKDEJNÉ DO OTVORU 800 x 1250 mm, JEDNOKŘÍDELOVÉ, SKLOPĚCÍ DOVNĚR, PROFIL RÁMU I KŘÍDELA PĚTOKRÁSOVÝ, S TŘÍMA TĚŠENÍMA, OCELOVÉ POZINKOVANÉ VÝZTUŽI 8 mm 2 mm, CELDOVOVÝCH KOVÁNÍ SKLOPNÉ PRÁVĚLE S MOŽNOSTÍ MIKROVENTILACE, BARVA: HNĚDÁ (ZLATÝ DUB), ZÁBLIKOVÁNÍ JEDNOKDEJNÝCH S ROZDĚLOVACÍMI PRÁČKY, VÝPLN 4748 k ± 1,1, VČETNĚ KOTVENÍHO MATERIÁLU A PLASTOVÝCH ZÁČIŠTOVACÍCH LÍST POD OMTKOU.	-	-	2	2	HMTNOST A PODPORNOSTI DLE DOODATELŠKÝCH NÁBIŘKY, ZÁČIŠTOVACÍ LÍSTA BUDĚ NA RÁM PŘELEPENA PŘED OMTÁNÍM.

SO-01

POZOR! PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!

SPECIFIKACE PRVKŮ - PLASTOVÉ VÝROBKY

OZNÁČENIE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	ROZMĚRY [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSOV (m, m²)				POZNÁMKY
				ROVNÝ	POLAŽÍ		CESTNÝ	
				1/P	1/P	STR.	CESTN.	
P.00		ŠÍŘKA: 250 DELKA: 600	PARAPET VNITRÝNÝ: PARAPET PLASTOVÝ S LAMINÁTOVÝM POKRYTÍM VNITRINÝ TLOUŠŤKÝ 22 mm VČETNĚ BOČNÝCH LÍŠŤ, BARVA BÉŽY MRAMOR. APLIKACE LEPIENIM DO CEMENTOVÉHO PRÍPADNĚ AKRYLÁTOVÉHO TMEĽU.	-	-	-	-	HMTNOST A PODPORNOSTI DLE DODAVATELSKÉ NABÍDKY. ZACÍSTOVACÍ LÍŠŤA BUDE NA RAMI PRÁPLENA PRED OMÍTKAM.
P.07		ŠÍŘKA: 250 DELKA: 600	PARAPET VNITRÝNÝ: PARAPET PLASTOVÝ S LAMINÁTOVÝM POKRYTÍM VNITRINÝ TLOUŠŤKÝ 22 mm VČETNĚ BOČNÝCH LÍŠŤ, BARVA BÉŽY MRAMOR. APLIKACE LEPIENIM DO CEMENTOVÉHO PRÍPADNĚ AKRYLÁTOVÉHO TMEĽU.	-	-	-	-	HMTNOST 18 kg.
P.08		CEKOVÁ DL.: 6 m VÝŠKA: 1100	OBLUŽNÁ LÁVKA (Ø 1000 mm): LÁVKA KOMPOZITNÁ S OCHRANNÝM OBOUSTRANNÝM ZÁBRADLÍM BEZ NOSNÉ KONSTRUKCIE (PODÉLNÉ NOSNÍKY, SVETLÉ ŠÍRKY 1000, S POCHODZÍ PLOCHOU Z KOMPOZITNÝCH NOSTOVÝCH PROFILOV CÍKA 90 x 50 mm S BOČNÝMI POKRYVOVÝMI ÚPRAVAMI. ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 mm S BOČNÝMI KOTVENÍMI, DVEĽMA VÝPLNĚMI A ZARÁŽKOU, MADLO ZAOBLNĚNÉ. VČETNĚ OCHYTU PRO KOTVENÍ NOSNÝCH PROFILOV A KOTVENÝHO MATERIÁLU, BARVA BÉŽA.	-	-	-	-	LÁVKA PRO PROVOZDNÍ ZATÍŽENÍ 260 kg/m². NÁVRH KONSTRUKCIE VČETNĚ KOTVENÍ, HMTNOST A PODPORNOSTI DLE DODAVATELSKÉ NABÍDKY.
P.09		CEKOVÁ DELKA: 1,5 m VÝŠKA: 1100	ZÁBRADLÍ OKOLO NADŤE: ZÁBRADLÍ KOMPOZITNÝ VÝŠKY 1100 mm S BOČNÝMI KOTVENÍMI, DVEĽMA VÝPLNĚMI A ZARÁŽKOU, MADLO ZAOBLNĚNÉ. VČETNĚ KOTVENÝHO MATERIÁLU, BARVA BÉŽA.	-	-	-	-	LÁVKA PRO PROVOZDNÍ ZATÍŽENÍ 260 kg/m². NÁVRH KONSTRUKCIE VČETNĚ KOTVENÍ, HMTNOST A PODPORNOSTI DLE DODAVATELSKÉ NABÍDKY.
P.10		CEKOVÁ DELKA: 2,86 m VÝŠKA: 1100	ZÁBRADLÍ OKOLO NADŤE: ZÁBRADLÍ KOMPOZITNÝ VÝŠKY 1100 mm S BOČNÝMI KOTVENÍMI, DVEĽMA VÝPLNĚMI A ZARÁŽKOU, MADLO ZAOBLNĚNÉ. VČETNĚ KOTVENÝHO MATERIÁLU, BARVA BÉŽA.	-	-	-	-	LÁVKA PRO PROVOZDNÍ ZATÍŽENÍ 260 kg/m². NÁVRH KONSTRUKCIE VČETNĚ KOTVENÍ, HMTNOST A PODPORNOSTI DLE DODAVATELSKÉ NABÍDKY.

SO-01

POZOR! PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!


SPECIFIKACE PRVKŮ - PLASTOVÉ VÝROBKY

OZNÁČENÍ	ROZMĚROVÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ (m, m²)				POZNÁMKY
				PODLAŽÍ	STĚNA	OKNO	CELI	
				1/P	1/P	1/P	1/P	
P.11		CEKLOVÁ DÉLKA: 0,8 m VÝŠKA: 1100	ZÁBRADÍ OKOLO NÁDRŽÍ: ZÁBRADÍ KOMPOZITNÍ VÝŠKÍ 1100 mm s BOČNÍM KOTVENÍM, DVĚMA VÝPLNĚM A ZARÁŽKOU, MADLO ZAOLBĚNÉ. VČETNĚ KOTVENÉHO MATERIÁLU, BARVA ŠEDÁ.	-	1	-	1	HMOTNOST A PODPORNOSTI DLE DODAVATELSKE NABÍDKY.
P.12		CEKLOVÁ DÉLKA: 1,3 m VÝŠKA: 1100	ZÁBRADÍ OKOLO ČERPAČÍ JÍMKY V ZAHUŠŤOVACÍ JÍMKCE KALU: ZÁBRADÍ KOMPOZITNÍ VÝŠKÍ 1100 mm s HORNÍM KOTVENÍM, DVĚMA VÝPLNĚM A ZARÁŽKOU, MADLO ZAOLBĚNÉ. VČETNĚ KOTVENÉHO MATERIÁLU, BARVA ŠEDÁ.	-	1	-	1	HMOTNOST A PODPORNOSTI DLE DODAVATELSKE NABÍDKY.
P.13		CEKLOVÁ PLOCHA: 0,64 m²	ZAKRYTÍ ZAHUŠŤOVACÍ JÍMKY KALU A JÍMKY PLOVOUNOCH NEČISTOT: PODLOŽNÁ PLOCHA ZAKRYTÁ KOMPOZITNÍ ROŠTÍ OK 30 x 30 mm, OBAZENÉ DO OBVODOVÉHO RÁMU A NA PRŮCHNÉ NOSNÍKY, VČETNĚ ŠVOKREŠ S PŘÍLOŽKOU PRO PEVNÉ KOTVENÍ ROŠTŮ, BARVA ŠEDÁ, OBVODOVÉ RÁMY BUDOU OBAZENY PŘI BETONÁŽI STĚN.	-	1	-	1	PRO PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ 250 kg/m². NÁVRH KONSTRUKCE VČETNĚ KOTVENÍ, HMOTNOST A PODPORNOSTI DLE DODAVATELSKE NABÍDKY.
P.14		ŠÍŘKA: 600 DÉLKA: 1150 VÝŠKA: 95	POKOP MONTÁŽNĚ, VSTUPNĚ: POKOP PLASTOVÝ TYP HE 9096 BE SVĚTLOSTOJ 600 x 600 mm, Z POLYURETANU VYTUŽENÉHO SKELNÝMI VLÁKNY S DVOUTYŘI HERMETICKÝMI UTEPĚNĚNÍMI PROTI VODE A PLYNU S MOŽNOSTÍ PEVNÉHO UZAVŘENÍ A UZAMČENÍ PRO TŘÍDU ZATÍŽENÍ B 125. RÁM POKOPU BUDE OBAZEN PŘI BETONÁŽI STŘEŠNÍ, POKOP BUDE OBAZEN PŘI PROVÁDĚNÍ PODLAH. DODAVKA VČETNĚ MULTIFUNKČNÍHO KLÍČE PRO ODEMYKÁNÍ ZÁMKŮ POKOPU.	-	1	-	1	HMOTNOST A PODPORNOSTI DLE DODAVATELSKE NABÍDKY.
P.15		DÉLKA: 6,0 m ± 120	ODVĚTRÁNÍ NÁDRŽE DENITIFIKACE: POTRUBÍ PVC DN 150 (150 x 4 mm) 6,0 m, VČETNĚ VŠECH TVAROVEK - 1x ŠACHETNÍ KLÍČ DN 150 ZABUDOVAT PŘI BETONÁŽI STŘEPUŠTENÝ, 1x REDUKCE 150/125, POTRUBÍ DN 125 DÉLKY 0,5 m, 1x PŘESUVNÁ ŠPORKA DN 125, 4x OBLÍČKA S HMOČNÍKOU S PŘÍPOJVOU VLOŽKOU. DÉLKA POTRUBÍ BUDE UPRÁVENA DLE POTŘEBY.	-	1	-	1	HMOTNOST 13,2 kg.

SO-01

POZOR! PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!





SPECIFIKACE PRVKŮ - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

OVĚZENÍ	ROZMĚTOVÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR [mm]	POPIS VÝTROBKU	POČET KUSŮ (m, m ²)	PODLAŽÍ	ETAGY	POZNÁMKY
				1/PP	1/PP	1/PP	
	RS: 250 DELKA: 900	OPLECHOVÁNÍ PODOKENÍKŮ, VĚTŠINĚ VŠECH DOPLŮLKŮ, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ. KONCOVÉ OHYBY ZATYČENY POD OMTIKU A DO DRÁŽKY OKENNÍHO RAMU. MATERIÁL: TITANIZOVANÝ PLEČI Ø 0,7 mm.	-	8	-	0	HMTNOST 5,04 kg/m ² DLE ČSN 73 3610
	RS: 250 DELKA: 900	OPLECHOVÁNÍ PODOKENÍKŮ, VĚTŠINĚ VŠECH DOPLŮLKŮ, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ. KONCOVÉ OHYBY ZATYČENY POD OMTIKU A DO DRÁŽKY OKENNÍHO RAMU. MATERIÁL: TITANIZOVANÝ PLEČI Ø 0,7 mm.	-	2	-	2	HMTNOST 5,04 kg/m ² DLE ČSN 73 3610
	RS: 330 ŠÍŘKA: 150 DELKA: 26,90 m	PODKAPNÍ ŽLÁZ POLKRUHOVÉHO TVARU ŠÍŘKY 163 mm, VĚTŠINĚ PODKAPNÍCH KŮBLŮ (ØKx s 900 mm), 4 KOTVILY PRO NÁPĚJENÍ SVODU Ø 100 mm, 4x UKOŘENÍ, 4x ROH, VĚTŠINĚ VŠECH DOPLŮLKŮ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ. MATERIÁL: TITANIZOVANÝ PLEČI Ø 0,8 mm	-	1	-	1	DLE ČSN 73 3610
	Ø: 100 DELKA: 3,9 m	SVODOVÝ SÍDLO KOLIKOVÉHO SVODU Ø 100 mm, VĚTŠINĚ KOLEN PRO NÁPĚJENÍ NA KOTLÍK, ŽALUZIE, OHYBY K TĚLESU (GROUNU) A KOLEM ZETĚLENÍ, PRO VOLNÝ VÝSTUP NA TEREN, OCHYTNÝCH OBJEMŮ (s oca: 1,5 m)	-	4	-	4	DLE ČSN 73 3610
	RS: 300 Ø: 300	LEMOVÁNÍ TROUBY VENTILACNÍ HLAVICE Ø 300 mm PRO TABKOVOU KRYTLINU, LEMOVÁNÍ BUDE TVOŘIT: PODKLADNÍ PLEČ RS 800, MANŽETA A DILATAČNÍ KLOUBOVBKÉ BETAHOVÁNÍK PÁRKEM, VĚTŠINĚ TĚŠNÍŠKO TĚMELU SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ. MATERIÁL: TITANIZOVANÝ PLEČI Ø 0,8 mm	-	4	-	4	DLE ČSN 73 3610

SO-01

POZOR! PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!

SPECIFIKACE PRVKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OZNAČENÍ	ROZMĚRY ZOBRAZENÍ	ROZMĚR [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ (m ²)			POZNÁMKY
				PODLAŽÍ	STĚNA	STŘEŠE	
				1/PF	1/PF	1/PF	
Z.01		Ø: 305	ODVĚTRNÝ INTERIÉROVÝ SYSTÉM VENTILACE TURBINA LAMACOVÝ TYP B18 12.5005 mm S RUČNÍ ŘÍZENOU REGULACÍ ODTAHU REZULÁTŮ KAPKOVÁ A VE VZDUCHOTECHNICKOU FLEKČNÍKOU ZAŠTĚHOVNOU DO PROSTŘETÍ KROVU. TURBINA BUDE DODANÁ V KOMPLETNÍM PROVEDENÍ (ZÁKLADNA, KŘK, HLAVICE). JAKOŽE, ZÁVĚSKA A TYPIČKA PRO UCHYTĚNÍ NA ŠIKMÉ STŘEŠE 18° SE STAVITELNÝM KŘEKEM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ELOXOVANÝ HLINÍK. DODÁVKA VŠETNÝCH TVAROVKŮ OCHŮTY PRO KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.	-	-	4	OSAZENO NA STŘEŠE. MANIPULACE KOMORY. HMOTNOST A PŮRNOSTI DLE DODAVATELSKÉ NABÍDKY.
Z.02		ŠÍŘKA: 800 DĚLKA: 2 m	PŘÍSTŘEBEK NAD VCHODOVOU DVEŘÍ: TYPYCHÝ VÝROBEK - VCHODOVÁ ŠTŘÍKA S KRYTINU Z POLYKARBONÁTU ŠÍŘKY 800 mm, DÉLKY 2000 mm, VÝŠKY 30 mm.	-	1	1	OSAZENO NA FASÁDĚ. HMOTNOST A PŮRNOSTI DLE DODAVATELSKÉ NABÍDKY.
Z.03		ŠÍŘKA: 500 VÝŠKA: 500 H.L.: 61,5	MRZ VĚTRÁČKY TYP 47P. PROVEDENÍ S POHYBLIVÝMI LAMELAMI S OSAZENÍM A PROTIVHŮKOVOU SÍTÍ Z ULŠEČITELNÉ OCELI (NEREZ) OČKA 1,0 x 1,0 mm, S VOLNÝM PRŮCHODEM VZDUCHU na 75%, DO OTVORU O SVĚTLOSTI 400 x 400 mm, OVLÁDÁNÍ RUČNÍ DÉLKY 100 cm, UPEVNĚNÍ KOTVENÍ ZDVU, DODÁVKA VŠETNÝCH TVAROVKŮ, PROVEDENÍ Z A PROFILU - 1A/60 g, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NA ZÁKLADNÍ BEZBARVÝ ELOX VÝROBNÍ BARVA TMAVĚ MODRÁ (RAL 5017).	-	2	2	OSAZENO NA FASÁDĚ. HMOTNOST A PŮRNOSTI DLE DODAVATELSKÉ NABÍDKY.
Z.04		ŠÍŘKA: 428 VÝŠKA: 428 TLAŠŤOVKA: 28	MRZ PŘETLAKOVÁ, PŘED OTVOR O SVĚTLOSTI 640x mm, UPEVNĚNÍ ŠROUBOU DO HMOZDINEK VE ZDVU, DODÁVKA VŠETNÝCH TVAROVKŮ, PROVEDENÍ Z A PROFILU - 1A/60 g, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NA ZÁKLADNÍ BEZBARVÝ ELOX VÝROBNÍ BARVA SVĚTLĚ MODRÁ (RAL 5017).	-	1	1	OSAZENO NA FASÁDĚ. HMOTNOST A PŮRNOSTI DLE DODAVATELSKÉ NABÍDKY.
Z.05		CEKLOVÁ SVĚT. DL.: 8 m VÝŠKA: 1100	OBSLUŽNÁ LÁVKA - NOBÚVA KONSTRUKCE: NOBÚVA KONSTRUKCE OBSLUŽNÉ LÁVKY TVOŘENÁ DVOJICÍ FLEKČNÍKOU NOBÚVNOU UPEVNĚNOU A PRŮCHÝZÍ 180 LLOŽENÍM V M. DL. DÉLKA NOBÚVNOU 6,4m. LLOŽENÍ (mm 200 mm), NOBÚVNO BUDE POŠAŽEN NA OBOU STRANÁCH NA OCELOVÉ DESKY 200 x 200 x 6 mm. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽAROVĚ ZINKOVANÁ 60 µm. DODÁVKA VŠETNÝCH TVAROVKŮ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.	-	2	2	PRO PROVOZOVNÍ ZATÍŽENÍ 250 kg/m². NÁVRH KONSTRUKCE VŠETNÝCH KOTVENÍ, HMOTNOST A PŮRNOSTI DLE DODAVATELSKÉ NABÍDKY.

SO-01

POZOR! PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!