

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Zadavatel požaduje dodávku nového kolového traktoru
pro zimní údržbu města

KOLOVÝ TRAKTOR - výrobce a typové označení			
Parametr - požadovaná hodnota	ANO	jednotka	nabízená hodnota
Celková hmotnost (bez příslušenství) od 1000 kg do 1200 kg		kg	
Rozvor od 1600 mm do 1900 mm		mm	
Maximální výkon motoru od 20 kW do 25kW		kW	
Maximální rychlost od 20 do 25 km		km/h	
Převodovka hydrostatická			
Uzávěrka diferenciálu			
Šípová kola pro zimní údržbu			
Pohon 4x4			
Chladič oleje			
Hydraulické řízení			
Provozní brzdy			
Parkovací brzda			
Hydraulická soustava se dvěma okruhy		Mpa	
Vývodový hřídel středový a zadní nezávisle ovládané, včetně hydraulické spojky, brzdy a elektrohydraulické zapínání			
Přední závěs s hydraulikou a rychloupínacím rámem			
Třibodový zadní závěs o zvedací síle od 500 kg do 800 kg		kg	
Přístrojová deska s ukazatelem paliva, otáčkoměrem, ukazatelem mth, kontrolka tlaku oleje, kontrola dobíjení, kontrolka zapnutí vývodového hřídele, kontrolky směrových světel			
Elektro rozvod 12V s alternátorem			
Startování a vypínání motoru klíčem			
Zásuvka 12V pro přívěs			
Osvětlení 2 ks halogenových světel, osvětlení odpovídající provozu na pozemních komunikacích			
Maximální šířka vozidla včetně kol od 1100 mm do 1200 mm		mm	
Kabina řidiče odklopná			
Technika bude způsobilá pro provoz na pozemních komunikacích s instalací RZ a s příslušným technických průkazem			
Výstražný maják oranžové barvy zapsaný do TP			
Kabina řidiče vyhřívaná			
Záruční doba od 24 měsíců		měsíců	
Návod k obsluze v českém jazyce			
Předprodejní servis			
Zaškolení obsluhy			
Zajištění záručního i pozáručního servisu			
Dostupnost servisu do 1 hodiny			
Základní výbava			

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Parametr - požadovaná hodnota	ANO	jednotka	nabízená hodnota
Šípová radlice dělená o minimálním rozměru 1100 mm do 1200 mm, ovládaná dvěma hydraulickými obvody každé samostatně ovládané s možností nastavením výšky závěsu		mm	
Osazení šípové radlice pryžovým břitem			
Nesené rozmetadlo pro posyp zimních komunikací o objemu od 250 do 500 lt.		lt	
Rozmetadlo bude osazeno horním sítem, krycí plachtou, kloubovým náhodem, s nerezovým kotoučem a lopatkami, s světelnou instalací			
Příprava pro středové sečení			

Poznámka: odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci.

Nedílnou součástí vyplněné technické specifikace bude podrobný technický popis vozidla a nástavby včetně fotografií nabízeného zařízení.