

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		RAZÍTKO, PODPIS	
Ing. arch. Pavel Pekár ulice Čoupkových 4, 624 00 Brno gsm : +420 606 268 954 email: pekar@pparchitects.cz			
OBJEDNATEL	Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno		
ZHOTOVITEL	P.P. Architects s.r.o. Horova 38b, 616 00 Brno		
NÁZEV AKCE REKONSTRUKCE OBJEKTU NA SLUŽEBNU MĚSTSKÉ POLICIE BRNO - ZÁPAD II.ETAPA		DATUM	07/2015
		STUPEŇ	DPP
		ČÍSLO PARÉ	
ČÁST	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		
ZPRACOVATEL ČÁSTI	P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno	OZN. OBJEKTU	PROJEKTOVÁ ČÁST
VYPRACOVAL	Ing. Pavel Matonoha	SO-02	D.1.1
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
NÁZEV VÝKRESU	VÝPIS VÝROBKŮ KLEMPÍŘSKÝCH	MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU 15

Tabulky výrobků klempířských

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Barevné a materiálové řešení všech výrobků bude upřesněno před konečnou objednávkou, a to na základě předložených vzorníků a jednotlivých provedených vzorků po dohodě s investorem.

Všechny rozměry nutno zaměřit na stavbě.

Ozn.	Popis	Počet ks (m)				
		1PP	1NP	2NP	Stř.	Celkem
K/01	Vnější oplechování parapetu Oplechování vnějšího parapetu (rozvinutá šířka 220 mm), připojeno pomocí připojovacího plechu Materiál a barevné provedení: poplastovaný plech (pozinkovaný plech tl. 0,7 mm s polyesterovým nástržkem), barva šedočerná RAL 7016	-	29 m	32 m	-	61 m
K/02	Oplechování atiky Oplechování atiky (rozvinutá šířka 550 mm), připojeno pomocí připojovacího plechu Materiál a barevné provedení: poplastovaný plech (pozinkovaný plech tl. 0,7 mm s polyesterovým nástržkem), barva šedočerná RAL 7016	-	-	-	58 m	58 m
K/03	Oplechování prostupů střechou Oplechování prostupů (rozvinutá šířka 300 mm) Materiál a barevné provedení: poplastovaný plech (pozinkovaný plech tl. 0,7 mm s polyesterovým nástržkem), barva šedočerná RAL 7016	-	-	-	10 m	10 m
K/04	Vnější oplechování parapetu Oplechování vnějšího parapetu (rozvinutá šířka 200 mm), připojeno pomocí připojovacího plechu Materiál a barevné provedení: poplastovaný plech (pozinkovaný plech tl. 0,7 mm s polyesterovým nástržkem)	7 m	-	-	-	7 m