



Okena

OZN.	Schéma	Rozměry, popis	Celkem Ks	Parapety a doplňky	Poznámka
		<p>Bezrámové zasklení Velkoformátové trojsklo Umístění v 11.NP Zasklení tepelně izolačním čířm trojsklem Tepelně izolační vlastnosti: Ug=0,5 W/m²K.</p> <p>Celkové tloušťka 62,8mm (dle stat. výpočtu DODAVATELE SYSTEMU!!!)</p> <p>8mm – kalené sklo 18mm – mezera argon 90% 6mm – kalené sklo 18mm – mezera argon 90% 12,8mm – bezpečnostní sklo</p> <p>Oszazeno do horního a spodního hliníkového rámu s přerušeným tepelným mostem</p> <p>Dekor: Exteriér: černý eloxovaný hliník interiér: černý eloxovaný hliník</p> <p>venkovní pohled</p>	10	<p>Zařizování ze strany interiéru – černý eloxovaný hliník</p> <p>Pod parapetem provedeno zateplení XPS tl. 20 mm. Parapet připevněn dle pokynů výrobce.</p>	<p>Přesné rozměry nutno zameřít na stavbě.</p>
		<p>Bezrámové zasklení Velkoformátové trojsklo Umístění v 11.NP Zasklení tepelně izolačním čířm trojsklem Tepelně izolační vlastnosti: Ug=0,5 W/m²K.</p> <p>Celkové tloušťka 62,8mm</p> <p>8mm – kalené sklo 18mm – mezera argon 90% 6mm – kalené sklo 18mm – mezera argon 90% 12,8mm – bezpečnostní sklo</p> <p>Oszazeno do horního a spodního hliníkového rámu s přerušeným tepelným mostem</p> <p>Okenní křídlo sklopné, otevíravé do hliníkového rámu Rozměry 750x2380 mm Zasklení tepelně izolačním čířm trojsklem Celodobodové kovové kování Tepelně izolační vlastnosti: Ug=0,5 W/m²K.</p>	2	<p>Zařizování ze strany interiéru – černý eloxovaný hliník</p> <p>Pod parapetem provedeno zateplení XPS tl. 20 mm. Parapet připevněn dle pokynů výrobce.</p> <p>ŘETĚZOVÝ POHON –24V –2ks/okno Zdvih 400 mm Všechné optické závoxy Pohon neviditelný zoféřovaný v barvě rámu</p> <p>Dekor: Exteriér: černý eloxovaný hliník interiér: černý eloxovaný hliník</p>	<p>Přesné rozměry nutno zameřít na stavbě.</p>

Název: Vodojem

archiv. číslo 01/24

strana: D.1.2.1.39